

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА С УДЛИНЕНИЕМ СТРЕЛЫ 2









Потребительские преимущества

- Максимальная безопасность при подъеме людей.
- Дополнительный вылет стрелы выше каретки (+9,3 м).
- Дополнительный вылет стрелы ниже каретки (-6,4 м).
- Дополнительный горизонтальный вылет стрелы (+6,81 м).







Технические характеристики

- Общее вращение стрелы навесного оборудования 344°.
- Ширина корзины 1200 мм, глубина 800 мм.
- Официально разрешенный подъем до 2-х человек.
- Широкая платформа для максимальной устойчивости при изменении положения выше/ниже каретки.
- Телескопическая стрела (2300 мм).

 **ATTACHMENTS**

Технические характеристики		PAJ2 1200 / 200	Удлинение стрелы 2
Грузоподъемность (с людьми) (kg)		200	200
Количество людей		2	2
Расстояние от центра тяжести (mm)		1358	1358
Вес			
Общий вес (kg)		1200	1100
Вес и размеры			
Общая высота (mm)	h17	2823	2823
Общая длина (mm)	l1	4471	4492
Ширина (mm)		1200	1200
Глубина (mm)	p5	800	800
Рабочие характеристики			
Оборудование машины		  	  
Вращение 1 (°)		172	344
Вращение 2 (°)		172	-

Совместимость с машинами	PAJ2 1200 / 200	Удлинение стрелы 2
Артикул E-RECO	52719269	921293
MRT 1645 75	X	-
MRT 1645 115	X	-
MRT 1845 75	X	-
MRT 1845 115	X	-
MRT 2145 115	X	-
MRT 2260	X	-
MRT 2260 e	X	-
MRT 2545 115	X	-
MRT 2570	X	-
MRT 2660	X	-
MRT 2660 e	X	-
MRT 3060	X	-
MRT 3570	X	-
MRT 3570 ES	X	-
MRT-X 1645	X	-
MRT-X 1845	X	-
MRT-X 2145	X	-
MRT-X 2260	X	-
MRT-X 2545	X	-
MRT-X 2570	X	-
MRT-X 2660	X	-
MRT-X 3060	X	-
MRT-X 3570	X	-
MRT-X 3570 ES	X	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	X
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	X
MRT 3255 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	-	X
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	-	X
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	-	X
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	-	X
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	-	X
Артикул E-RECO 2	-	53027154
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	X
MRT 3255 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	X	X
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	-	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется predisposedность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая predisposedность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта