

Ficha técnica :

# AERIAL JIB 2



## Customer benefits

- Maximum safety in people.
- Positive work area (+ 9.3 m).
- Negative work area (- 6.4 m).
- Forward reach work area (+ 6.81 m).

## Technical characteristics

- 344° total boom rotation of the attachment.
- Basket width: 1200 mm x depth 800 mm.
- Legally approved for 2 persons.
- Wide stand for maximum stability during positive/negative position switch.
- Telescopic boom (2300 mm).

**MANITOU** GROUP ATTACHMENTS

| Technical characteristics          |     | Aerial Jib 2                                                                      | PAJ2 1200 / 200                                                                     |
|------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Distance to center of gravity (mm) |     | 1358                                                                              | 1358                                                                                |
| Capacities                         |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Capacity including people (kg)     |     | 200                                                                               | 200                                                                                 |
| Number of people                   |     | 2                                                                                 | 2                                                                                   |
| Weight                             |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Overall weight (kg)                |     | 1100                                                                              | 1200                                                                                |
| Weight and dimensions              |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Overall height (mm)                | h17 | 2823                                                                              | 2823                                                                                |
| Overall length (mm)                | l1  | 4492                                                                              | 4471                                                                                |
| Width (mm)                         |     | 1200                                                                              | 1200                                                                                |
| Depth (mm)                         | p5  | 800                                                                               | 800                                                                                 |
| Working Parameters                 |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Machine Equipment                  |     |  |  |
| Rotation 1 (°)                     |     | 344                                                                               | 172                                                                                 |
| Rotation 2 (°)                     |     | -                                                                                 | 172                                                                                 |

| Compatibilidad de la máquina               | Aerial Jib 2 | PAJ2 1200 / 200 |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Reference number E-RECO                    | 921293       | 52719269        |
| MRT 1645 75                                | -            | X               |
| MRT 1645 115                               | -            | X               |
| MRT 1845 75                                | -            | X               |
| MRT 1845 115                               | -            | X               |
| MRT 2145 115                               | -            | X               |
| MRT 2260                                   | -            | X               |
| MRT 2260 e                                 | -            | X               |
| MRT 2545 115                               | -            | X               |
| MRT 2570                                   | -            | X               |
| MRT 2660                                   | -            | X               |
| MRT 2660 e                                 | -            | X               |
| MRT 3060                                   | -            | X               |
| MRT 3570                                   | -            | X               |
| MRT 3570 ES                                | -            | X               |
| MRT-X 1645                                 | -            | X               |
| MRT-X 1845                                 | -            | X               |
| MRT-X 2145                                 | -            | X               |
| MRT-X 2260                                 | -            | X               |
| MRT-X 2545                                 | -            | X               |
| MRT-X 2570                                 | -            | X               |
| MRT-X 2660                                 | -            | X               |
| MRT-X 3060                                 | -            | X               |
| MRT-X 3570                                 | -            | X               |
| MRT-X 3570 ES                              | -            | X               |
| MRT 1440 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  | X            | -               |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | X            | -               |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  | X            | -               |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | X            | -               |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  | X            | -               |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | X            | -               |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  | X            | -               |
| MRT 2150 Privilege Plus <span>OLD</span>   | X            | -               |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | X            | -               |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  | X            | -               |
| MRT 3255 Privilege Plus <span>OLD</span>   | X            | -               |
| MRT-X 1440 Easy 400° <span>OLD</span>      | X            | -               |
| MRT-X 1640 Easy 360° <span>OLD</span>      | X            | -               |
| MRT-X 1640 Easy 400° <span>OLD</span>      | X            | -               |
| MRT-X 1840 Easy 360° <span>OLD</span>      | X            | -               |
| MRT-X 1840 Easy 400° <span>OLD</span>      | X            | -               |
| MRT-X 2145 Easy 360° <span>OLD</span>      | X            | -               |
| MRT-X 2145 Easy 400° <span>OLD</span>      | X            | -               |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <span>OLD</span> | X            | -               |
| MRT-X 2545 Easy 360° <span>OLD</span>      | X            | -               |
| MRT-X 2545 Easy 400° <span>OLD</span>      | X            | -               |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <span>OLD</span> | X            | -               |
| Reference number E-RECO 2                  | 53027154     | -               |
| MRT 2150 Privilege Plus <span>OLD</span>   | X            | -               |
| MRT 2470 Privilege Plus <span>OLD</span>   | X            | X               |
| MRT 2550 Privilege Plus <span>OLD</span>   | X            | -               |
| MRT 3050 Privilege Plus <span>OLD</span>   | X            | X               |
| MRT 3255 Privilege Plus <span>OLD</span>   | X            | -               |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <span>OLD</span> | X            | -               |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <span>OLD</span> | X            | X               |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <span>OLD</span> | X            | -               |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <span>OLD</span> | X            | X               |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <span>OLD</span> | X            | -               |

| TABLA DE SÍMBOLOS                                                                 |                               |                                                                                   |                                 |                                                                                     |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica                |  | Retomo al depósito de aceite hidráulico                |
|  | Predisposición eléctrica      |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



**Oficina Central**  
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Francia  
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes