

Fiche technique :

# AERIAL JIB 2



## Customer benefits

- Maximum safety in people.
- Positive work area (+ 9.3 m).
- Negative work area (- 6.4 m).
- Forward reach work area (+ 6.81 m).

## Technical characteristics

- 344° total boom rotation of the attachment.
- Basket width: 1200 mm x depth 800 mm.
- Legally approved for 2 persons.
- Wide stand for maximum stability during positive/negative position switch.
- Telescopic boom (2300 mm).

**MANITOU** GROUP ATTACHMENTS

| Technical characteristics          |     | Aerial Jib 2                                                                      | PAJ2 1200 / 200                                                                     |
|------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Distance to center of gravity (mm) |     | 1358                                                                              | 1358                                                                                |
| Capacities                         |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Capacity including people (kg)     |     | 200                                                                               | 200                                                                                 |
| Number of people                   |     | 2                                                                                 | 2                                                                                   |
| Weight                             |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Overall weight (kg)                |     | 1100                                                                              | 1200                                                                                |
| Weight and dimensions              |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Overall height (mm)                | h17 | 2823                                                                              | 2823                                                                                |
| Overall length (mm)                | l1  | 4492                                                                              | 4471                                                                                |
| Width (mm)                         |     | 1200                                                                              | 1200                                                                                |
| Depth (mm)                         | p5  | 800                                                                               | 800                                                                                 |
| Working Parameters                 |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Machine Equipment                  |     |  |  |
| Rotation 1 (°)                     |     | 344                                                                               | 172                                                                                 |
| Rotation 2 (°)                     |     | -                                                                                 | 172                                                                                 |

| Compatibilité machine                |  | Aerial Jib 2 | PAJ2 1200 / 200 |
|--------------------------------------|--|--------------|-----------------|
| Reference number E-RECO              |  | 921293       | 52719269        |
| MRT 1645 75                          |  | -            | X               |
| MRT 1645 115                         |  | -            | X               |
| MRT 1845 75                          |  | -            | X               |
| MRT 1845 115                         |  | -            | X               |
| MRT 2145 115                         |  | -            | X               |
| MRT 2260                             |  | -            | X               |
| MRT 2260 e                           |  | -            | X               |
| MRT 2545 115                         |  | -            | X               |
| MRT 2570                             |  | -            | X               |
| MRT 2660                             |  | -            | X               |
| MRT 2660 e                           |  | -            | X               |
| MRT 3060                             |  | -            | X               |
| MRT 3570                             |  | -            | X               |
| MRT 3570 ES                          |  | -            | X               |
| MRT-X 1645                           |  | -            | X               |
| MRT-X 1845                           |  | -            | X               |
| MRT-X 2145                           |  | -            | X               |
| MRT-X 2260                           |  | -            | X               |
| MRT-X 2545                           |  | -            | X               |
| MRT-X 2570                           |  | -            | X               |
| MRT-X 2660                           |  | -            | X               |
| MRT-X 3060                           |  | -            | X               |
| MRT-X 3570                           |  | -            | X               |
| MRT-X 3570 ES                        |  | -            | X               |
| MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  |  | X            | -               |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  |  | X            | -               |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  |  | X            | -               |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  |  | X            | -               |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  |  | X            | -               |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  |  | X            | -               |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  |  | X            | -               |
| MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>   |  | X            | -               |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  |  | X            | -               |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  |  | X            | -               |
| MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>   |  | X            | -               |
| MRT-X 1440 Easy 400° <b>OLD</b>      |  | X            | -               |
| MRT-X 1640 Easy 360° <b>OLD</b>      |  | X            | -               |
| MRT-X 1640 Easy 400° <b>OLD</b>      |  | X            | -               |
| MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>      |  | X            | -               |
| MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>      |  | X            | -               |
| MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>      |  | X            | -               |
| MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>      |  | X            | -               |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b> |  | X            | -               |
| MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>      |  | X            | -               |
| MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>      |  | X            | -               |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b> |  | X            | -               |
| Reference number E-RECO 2            |  | 53027154     | -               |
| MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>   |  | X            | -               |
| MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>   |  | X            | X               |
| MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>   |  | X            | -               |
| MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>   |  | X            | X               |
| MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>   |  | X            | -               |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b> |  | X            | -               |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b> |  | X            | X               |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b> |  | X            | -               |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b> |  | X            | X               |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b> |  | X            | -               |

| TABLEAU DES SYMBOLES                                                              |                               |                                                                                   |                                     |                                                                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Aucune prédisposition requise |  | Ligne hydraulique en tête de flèche |  | Retour hydraulique au réservoir                |
|  | Prédisposition électrique     |  | Prédisposition nacelle              |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes