

Technische fiche :

# 3D ROTEREND PENDELEND PLATFORM







## Technische kenmerken

- Telescopische verticale mast + negatief.
- Rotatie van de giek van 170° aan beide kanten van de werkkooi.
- Positieve en negatieve werkzone voor de toepassingen.
- Gehomologeerd voor 2 personen.
- Giekpositiesensor.
- Aanwezigheidssensor in de vergrendelpin.







## Voordelen voor de klant

- Maximale veiligheid voor personen.
- Een pendulair ontwerp en structuur om onder een brug te kunnen werken.
- Metalen antislip vloer.

Technische kenmerken		3D roterende pendelende werkko <i>o</i> i	3D roterende pendelende werkko <i>o</i> i (2)	P 3D 1000 / 200 L6700	P 3D 1000 / 200 L7500
Capaciteit met personen inbegrepen (kg)		200	200	200	200
Aantal personen		2	2	2	2
Afstand tot zwaartepunt (mm)		1954	2099	2324	2099
<b>Gewicht</b>					
Gewicht (kg)		1100	1025	1030	1030
<b>Gewicht en afmetingen</b>					
Totale hoogte (mm)	h17	2900	2898	2900	2900
Totale lengte (mm)	l1	7670	8409	7647	8390
Breedte (mm)		1676	1676	1676	1676
Diepte (mm)	p5	620	620	680	620
Maximaal werkbereik (mm)		8170	8540	8170	8540
<b>Operationele parameters</b>					
Machine-apparatuur					
Rotatie 1 (°)		170	170	170	170
Rotatie 2 (°)		170	170	170	170
Werkbreedte - schuin (mm)		1100	1100	1100	1100
Werkhoogte positief (mm)		9560	11100	9560	11100
Werkbereik (mm)		8170	8540	6700	7500

Machine compatibiliteit		3D roterende pendelende werkko <i>o</i> i	3D roterende pendelende werkko <i>o</i> i (2)	P 3D 1000 / 200 L6700	P 3D 1000 / 200 L7500
Referentienummer E-RECO		921311	921312	52719363	52719270
MRT 1645 75		-	-	-	X
MRT 1645 115		-	-	-	X
MRT 1845 75		-	-	X	-
MRT 1845 115		-	-	X	-
MRT 2145 115		-	-	-	X
MRT 2260		-	-	-	X
MRT 2260 e		-	-	-	X
MRT 2545 115		-	-	-	X
MRT 2570		-	-	-	X
MRT 2660		-	-	-	X
MRT 2660 e		-	-	-	X
MRT 3060		-	-	-	X
MRT 3570		-	-	-	X
MRT 3570 ES		-	-	-	X
MRT-X 1645		-	-	-	X
MRT-X 1845		-	-	X	-
MRT-X 2145		-	-	-	X
MRT-X 2260		-	-	-	X
MRT-X 2545		-	-	-	X
MRT-X 2570		-	-	-	X
MRT-X 2660		-	-	-	X
MRT-X 3060		-	-	-	X
MRT-X 3570		-	-	-	X
MRT-X 3570 ES		-	-	-	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		-	X	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		-	X	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	-	-	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>		-	X	-	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>		-	X	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	-	-	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>		-	X	-	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>		-	X	-	-
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>		-	X	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>		X	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>		X	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>		X	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>		X	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>		-	X	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>		-	X	-	-
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>		X	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>		X	-	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>		-	X	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>		-	X	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>		-	X	-	-
Referentienummer E-RECO 2		-	53027160	52719674	52719672
MRT 1645 75		-	-	-	X
MRT 1645 115		-	-	-	X
MRT 1845 75		-	-	X	-
MRT 1845 115		-	-	X	-
MRT 2145 115		-	-	-	X
MRT 2260		-	-	-	X
MRT 2260 e		-	-	-	X

Machine compatibiliteit	3D roterende pendelende werkkooi	3D roterende pendelende werkkooi (2)	P 3D 1000 / 200 L6700	P 3D 1000 / 200 L7500
MRT 2545 115	-	-	-	X
MRT 2570	-	-	-	X
MRT 2660	-	-	-	X
MRT 2660 e	-	-	-	X
MRT 3060	-	-	-	X
MRT 3570	-	-	-	X
MRT 3570 ES	-	-	-	X
MRT-X 1645	-	-	-	X
MRT-X 1845	-	-	X	-
MRT-X 2145	-	-	-	X
MRT-X 2260	-	-	-	X
MRT-X 2545	-	-	-	X
MRT-X 2570	-	-	-	X
MRT-X 2660	-	-	-	X
MRT-X 3060	-	-	-	X
MRT-X 3570	-	-	-	X
MRT-X 3570 ES	-	-	-	X
MRT 1440 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes