

Ficha técnica :

SISTEMA 3D



Características técnicas

- Braço vertical telescópico + negativo.
- Rotação da lança de 170 ° em ambos os lados do cesto.
- Área de trabalho positiva e negativa para aplicações.
- Homologado para 2 pessoas.
- Sensor de posição da lança.
- Sensor de presença de pino de travamento.







Benefícios para o cliente

- Máxima segurança para as pessoas.
- Desenho e estrutura pendular que permite operações sob pontes.
- Piso de metal antiderrapante.

| Technical characteristics | | P 3D 1000 / 200 L6700 | P 3D 1000 / 200 L7500 | Sistema 3D | Sistema 3D (2) |
|---------------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|------------|----------------|
| Capacidade incluindo pessoas (kg) | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Número de pessoas | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Distância do centro de gravidade (mm) | | 2324 | 2099 | 1954 | 2099 |
| Weight | | | | | |
| Peso (kg) | | 1030 | 1030 | 1100 | 1025 |
| Weight and dimensions | | | | | |
| Altura total (mm) | h17 | 2900 | 2900 | 2900 | 2898 |
| Comprimento total (mm) | l1 | 7647 | 8390 | 7670 | 8409 |
| Largura (mm) | | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 |
| Profundidade (mm) | p5 | 680 | 620 | 620 | 620 |
| Alcance de trabalho máx. (mm) | | 8170 | 8540 | 8170 | 8540 |
| Working Parameters | | | | | |
| Equipamento da máquina | | | | | |
| Rotação 1 (°) | | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Rotação 2 (°) | | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Largura de trabalho - angular (mm) | | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Altura de trabalho positiva (mm) | | 9560 | 11100 | 9560 | 11100 |
| Alcance de trabalho (mm) | | 6700 | 7500 | 8170 | 8540 |

| Máquina de compatibilidades | P 3D 1000 / 200 L6700 | P 3D 1000 / 200 L7500 | Sistema 3D | Sistema 3D (2) |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------------|
| Número de referência E-RECO | 52719363 | 52719270 | 921311 | 921312 |
| MRT 1645 75 | - | X | - | - |
| MRT 1645 115 | - | X | - | - |
| MRT 1845 75 | X | - | - | - |
| MRT 1845 115 | X | - | - | - |
| MRT 2145 115 | - | X | - | - |
| MRT 2260 | - | X | - | - |
| MRT 2260 e | - | X | - | - |
| MRT 2545 115 | - | X | - | - |
| MRT 2570 | - | X | - | - |
| MRT 2660 | - | X | - | - |
| MRT 2660 e | - | X | - | - |
| MRT 3060 | - | X | - | - |
| MRT 3570 | - | X | - | - |
| MRT 3570 ES | - | X | - | - |
| MRT 4080 | - | X | - | - |
| MRT-X 1645 | - | X | - | - |
| MRT-X 1845 | X | - | - | - |
| MRT-X 2145 | - | X | - | - |
| MRT-X 2260 | - | X | - | - |
| MRT-X 2545 | - | X | - | - |
| MRT-X 2570 | - | X | - | - |
| MRT-X 2660 | - | X | - | - |
| MRT-X 3060 | - | X | - | - |
| MRT-X 3570 | - | X | - | - |
| MRT-X 3570 ES | - | X | - | - |
| MRT-X 4080 | - | X | - | - |
| MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | X | - |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD | - | - | - | X |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | - | X |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD | - | - | X | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | X | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD | - | - | X | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | X | - |
| MRT 2150 Privilege Plus OLD | - | - | - | X |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD | - | - | - | X |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD | - | - | X | - |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | X | - |
| MRT 2550 Privilege Plus OLD | - | - | - | X |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD | - | - | - | X |
| MRT 3255 Privilege Plus OLD | - | - | - | X |
| MRT-X 1840 Easy 360° OLD | - | - | X | - |
| MRT-X 1840 Easy 400° OLD | - | - | X | - |
| MRT-X 2145 Easy 360° OLD | - | - | X | - |
| MRT-X 2145 Easy 400° OLD | - | - | X | - |
| MRT-X 2150 Privilege Plus OLD | - | - | - | X |
| MRT-X 2470 Privilege Plus OLD | - | - | - | X |
| MRT-X 2545 Easy 360° OLD | - | - | X | - |
| MRT-X 2545 Easy 400° OLD | - | - | X | - |
| MRT-X 2550 Privilege Plus OLD | - | - | - | X |
| MRT-X 3050 Privilege Plus OLD | - | - | - | X |
| MRT-X 3255 Privilege Plus OLD | - | - | - | X |
| Número de referência E-RECO 2 | 52719674 | 52719672 | - | 53027160 |
| MRT 1645 75 | - | X | - | - |
| MRT 1645 115 | - | X | - | - |
| MRT 1845 75 | X | - | - | - |
| MRT 1845 115 | X | - | - | - |
| MRT 2145 115 | - | X | - | - |
| MRT 2260 | - | X | - | - |

| Máquina de compatibilidades | P 3D 1000 / 200 L6700 | P 3D 1000 / 200 L7500 | Sistema 3D | Sistema 3D (2) |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------------|
| MRT 2260 e | - | X | - | - |
| MRT 2545 115 | - | X | - | - |
| MRT 2570 | - | X | - | - |
| MRT 2660 | - | X | - | - |
| MRT 2660 e | - | X | - | - |
| MRT 3060 | - | X | - | - |
| MRT 3570 | - | X | - | - |
| MRT 3570 ES | - | X | - | - |
| MRT-X 1645 | - | X | - | - |
| MRT-X 1845 | X | - | - | - |
| MRT-X 2145 | - | X | - | - |
| MRT-X 2260 | - | X | - | - |
| MRT-X 2545 | - | X | - | - |
| MRT-X 2570 | - | X | - | - |
| MRT-X 2660 | - | X | - | - |
| MRT-X 3060 | - | X | - | - |
| MRT-X 3570 | - | X | - | - |
| MRT-X 3570 ES | - | X | - | - |
| MRT 1440 Easy T4 S1 400° OLD | - | - | X | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD | - | - | X | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | X | - |
| MRT-X 1840 Easy 360° OLD | - | - | X | - |
| MRT-X 1840 Easy 400° OLD | - | - | X | - |

| TABELA DE SÍMBOLOS | | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|---|---|
|  | Não é necessária predisposição |  | Linha hidráulica |  | Retorno hidráulico ao reservatório |
|  | Predisposição eléctrica |  | Predisposição da plataforma |  | Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros |



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes