

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

СИСТЕМА 3D







Технические характеристики

- Телескопическая вертикальная рукоять + работа ниже уровня каретки.
- Поворот стрелы на 170° в обе стороны корзины.
- Рабочая зона выше и ниже уровня каретки для любых условий применения.
- Официально разрешенный подъем до 2-х человек.
- Датчик положения стрелы.
- Датчик присутствия со стопорным штифтом.

Потребительские преимущества







- Максимальная безопасность при подъеме людей.
- Маятниковая конструкция позволяет осуществлять работы под мостами.
- Противоскользящий металлический пол.

| Технические характеристики | | Р 3D 1000 / 200 L6700 | Р 3D 1000 / 200 L7500 | Система 3D | Система 3D (2) |
|---|-----|---|---|---|---|
| Грузоподъемность (с людьми) (kg) | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Количество людей | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Расстояние от центра тяжести (mm) | | 2324 | 2099 | 1954 | 2099 |
| Вес | | | | | |
| Общий вес (kg) | | 1030 | 1030 | 1100 | 1025 |
| Вес и размеры | | | | | |
| Общая высота (mm) | h17 | 2900 | 2900 | 2900 | 2898 |
| Общая длина (mm) | l1 | 7647 | 8390 | 7670 | 8409 |
| Ширина (mm) | | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 |
| Глубина (mm) | p5 | 680 | 620 | 620 | 620 |
| Рабочая зона досягаемости (максимум) (mm) | | 8170 | 8540 | 8170 | 8540 |
| Рабочие характеристики | | | | | |
| Оборудование машины | |  |  |  |  |
| Вращение 1 (°) | | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Вращение 2 (°) | | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Рабочая ширина - под углом (mm) | | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Рабочая высота выше уровня земли (mm) | | 9560 | 11100 | 9560 | 11100 |
| Рабочий вылет стрелы (mm) | | 6700 | 7500 | 8170 | 8540 |

| Совместимость с машинами | | Р 3D 1000 / 200 L6700 | Р 3D 1000 / 200 L7500 | Система 3D | Система 3D (2) |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------|----------------|
| Артикул E-RECO | | 52719363 | 52719270 | 921311 | 921312 |
| MRT 1645 75 | | - | X | - | - |
| MRT 1645 115 | | - | X | - | - |
| MRT 1845 75 | | X | - | - | - |
| MRT 1845 115 | | X | - | - | - |
| MRT 2145 115 | | - | X | - | - |
| MRT 2260 | | - | X | - | - |
| MRT 2260 e | | - | X | - | - |
| MRT 2545 115 | | - | X | - | - |
| MRT 2570 | | - | X | - | - |
| MRT 2660 | | - | X | - | - |
| MRT 2660 e | | - | X | - | - |
| MRT 3060 | | - | X | - | - |
| MRT 3570 | | - | X | - | - |
| MRT 3570 ES | | - | X | - | - |
| MRT-X 1645 | | - | X | - | - |
| MRT-X 1845 | | X | - | - | - |
| MRT-X 2145 | | - | X | - | - |
| MRT-X 2260 | | - | X | - | - |
| MRT-X 2545 | | - | X | - | - |
| MRT-X 2570 | | - | X | - | - |
| MRT-X 2660 | | - | X | - | - |
| MRT-X 3060 | | - | X | - | - |
| MRT-X 3570 | | - | X | - | - |
| MRT-X 3570 ES | | - | X | - | - |
| MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD | | - | - | X | - |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD | | - | - | - | X |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD | | - | - | - | X |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD | | - | - | X | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD | | - | - | X | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD | | - | - | X | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD | | - | - | X | - |
| MRT 2150 Privilege Plus OLD | | - | - | - | X |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD | | - | - | - | X |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD | | - | - | X | - |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD | | - | - | X | - |
| MRT 2550 Privilege Plus OLD | | - | - | - | X |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD | | - | - | - | X |
| MRT 3255 Privilege Plus OLD | | - | - | - | X |
| MRT-X 1840 Easy 360° OLD | | - | - | X | - |
| MRT-X 1840 Easy 400° OLD | | - | - | X | - |
| MRT-X 2145 Easy 360° OLD | | - | - | X | - |
| MRT-X 2145 Easy 400° OLD | | - | - | X | - |
| MRT-X 2150 Privilege Plus OLD | | - | - | - | X |
| MRT-X 2470 Privilege Plus OLD | | - | - | - | X |
| MRT-X 2545 Easy 360° OLD | | - | - | X | - |
| MRT-X 2545 Easy 400° OLD | | - | - | X | - |
| MRT-X 2550 Privilege Plus OLD | | - | - | - | X |
| MRT-X 3050 Privilege Plus OLD | | - | - | - | X |
| MRT-X 3255 Privilege Plus OLD | | - | - | - | X |
| Артикул E-RECO 2 | | 52719674 | 52719672 | - | 53027160 |
| MRT 1645 75 | | - | X | - | - |
| MRT 1645 115 | | - | X | - | - |
| MRT 1845 75 | | X | - | - | - |
| MRT 1845 115 | | X | - | - | - |
| MRT 2145 115 | | - | X | - | - |
| MRT 2260 | | - | X | - | - |

| Совместимость с машинами | Р 3D 1000 / 200 L6700 | Р 3D 1000 / 200 L7500 | Система 3D | Система 3D (2) |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------------|
| MRT 2260 e | - | X | - | - |
| MRT 2545 115 | - | X | - | - |
| MRT 2570 | - | X | - | - |
| MRT 2660 | - | X | - | - |
| MRT 2660 e | - | X | - | - |
| MRT 3060 | - | X | - | - |
| MRT 3570 | - | X | - | - |
| MRT 3570 ES | - | X | - | - |
| MRT-X 1645 | - | X | - | - |
| MRT-X 1845 | X | - | - | - |
| MRT-X 2145 | - | X | - | - |
| MRT-X 2260 | - | X | - | - |
| MRT-X 2545 | - | X | - | - |
| MRT-X 2570 | - | X | - | - |
| MRT-X 2660 | - | X | - | - |
| MRT-X 3060 | - | X | - | - |
| MRT-X 3570 | - | X | - | - |
| MRT-X 3570 ES | - | X | - | - |
| MRT 1440 Easy T4 S1 400° OLD | - | - | X | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD | - | - | X | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | X | - |
| MRT-X 1840 Easy 360° OLD | - | - | X | - |
| MRT-X 1840 Easy 400° OLD | - | - | X | - |

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность |  | Гидравлическая линия |  | Гидравлическое возвращение в бак |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта