

Technisches Datenblatt :

HYDRAULISCHE SCHWERLAST-SEILWINDE



Technische Merkmale

- Hydraulischer Motor+ Ende des Kabels automatischer Bewegungsstopp.
- Ölgetränkte Negativbremse.
- Doppelter oder vierfacher Seilzug (je nach Typ).
- Homologierter, drehbarer, selbstsichernder Haken.
- Winkelständer mit Hülsen für das Gabelhandling.
- Hinweis: Die unten angegebenen Maße gelten für die Winde auf dem Ständer.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz Winch 23T - 939329].

Kundenvorteile

- Verwandelt Ihren Teleskoplader in einen Kran.
- Extrem schnelle Umsetzung auf dem MANITOU-Gabelträger.
- Einfaches Steuern aus der Kabine oder mit der Fernbedienung der Maschine (optional).
- Schnelle und präzise Bewegungen.

| Technische Merkmale | | Seilwinde 9 T | Seilwinde 13T | Seilwinde 18T | Seilwinde 23T | W 13500 / 13 | W 16000 / 13 | W 20000 / 14 | W 25000 / 14 |
|--------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Abstand zum Schwerpunkt (mm) | | 387 | 434 | 423 | 423 | 434 | 434 | 423 | 423 |
| Arbeitshöhe (mm) | h21 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 13000 | 13000 | 14000 | 14000 |
| Kapazität | | | | | | | | | |
| Tragfähigkeit (kg) | | 9000 | 13000 | 18000 | 23000 | 13500 | 16000 | 20000 | 25000 |
| Gewicht | | | | | | | | | |
| Gewicht (kg) | | 850 | 1185 | 1630 | 1550 | 1185 | 1185 | 1450 | 1450 |
| Abmessungen | | | | | | | | | |
| Max. Reichweite (mm) | | 532 | 682 | 722 | 722 | 682 | 682 | 722 | 722 |
| Gewicht und Reifengröße | | | | | | | | | |
| Gesamthöhe (mm) | h17 | 2259 | 2328 | 2623 | 2623 | 2328 | 2328 | 2623 | 2623 |
| Gesamtlänge (mm) | l1 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Kabelbaum | | Kabelbaum 1 | Kabelbaum 2 | Kabelbaum 2 | Kabelbaum 2 | Kabelbaum 2 | Kabelbaum 2 | Kabelbaum 2 | Kabelbaum 2 |
| Breite (mm) | | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Tiefe (mm) | p5 | 975 | 975 | 1044 | 1044 | 975 | 975 | 1044 | 1044 |
| Kabellänge (mm) | | 30000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| Arbeitsparameter | | | | | | | | | |
| Maschinenausrüstung | | | | | | | | | |
| Haken Geschwindigkeit (m/mn) | | 22.50 | 15 | 12 | 12 | - | - | - | - |

| Maschinenkompatibilitäten | Seilwinde 9 T | Seilwinde 13T | Seilwinde 18T | Seilwinde 23T | W 13500 / 13 | W 16000 / 13 | W 20000 / 14 | W 25000 / 14 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teile-Nummer E-RECO | 939030 | 939234 | 939328 | 939329 | 52702240 | 52702241 | 52702470 | 52693990 |
| MHT 790 Mining ST5 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT 790 ST5 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT 10135 ST5 | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MHT 10160 ST5 | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MHT 10200 ST5 | - | - | - | - | - | - | X | - |
| MHT 11250 Mining ST5 | - | - | - | - | - | - | - | X |
| MHT 11250 ST5 | - | - | - | - | - | - | - | X |
| MHT 12330 | - | - | - | X | - | - | - | X |
| MHT-X 790 ST3A | X | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT-X 11250 Mining | - | - | - | X | - | - | - | X |
| MHT-X 12330 | - | - | - | X | - | - | - | X |
| MHT 790 OLD | X | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT 10130 OLD | - | X | - | - | - | - | - | - |
| MHT 10180 OLD | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MHT 10230 OLD | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MHT-X 790 OLD | X | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT-X 790 Mining OLD | X | - | - | - | - | - | - | - |

| TABELLE DER SYMBOLE | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|--|----------------------------|--|---|
| | Keine Vorbereitung erforderlich | | Hydraulikleitung | | Rückführung zum Hydrauliköltank |
| | Elektrischer Anschluss | | Arbeitsbühnen-Vorbereitung | | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer |



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes