

Ficha técnica :

CABRESTANTE HIDRAULICO DE SERVICIO PESADO











Beneficios para el cliente

- Turns your telehandler into a crane.
- Extremely fast implementation on the MANITOU carriage.
- Easy steering from the cab or with the machine's remote control (optional).
- Fast and accurate movements.







Características técnicas

- Hydraulic motor+ end of cable automatic movement stop.
- Oil immersed negative break.
- Double or quadruple line pull (according to type).
- Homologated swivel self locking hook.
- Winch storage stand with sleeves for fork handling.
- Note: dimensions below are given for winch placed on its stands.

[The 3D picture at the top of this page is the reference Winch 23T - 939329].

| Características técnicas | | W 13500 / 13 | W 16000 / 13 | W 20000 / 14 | W 25000 / 14 | Winch 9 T | Winch 13T | Winch 18T | Winch 23T |
|--------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia al centro de gravedad (mm) | | 434 | 434 | 423 | 423 | 387 | 434 | 423 | 423 |
| Altura de trabajo (mm) | h21 | 13000 | 13000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| Capacidad | | | | | | | | | |
| Capacidad (kg) | | 13500 | 16000 | 20000 | 25000 | 9000 | 13000 | 18000 | 23000 |
| Weight | | | | | | | | | |
| Peso (kg) | | 1185 | 1185 | 1450 | 1450 | 850 | 1185 | 1630 | 1550 |
| Dimensiones | | | | | | | | | |
| Alcance máx (mm) | | 682 | 682 | 722 | 722 | 532 | 682 | 722 | 722 |
| Peso y dimensión | | | | | | | | | |
| Altura total (mm) | h17 | 2328 | 2328 | 2623 | 2623 | 2259 | 2328 | 2623 | 2623 |
| Longitud total (mm) | l1 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Presilla del cable | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Anchura (mm) | | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Fondo (mm) | p5 | 975 | 975 | 1044 | 1044 | 975 | 975 | 1044 | 1044 |
| Largo de cable (mm) | | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 30000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| Parámetros de trabajo | | | | | | | | | |
| Equipamiento de máquina | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Velocidad de gancho (m/mn) | | - | - | - | - | 22.50 | 15 | 12 | 12 |

| Compatibilidad de la máquina | W 13500 / 13 | W 16000 / 13 | W 20000 / 14 | W 25000 / 14 | Winch 9 T | Winch 13T | Winch 18T | Winch 23T |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Número de referencia E-RECO | 52702240 | 52702241 | 52702470 | 52693990 | 939030 | 939234 | 939328 | 939329 |
| MHT 790 Mining ST5 | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MHT 790 ST5 | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MHT 10135 ST5 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT 10160 ST5 | - | X | - | - | - | - | - | - |
| MHT 10200 ST5 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MHT 11250 Mining ST5 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MHT 11250 ST5 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MHT 12330 | - | - | - | - | - | - | - | X |
| MHT-X 790 ST3A | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MHT-X 11250 Mining | - | - | - | X | - | - | - | X |
| MHT-X 12330 | - | - | - | - | - | - | - | X |
| MHT 790 OLD | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MHT 10130 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MHT 10180 OLD | - | - | - | - | - | - | X | - |
| MHT 10230 OLD | - | - | - | - | - | - | - | X |
| MHT-X 790 OLD | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MHT-X 790 Mining OLD | - | - | - | - | X | - | - | - |

| TABLA DE SÍMBOLOS | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---------------------------------|---|--|
|  | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica |  | Retorno al depósito de aceite hidráulico |
|  | Predisposición eléctrica |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes