

Scheda tecnica :

ARGANO IDRAULICO PER CARICHI GRAVOSI



Specifiche tecniche

- Motore idraulico + Sensore di fine corsa idraulico in salita e discesa.
- Rottura negativa a bagno d'olio.

[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza Winch 23T - 939329].

Vantaggi per i clienti

- Trasforma il tuo sollevatore telescopico in una gru.
- Implementazione estremamente rapida.
- Facile manovra dalla cabina o con il telecomando della macchina (opzionale).
- Movimenti rapidi e precisi.

| Specifiche tecniche | | Argano 9 T | Argano 13T | Argano 18T | Argano 23T | W 13500 / 13 | W 16000 / 13 | W 20000 / 14 | W 25000 / 14 |
|-------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Distanza dal centro di gravità (mm) | | 387 | 434 | 423 | 423 | 434 | 434 | 423 | 423 |
| Altezza di lavoro (mm) | h21 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 13000 | 13000 | 14000 | 14000 |
| Capacità | | | | | | | | | |
| Capacità (kg) | | 9000 | 13000 | 18000 | 23000 | 13500 | 16000 | 20000 | 25000 |
| Weight | | | | | | | | | |
| Peso (kg) | | 850 | 1185 | 1630 | 1550 | 1185 | 1185 | 1450 | 1450 |
| Dimensions | | | | | | | | | |
| Sbraccio massimo (mm) | | 532 | 682 | 722 | 722 | 682 | 682 | 722 | 722 |
| Peso e dimensioni | | | | | | | | | |
| Altezza (mm) | h17 | 2259 | 2328 | 2623 | 2623 | 2328 | 2328 | 2623 | 2623 |
| Lunghezza totale (mm) | l1 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Numero taglie | | 1 circuito | 2 circuiti | 2 circuiti | 2 circuiti | 2 circuiti | 2 circuiti | 2 circuiti | 2 circuiti |
| Larghezza (mm) | | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Profondità (mm) | p5 | 975 | 975 | 1044 | 1044 | 975 | 975 | 1044 | 1044 |
| Lunghezza cavo (mm) | | 30000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| Parametri di funzionamento | | | | | | | | | |
| Equipaggiamento macchina | | | | | | | | | |
| Velocità gancio (m/mn) | | 22.50 | 15 | 12 | 12 | - | - | - | - |

| Compatibilità della macchina | Argano 9 T | Argano 13T | Argano 18T | Argano 23T | W 13500 / 13 | W 16000 / 13 | W 20000 / 14 | W 25000 / 14 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Codice E-RECO | 939030 | 939234 | 939328 | 939329 | 52702240 | 52702241 | 52702470 | 52693990 |
| MHT 790 Mining ST5 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT 790 ST5 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT 10135 ST5 | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MHT 10160 ST5 | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MHT 10200 ST5 | - | - | - | - | - | - | X | - |
| MHT 11250 Mining ST5 | - | - | - | - | - | - | - | X |
| MHT 11250 ST5 | - | - | - | - | - | - | - | X |
| MHT 12330 | - | - | - | X | - | - | - | X |
| MHT-X 790 ST3A | X | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT-X 11250 Mining | - | - | - | X | - | - | - | X |
| MHT-X 12330 | - | - | - | X | - | - | - | X |
| MHT 790 OLD | X | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT 10130 OLD | - | X | - | - | - | - | - | - |
| MHT 10180 OLD | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MHT 10230 OLD | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MHT-X 790 OLD | X | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT-X 790 Mining OLD | X | - | - | - | - | - | - | - |

| TABELLA DEI SIMBOLI | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|
| | Nessuna predisposizione richiesta | | Linea idraulica | | Ritorno idraulico al serbatoio |
| | Predisposizione elettrica | | Predisposizione piattaforma | | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale
MANITOU ITALIA Srl
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65
www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes