

Karta danych technicznych :

WCIĄGARKA HYDRAULICZNA DO PRAC CIĘŻKICH



Charakterystyka techniczna

- Napęd hydrauliczny + ogranicznik ruchu po osiągnięciu skrajnego położenia.
- Hamulce negatywne w kąpielii olejowej.
- Podwójne lub poczwórne zblozce (zależnie od modelu).
- Homologowany hak obrotowy z autoblokadą.
- Stojak do przechowywania wyciągu z otworami na widły.
- Uwaga: wymiary podane poniżej dla wciągarki umieszczonej na stojaku.

[Zdjęcie 3D u góry tej strony to odniesienie Winch 23T - 939329].

Korzyści dla klienta

- Zamienia ładownicę teleskopową w dźwig.
- Niezwykle szybki montaż na karetkę MANITOU.
- Łatwe sterowanie urządzeniem z kabiny lub za pomocą pilota (opcja).
- Szybkość i precyzja ruchów.

| Charakterystyka techniczna | | W 13500 / 13 | W 16000 / 13 | W 20000 / 14 | W 25000 / 14 | Winch 9 T | Winch 13T | Winch 18T | Winch 23T |
|------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Odległość od środka ciężkości (mm) | | 434 | 434 | 423 | 423 | 387 | 434 | 423 | 423 |
| Wysokość robocza (mm) | h21 | 13000 | 13000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| Pojemność | | | | | | | | | |
| Pojemność (kg) | | 13500 | 16000 | 20000 | 25000 | 9000 | 13000 | 18000 | 23000 |
| Weight | | | | | | | | | |
| Masa całkowita (kg) | | 1185 | 1185 | 1450 | 1450 | 850 | 1185 | 1630 | 1550 |
| Dimensions | | | | | | | | | |
| Wysięg max. (mm) | | 682 | 682 | 722 | 722 | 532 | 682 | 722 | 722 |
| Waga i wymiary | | | | | | | | | |
| Wysokość całkowita (mm) | h17 | 2328 | 2328 | 2623 | 2623 | 2259 | 2328 | 2623 | 2623 |
| Długość całkowita (mm) | l1 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Pętla okablowania | | 2 obwody | 2 obwody | 2 obwody | 2 obwody | 1 obwód | 2 obwody | 2 obwody | 2 obwody |
| Szerokość (mm) | | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Głębokość (mm) | p5 | 975 | 975 | 1044 | 1044 | 975 | 975 | 1044 | 1044 |
| Długość liny / kabla (mm) | | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 30000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| Parametry robocze | | | | | | | | | |
| Wypożyczenie maszyny | | | | | | | | | |
| Prędkość haka (m/mn) | | - | - | - | - | 22.50 | 15 | 12 | 12 |

| Kompatybilność maszyn | W 13500 / 13 | W 16000 / 13 | W 20000 / 14 | W 25000 / 14 | Winch 9 T | Winch 13T | Winch 18T | Winch 23T |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Numer katalogowy E-RECO | 52702240 | 52702241 | 52702470 | 52693990 | 939030 | 939234 | 939328 | 939329 |
| MHT 790 Mining ST5 | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MHT 790 ST5 | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MHT 10135 ST5 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT 10160 ST5 | - | X | - | - | - | - | - | - |
| MHT 10200 ST5 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MHT 11250 Mining ST5 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MHT 11250 ST5 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MHT 12330 | - | - | - | X | - | - | - | X |
| MHT-X 790 ST3A | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MHT-X 11250 Mining | - | - | - | X | - | - | - | X |
| MHT-X 12330 | - | - | - | X | - | - | - | X |
| MHT 790 OLD | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MHT 10130 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MHT 10180 OLD | - | - | - | - | - | - | X | - |
| MHT 10230 OLD | - | - | - | - | - | - | - | X |
| MHT-X 790 OLD | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MHT-X 790 Mining OLD | - | - | - | - | X | - | - | - |

| TABELA SYMBOLI | | | | | |
|----------------|---------------------------------|--|-------------------------|--|---|
| | Nie jest wymagana predyspozycja | | Przewód hydrauliczny | | Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika |
| | Predyspozycja elektryczna | | Predyspozycja platformy | | Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów |



Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes