

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

HEAVY DUTY HYDRAULIC WINCH



Customer benefits

- Turns your telehandler into a crane.
- Extremely fast implementation on the MANITOU carriage.
- Easy steering from the cab or with the machine's remote control (optional).
- Fast and accurate movements.

Technical characteristics

- Hydraulic motor+ end of cable automatic movement stop.
- Oil immersed negative break.
- Double or quadruple line pull (according to type).
- Homologated swivel self locking hook.
- Winch storage stand with sleeves for fork handling.
- Note: dimensions below are given for winch placed on its stands.

[The 3D picture at the top of this page is the reference Winch 23T - 939329].

| Technical characteristics | | W 13500 / 13 | W 16000 / 13 | W 20000 / 14 | W 25000 / 14 | Winch 9 T | Winch 13T | Winch 18T | Winch 23T |
|------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Distance to center of gravity (mm) | | 434 | 434 | 423 | 423 | 387 | 434 | 423 | 423 |
| Working height (mm) | h21 | 13000 | 13000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| Capacities | | | | | | | | | |
| Capacity (kg) | | 13500 | 16000 | 20000 | 25000 | 9000 | 13000 | 18000 | 23000 |
| Weight | | | | | | | | | |
| Overall weight (kg) | | 1185 | 1185 | 1450 | 1450 | 850 | 1185 | 1630 | 1550 |
| Dimensions | | | | | | | | | |
| Max. outreach (mm) | | 682 | 682 | 722 | 722 | 532 | 682 | 722 | 722 |
| Weight and dimensions | | | | | | | | | |
| Overall height (mm) | h17 | 2328 | 2328 | 2623 | 2623 | 2259 | 2328 | 2623 | 2623 |
| Overall length (mm) | l1 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Cable loop | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Width (mm) | | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Depth (mm) | p5 | 975 | 975 | 1044 | 1044 | 975 | 975 | 1044 | 1044 |
| Cable length (mm) | | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 30000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| Working Parameters | | | | | | | | | |
| Machine Equipment | | | | | | | | | |
| Hook Speed (m/mn) | | - | - | - | - | 22.50 | 15 | 12 | 12 |

| Совместимость с машинами | W 13500 / 13 | W 16000 / 13 | W 20000 / 14 | W 25000 / 14 | Winch 9 T | Winch 13T | Winch 18T | Winch 23T |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Reference number E-RECO | 52702240 | 52702241 | 52702470 | 52693990 | 939030 | 939234 | 939328 | 939329 |
| MHT 790 Mining ST5 | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MHT 790 ST5 | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MHT 10135 ST5 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT 10160 ST5 | - | X | - | - | - | - | - | - |
| MHT 10200 ST5 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MHT 11250 Mining ST5 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MHT 11250 ST5 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MHT 12330 | - | - | - | - | - | - | - | X |
| MHT-X 790 ST3A | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MHT-X 11250 Mining | - | - | - | X | - | - | - | X |
| MHT-X 12330 | - | - | - | - | - | - | - | X |
| MHT 790 OLD | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MHT 10130 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MHT 10180 OLD | - | - | - | - | - | - | X | - |
| MHT 10230 OLD | - | - | - | - | - | - | - | X |
| MHT-X 790 OLD | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MHT-X 790 Mining OLD | - | - | - | - | X | - | - | - |

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|----------------------------|--|---|
| | Не требуется предрасположенность | | Гидравлическая линия | | Гидравлическое возвращение в бак |
| | Электрическая предрасположенность | | Предрасположение платформы | | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта