

Scheda tecnica :

# PINZE PNEUMATICI







## Specifiche tecniche

- Soluzione sicura per la rimozione di pneumatici in ambienti minerari.
- Movimenti idraulici complessi: rotazione del corpo, rotazione delle pastiglie, spostamento laterale + inclinazione della macchina; estensione telescopica.
- Sicurezza: bracci anticaduta -Cinematica telescopica (TH 49) o parallelogramma (tutte le altre pinze).
- Controllato dalla cabina o con un telecomando.
- Sicurezza: ogni movimento deriva da 2 azioni dell'operatore (pulsante + joystick).
- TH 49/2500: 1 pad sinistro attivo, pad destro passivo.

[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza TH 49 / 2500 - 914600].







## Vantaggi per i clienti

- Sostituzione dei pneumatici sono svolta rapidamente; in sicurezza.
- Miglioramento significativo delle operazioni di sostituzione dei pneumatici.
- Nessun compromesso con la sicurezza.
- Mobile come un polso umano.
- Ampia gamma di diametri; capacità adatte a tutti gli autocarri con cassone ribaltabile.
- Disponibile su una vasta gamma di macchine.

Specifiche tecniche		TH 49 / 2500	TH 51 / 3500	TH 57 / 6000**	TH 63 / 12000**
Distanza dal centro di gravità (mm)		618	993	1135	1225
<b>Capacità</b>					
Capacità (kg)		2500	3500	6000	12000
<b>Weight</b>					
Peso (kg)		1500	3300	4300	5260
<b>Dimensions</b>					
Sbraccio massimo (mm)		1903	2610	2991	3837
<b>Peso e dimensioni</b>					
Altezza (mm)	h17	1050	1229	1229	1229
Lunghezza totale (mm)	l1	2208	2990	3371	3752
Larghezza (mm)		1951	2392	2500	3224
Profondità (mm)	p5	1214	2251	2683	2333
Diametro minimo / Diametro massimo (mm)		1200 / 3100	1200 / 3400	1300 / 3800	600 / 4200
<b>Parametri di funzionamento</b>					
Equipaggiamento macchina					
Rotazione 1 (°)		20	35	172	172
Rotazione 2 (°)		120	120	360	360
Apertura minima (mm)		1146	1128	1218	549
Apertura massima (mm)		3146	3416	3831	4286

Compatibilità della macchina		TH 49 / 2500	TH 51 / 3500	TH 57 / 6000**	TH 63 / 12000**
<b>Codice</b>		914600	884898	-	-
MHT-X 860 S2 <b>OLD</b>		X	-	-	-
MLT 845-100 H <b>OLD</b>		X	-	-	-
MLT 845-120 <b>OLD</b>		X	-	-	-
MLT-X 845-120 <b>OLD</b>		X	-	-	-
MLT-X 845-120 H <b>OLD</b>		X	-	-	-
<b>Codice E-RECO</b>		914600	911969	939237	939331
MHT 790 Mining ST5		X	X	-	-
MHT 790 ST5		X	X	-	-
MHT 10135 ST5		-	X	X	-
MHT 10160 ST5		-	X	X	-
MHT 10200 ST5		-	-	X	X
MHT 11250 Mining ST5		-	-	X	X
MHT 11250 ST5		-	-	X	X
MHT 12330		-	X	X	X
MHT-X 790 ST3A		X	X	-	-
MHT-X 10135 ST3A		-	X	X	-
MHT-X 10160 ST3A		-	X	X	-
MHT-X 10200 ST3A		-	-	X	X
MHT-X 11250 Mining		-	-	X	X
MHT-X 11250 ST3A		-	-	X	X
MHT-X 12330		-	X	X	X
MHT 790 <b>OLD</b>		X	X	-	-
MHT 10130 <b>OLD</b>		-	X	X	-
MHT 10180 <b>OLD</b>		-	-	X	X
MHT 10230 <b>OLD</b>		-	-	X	X
MHT-X 790 <b>OLD</b>		X	X	-	-
MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>		X	X	-	-
MLT 845-100 H <b>OLD</b>		X	-	-	-
MLT 845-120 <b>OLD</b>		X	-	-	-
MLT-X 845-120 <b>OLD</b>		X	-	-	-
MLT-X 845-120 H <b>OLD</b>		X	-	-	-

## TABELLA DEI SIMBOLI

	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**  
MANITOU ITALIA Srl  
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes