

Scheda tecnica :

PINZE PNEUMATICI



Specifiche tecniche

- Soluzione sicura per la rimozione di pneumatici in ambienti minerari.
- Movimenti idraulici complessi: rotazione del corpo, rotazione delle pastiglie, spostamento laterale + inclinazione della macchina; estensione telescopica.
- Sicurezza: bracci anticaduta -Cinematica telescopica (TH 49) o parallelogramma (tutte le altre pinze).
- Controllato dalla cabina o con un telecomando.
- Sicurezza: ogni movimento deriva da 2 azioni dell'operatore (pulsante + joystick).
- TH 49/2500: 1 pad sinistro attivo, pad destro passivo.

[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza TH 49 / 2500 - 914600].

Vantaggi per i clienti

- Sostituzione dei pneumatici sono svolta rapidamente; in sicurezza.
- Miglioramento significativo delle operazioni di sostituzione dei pneumatici.
- Nessun compromesso con la sicurezza.
- Mobile come un polso umano.
- Ampia gamma di diametri; capacità adatte a tutti gli autocarri con cassone ribaltabile.
- Disponibile su una vasta gamma di macchine.

| Specifiche tecniche | TH 49 / 2500 | TH 51 / 3500 | TH 57 / 6000** | TH 63 / 12000** |
|---|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| Distanza dal centro di gravità (mm) | 618 | 993 | 1135 | 1225 |
| Capacità | | | | |
| Capacità (kg) | 2500 | 3500 | 6000 | 12000 |
| Weight | | | | |
| Peso (kg) | 1500 | 3300 | 4300 | 5260 |
| Dimensions | | | | |
| Sbraccio massimo (mm) | 1903 | 2610 | 2991 | 3837 |
| Peso e dimensioni | | | | |
| Altezza (mm) | h17 | 1050 | 1229 | 1229 |
| Lunghezza totale (mm) | l1 | 2208 | 2990 | 3752 |
| Larghezza (mm) | | 1951 | 2392 | 3224 |
| Profondità (mm) | p5 | 1214 | 2251 | 2333 |
| Diametro minimo / Diametro massimo (mm) | 1200 / 3100 | 1200 / 3400 | 1300 / 3800 | 600 / 4200 |
| Parametri di funzionamento | | | | |
| Equipaggiamento macchina | | | | |
| Rotazione 1 (*) | 20 | 35 | 172 | 172 |
| Rotazione 2 (*) | 120 | 120 | 360 | 360 |
| Apertura minima (mm) | 1146 | 1128 | 1218 | 549 |
| Apertura massima (mm) | 3146 | 3416 | 3831 | 4286 |

| Compatibilità della macchina | TH 49 / 2500 | TH 51 / 3500 | TH 57 / 6000** | TH 63 / 12000** |
|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| Codice | 914600 | 884898 | - | - |
| MHT-X 860 S2 <small>OLD</small> | X | - | - | - |
| MLT 845-100 H <small>OLD</small> | X | - | - | - |
| MLT 845-120 <small>OLD</small> | X | - | - | - |
| MLT-X 845-120 <small>OLD</small> | X | - | - | - |
| MLT-X 845-120 H <small>OLD</small> | X | - | - | - |
| Codice E-RECO | 914600 | 911969 | 939237 | 939331 |
| MHT 790 Mining ST5 | X | X | - | - |
| MHT 790 ST5 | X | X | - | - |
| MHT 10135 ST5 | - | X | X | - |
| MHT 10160 ST5 | - | X | X | - |
| MHT 10200 ST5 | - | - | X | X |
| MHT 11250 Mining ST5 | - | - | X | X |
| MHT 11250 ST5 | - | - | X | X |
| MHT 12330 | - | X | X | X |
| MHT-X 790 ST3A | X | X | - | - |
| MHT-X 10135 ST3A | - | X | X | - |
| MHT-X 10160 ST3A | - | X | X | - |
| MHT-X 10200 ST3A | - | - | X | X |
| MHT-X 11250 Mining | - | - | X | X |
| MHT-X 11250 ST3A | - | - | X | X |
| MHT-X 12330 | - | X | X | X |
| MHT 790 <small>OLD</small> | X | X | - | - |
| MHT 10130 <small>OLD</small> | - | X | X | - |
| MHT 10180 <small>OLD</small> | - | - | X | X |
| MHT 10230 <small>OLD</small> | - | - | X | X |
| MHT-X 790 <small>OLD</small> | X | X | - | - |
| MHT-X 790 Mining <small>OLD</small> | X | X | - | - |
| MLT 845-100 H <small>OLD</small> | X | - | - | - |
| MLT 845-120 <small>OLD</small> | X | - | - | - |
| MLT-X 845-120 <small>OLD</small> | X | - | - | - |
| MLT-X 845-120 H <small>OLD</small> | X | - | - | - |

| TABELLA DEI SIMBOLI | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|--|--|
| | Nessuna predisposizione richiesta | | Linea idraulica | | Ritorno idraulico al serbatoio |
| | Predisposizione elettrica | | Predisposizione piattaforma | | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes