

Technische fiche :

# BANDENKLEM







## Voordelen voor de klant

- Bandenwissels verlopen snel en in alle veiligheid.
- Aanzienlijke verbetering om de nodige bandenwissels uit te voeren.
- Een verhoogde veiligheid.
- Even mobiel als de pols van een mens.
- Breed gamma aan diameters en capaciteiten om een aanpassing te bieden voor alle kipvrachtwagens.
- Verkrijgbaar voor een breed gamma machines.




## Technische kenmerken

- Veilige oplossingen om banden te demonteren in mijnbouwomgevingen.
- Complexe hydraulische bewegingen: rotatie van het voorwerp, rotatie van de steunen, zijdelingse verplaatsing + kanteling van de machine en verlenging van de telescoop.
- Veiligheid: valbreker op de arm.
- Telescoop (TH 49) of kinematic met parallelogram (alle andere klemmen).
- Bediening vanuit de cabine of via een afstandsbediening
- Veiligheid: de bewegingen worden geactiveerd via 2 acties van de operator (knop + joystick).
- TH 49/2500 : 1 linker pad actief, rechter pad passief.

[De 3D-foto bovenaan deze pagina is to odniesienie TH 49 / 2500 - 914600].

Technische kenmerken		TH 49 / 2500	TH 51 / 3500	TH 57 / 6000**	TH 63 / 12000**
Afstand tot zwaartepunt (mm)		618	993	1135	1225
Hoedanigheid					
Capaciteit (kg)		2500	3500	6000	12000
Gewicht					
Gewicht (kg)		1500	3300	4300	5260
Afmetingen					
Max. bereik (mm)		1903	2610	2991	3837
Gewicht en afmetingen					
Totale hoogte (mm)	h17	1050	1229	1229	1229
Totale lengte (mm)	l1	2208	2990	3371	3752
Breedte (mm)		1951	2392	2500	3224
Diepte (mm)	p5	1214	2251	2683	2333
Diameter minimum / Diameter maximum (mm)		1200 / 3100	1200 / 3400	1300 / 3800	600 / 4200
Operationele parameters					
Machine-apparaat					
Rotatie 1 (°)		20	35	172	172
Rotatie 2 (°)		120	120	360	360
Zijverschuiving (mm) (mm)		200	150	300	300
Opening minimum (mm)		1146	1128	1218	549
Opening maximum (mm)		3146	3416	3831	4286

Machine compatibiliteit	TH 49 / 2500	TH 51 / 3500	TH 57 / 6000**	TH 63 / 12000**
Referentienummer	914600	884898	-	-
MHT-X 860 S2 <b>OLD</b>	X	-	-	-
MLT 845-100 H <b>OLD</b>	X	-	-	-
MLT 845-120 <b>OLD</b>	X	-	-	-
MLT-X 845-120 <b>OLD</b>	X	-	-	-
MLT-X 845-120 H <b>OLD</b>	X	-	-	-
Referentienummer E-RECO	914600	911969	939237	939331
MHT 790 Mining ST5	X	X	-	-
MHT 790 ST5	X	X	-	-
MHT 10135 ST5	-	X	X	-
MHT 10160 ST5	-	X	X	-
MHT 10200 ST5	-	-	X	X
MHT 11250 Mining ST5	-	-	X	X
MHT 11250 ST5	-	-	X	X
MHT 12330	-	X	X	X
MHT-X 790 ST3A	X	X	-	-
MHT-X 10135 ST3A	-	X	X	-
MHT-X 10160 ST3A	-	X	X	-
MHT-X 10200 ST3A	-	-	X	X
MHT-X 11250 Mining	-	-	X	X
MHT-X 11250 ST3A	-	-	X	X
MHT-X 12330	-	X	X	X
MHT 790 <b>OLD</b>	X	X	-	-
MHT 10130 <b>OLD</b>	-	X	X	-
MHT 10180 <b>OLD</b>	-	-	X	X
MHT 10230 <b>OLD</b>	-	-	X	X
MHT-X 790 <b>OLD</b>	X	X	-	-
MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>	X	X	-	-
MLT 845-100 H <b>OLD</b>	X	-	-	-
MLT 845-120 <b>OLD</b>	X	-	-	-
MLT-X 845-120 <b>OLD</b>	X	-	-	-
MLT-X 845-120 H <b>OLD</b>	X	-	-	-

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes