

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ЗАХВАТ ДЛЯ ШИН



Технические характеристики

- Безопасное решение для демонтажа шин в условиях проведения горных работ.
- Комплексные гидравлические движения: поворот корпуса, поворот лап, боковое смещение + наклон машины и выдвижение телескопической стрелы.
- Безопасность: рукояти для защиты от падения.
- Телескопическая (TH 49) или параллелограммная (все остальные захваты) кинематика.
- Управление из кабины или с пульта дистанционного управления.
- Безопасность: каждое движение активируется двумя действиями оператора (кнопка + джойстик).
- TH 49/2500: одна левая лапа активна, правая лапа пассивна.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка TH 49 / 2500 - 914600].

Потребительские преимущества

- Быстрая и безопасная замена шин.
- Значительное расширение спектра операций по замене шин.
- Бескомпромиссная безопасность.
- Движения захвата повторяют движения человеческого запястья.
- Подходит для широкого спектра шин (различного диаметра), которыми оснащены все виды самосвалов.
- Доступно для множества моделей машин.

Технические характеристики	TH 49 / 2500	TH 51 / 3500	TH 57 / 6000**	TH 63 / 12000**
Расстояние от центра тяжести (мм)	618	993	1135	1225
Грузоподъемность				
Грузоподъемность (kg)	2500	3500	6000	12000
Вес				
Общий вес (kg)	1500	3300	4300	5260
Габаритные размеры				
Максимальный вылет (мм)	1903	2610	2991	3837
Вес и размеры				
Общая высота (мм)	h17	1050	1229	1229
Общая длина (мм)	l1	2208	2990	3752
Ширина (мм)		1951	2392	3224
Глубина (мм)	p5	1214	2251	2333
Минимальный диаметр / Максимальный диаметр (мм)	1200 / 3100	1200 / 3400	1300 / 3800	600 / 4200
Рабочие характеристики				
Оборудование машины				
Вращение 1 (°)	20	35	172	172
Вращение 2 (°)	120	120	360	360
Минимальное раскрытие (мм)	1146	1128	1218	549
Максимальное раскрытие (мм)	3146	3416	3831	4286

Совместимость с машинами	TH 49 / 2500	TH 51 / 3500	TH 57 / 6000**	TH 63 / 12000**
Артикул				
MHT-X 860 S2 <small>(OLD)</small>	X	-	-	-
MLT 845-100 H <small>(OLD)</small>	X	-	-	-
MLT 845-120 <small>(OLD)</small>	X	-	-	-
MLT-X 845-120 <small>(OLD)</small>	X	-	-	-
MLT-X 845-120 H <small>(OLD)</small>	X	-	-	-
Артикул E-RECO	914600	911969	939237	939331
MHT 790 Mining ST5	X	X	-	-
MHT 790 ST5	X	X	-	-
MHT 10135 ST5	-	X	X	-
MHT 10160 ST5	-	X	X	-
MHT 10200 ST5	-	-	X	X
MHT 11250 Mining ST5	-	-	X	X
MHT 11250 ST5	-	-	X	X
MHT 12330	-	X	X	X
MHT-X 790 ST3A	X	X	-	-
MHT-X 10135 ST3A	-	X	X	-
MHT-X 10160 ST3A	-	X	X	-
MHT-X 10200 ST3A	-	-	X	X
MHT-X 11250 Mining	-	-	X	X
MHT-X 11250 ST3A	-	-	X	X
MHT-X 12330	-	X	X	X
MHT 790 <small>(OLD)</small>	X	X	-	-
MHT 10130 <small>(OLD)</small>	-	X	X	-
MHT 10180 <small>(OLD)</small>	-	-	X	X
MHT 10230 <small>(OLD)</small>	-	-	X	X
MHT-X 790 <small>(OLD)</small>	X	X	-	-
MHT-X 790 Mining <small>(OLD)</small>	X	X	-	-
MLT 845-100 H <small>(OLD)</small>	X	-	-	-
MLT 845-120 <small>(OLD)</small>	X	-	-	-
MLT-X 845-120 <small>(OLD)</small>	X	-	-	-
MLT-X 845-120 H <small>(OLD)</small>	X	-	-	-

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта