技術シート:

## CYLINDER HANDLER



## 諸元

- For cylinders with diameter from 0 mm to 630 mm / 25 in.
- Maximum capacity up to 10500 kg / 23153 lb.
- Cylinder holding with cables (CH 4) or clamps (CH 10).
- Hydraulic movements: body rotation, side shift.
- CH4: Body rotation 22.5°, side shift 150 mm / 6 in, hydraulic telescopic extension, hydraulic side body tilt 15°/15°, head rotation 35°.
- CH10: body rotation 340°, head vertical tilt 90°.
- CH10: clamping pressure alarm & pressure gauge on each front & side.
- Clamp reduction pads for smaller cylinders.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CH10 - 939239].

## お客様のメリット

- Efficient & safe cylinder handling solutions.
- Faster, safer maintenance leading to less production losses.
- · Robust conception designed for mining sites conditions.
- Safety & Productivity: smooth and accurate cylinder catching and positioning.
- Permanent cylinder grip: no suspended load, no risk of sudden slippage or fall.
- As functional as a human wrist.



キャパシティー		CH 4	CH 10		
諸元 (kg)		4000	10500		
重量					
重量 (kg)		1850	3400		
寸法					
最大作業半径 (mm)		2221	2500		
仕様					
全高 (mm)	h17	1360	1195		
全長 (mm)	I1	2249	2525		
幅 (mm)		1470 1780			
最小直径 / 最大直径 (mm)		250 / 530	230 / 640		
ワーキング パラメーター					
機械設備					
回転 1 (°)		22.50	340		
回転 2 (°)		35	90		

マシンの互換性	CH 4	CH 10
参照番号	906450	•
MHT-X 860 S2 <b>OLD</b>	X	·
参照番号 E-RECO	911968	939239
MHT 790	X	
MHT 790 Mining ST5	X	
MHT 790 ST5	Х	
MHT 10130	X	X
MHT 10135 ST5	Х	X
MHT 10160 ST5	X	X
MHT 10180	Х	X
MHT 10200 ST5	X	X
MHT 10230	X	X
MHT 11250 Mining ST5	Х	Х
MHT 11250 ST5	X	X
MHT 12330	Х	Х
MHT-X 790 ST3A	X	+
MHT-X 10135 ST3A	Х	Х
MHT-X 10160 ST3A	X	X
MHT-X 10200 ST3A	Х	Х
MHT-X 11250 Mining	Х	X
MHT-X 11250 ST3A	X	X
MHT-X 12330	X	X
MHT-X 790 <b>OLD</b>	X	
MHT-X 790 Mining OLD	Х	

記号の表				
×	前処理が不要	88	油圧ライン	タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素	タイヤクランプ、シリンダークラン ブ要素





## 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes