

Technische fiche :

CILINDERKLEM





Voordelen voor de klant


- Veilige oplossing om cilinders te manipuleren.
- Snel en veilig onderhoud van mijnbouwvoertuigen = minder productieverlies.
- Ontworpen om bestendig te zijn in de moeilijke werkomstandigheden in de mijnbouw.
- Veiligheid en productiviteit: nauwkeurige en robuuste grijpeffect op de cilinders.
- Constante grijping van de cilinders = geen hangende last, geen risico op vallen of glijden.
- Even mobiel als een menselijk pols.

Technische kenmerken

- Voor cilinders met een diameter van 230 tot 640 mm.
- Nominale capaciteit tot 10500 kg.
- Behoud van de cilinders door middel van gespannen kabels (CH4) of klauwen (CH10).
- Hydraulische bewegingen: rotatie van de kop, zijdelingse verplaatsing.
- CH4 : rotatie klauwgedeelte 22.5°, zijdelingse verplaatsing 150 mm, hydraulische verlenging van de telescoop, zijdelingse rotatie van het klauwgedeelte 15°/15°, rotatie van de kop 35°.
- CH10: rotatie klauwgedeelte 340°, verticale rotatie van de kop 90°, zijdelingse verplaatsing 300 mm.
- CH10 : alarm saanspandruk.
- CH10 : manometer en vermelding van de werkdruk op elke kant van het werktuig.
- CH10 : "pads" om het diameter te verkleinen voor kleine cilinders.

Hoedanigheid		CH 4	CH 10
Capaciteit (kg)		4000	10500
Gewicht			
Gewicht (kg)		1850	3400
Afmetingen			
Max. bereik (mm)		2221	2500
Gewicht en afmetingen			
Totale hoogte (mm)	h17	1360	1195
Totale lengte (mm)	l1	2249	2525
Breedte (mm)		1470	1780
Diameter minimum / Diameter maximum (mm)		250 / 530	230 / 640
Operationele parameters			
Machine-apparaat			
Rotatie 1 (°)		22.50	340
Rotatie 2 (°)		35	90
Zijverschuiving (mm)		150	300

Machine compatibiliteit	CH 4	CH 10
Referentienummer	906450	-
MHT-X 860 S2 OLD	X	-
Referentienummer E-RECO	911968	939239
MHT 790 Mining ST5	X	-
MHT 790 ST5	X	-
MHT 10135 ST5	X	X
MHT 10160 ST5	X	X
MHT 10200 ST5	X	X
MHT 11250 Mining ST5	X	X
MHT 11250 ST5	X	X
MHT 12330	X	X
MHT-X 790 ST3A	X	-
MHT-X 10135 ST3A	X	X
MHT-X 10160 ST3A	X	X
MHT-X 10200 ST3A	X	X
MHT-X 11250 Mining	X	X
MHT-X 11250 ST3A	X	X
MHT-X 12330	X	X
MHT 790 OLD	X	-
MHT 10130 OLD	X	X
MHT 10180 OLD	X	X
MHT 10230 OLD	X	X
MHT-X 790 OLD	X	-
MHT-X 790 Mining OLD	X	-

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes