

Ficha técnica :

MANIPULADOR DE CILINDROS





Benefícios para o cliente

- Eficiente & soluções seguras para operações com cilindros.
- Manutenção mais rápida e segura levando a menos perdas na produção.
- Concepção robusta projetada para as condições e locais de mineração.
- Segurança & Produtividade: captura e posicionamento precisos e suaves do cilindro.
- Comando permanente do cilindro: sem carga suspensa, sem risco de deslizamento ou queda repentina.
- Excelente e funcional.







Características técnicas

- Para cilindros com diâmetro de 0 mm a 630 mm.
- Capacidade máxima até 10500 kg.
- Suporte de cilindro com cabos (CH 4) ou grampos (CH 10).
- Movimentos hidráulicos: rotação do corpo, deslocamento lateral.
- CH4: Rotação do corpo 22,5°, deslocamento lateral 150 mm, extensão telescópica hidráulica, inclinação lateral hidráulica do corpo 15° / 15°, rotação da cabeça 35°.
- CH10: rotação do corpo 340°, inclinação vertical da cabeça 90°.
- CH10: alarme de pressão de aperto & medidor de pressão em cada frente & lado.
- Proteção para braçadeira de cilindros menores.

[A foto 3D no topo desta página é a referência CH10 - 939239].

Capacities		CH 4 - Apenas Austrália	CH 10 c\ e reco
Capacidade (kg)		4000	10500
Weight			
Peso (kg)		1850	3400
Dimensions			
Alcance máx. (mm)		2221	2500
Weight and dimensions			
Altura total (mm)	h17	1360	1195
Comprimento total (mm)	l1	2249	2525
Largura (mm)		1470	1780
Diâmetro mínimo / Diâmetro máximo (mm)		250 / 530	230 / 640
Working Parameters			
Equipamento da máquina			
Rotação 1 (°)		22.50	340
Rotação 2 (°)		35	90
Deslocação lateral (mm)		150	300

Máquina de compatibilidades	CH 4 - Apenas Austrália	CH 10 c\ e reco
Número de referência	906450	-
MHT-X 860 S2 OLD	X	-
Número de referência E-RECO	911968	939239
MHT 790 Mining ST5	X	-
MHT 790 ST5	X	-
MHT 10135 ST5	X	X
MHT 10160 ST5	X	X
MHT 10200 ST5	X	X
MHT 11250 Mining ST5	X	X
MHT 11250 ST5	X	X
MHT 12330	X	X
MHT-X 790 ST3A	X	-
MHT-X 10135 ST3A	X	X
MHT-X 10160 ST3A	X	X
MHT-X 10200 ST3A	X	X
MHT-X 11250 Mining	X	X
MHT-X 11250 ST3A	X	X
MHT-X 12330	X	X
MHT 790 OLD	X	-
MHT 10130 OLD	X	X
MHT 10180 OLD	X	X
MHT 10230 OLD	X	X
MHT-X 790 OLD	X	-
MHT-X 790 Mining OLD	X	-

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes