

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ЗАХВАТ ДЛЯ ЦИЛИНДРОВ





Технические характеристики

- Для цилиндров диаметром от 0 до 630 мм.
- Максимальная грузоподъемность до 10 500 кг.
- Удержание цилиндра тросами (СН 4) или захватами (СН 10).
- Гидравлические движения: поворот корпуса, боковое смещение.
- СН4: поворот корпуса на 22,5°, боковое смещение на 150 мм, гидравлическое телескопическое выдвижение, гидравлический наклон корпуса на 15° в обе стороны, поворот оголовка на 35°.
- СН10: поворот корпуса на 340°, вертикальный наклон головы на 90°.
- СН10: сигнализатор давления захвата и датчик давления спереди и сбоку.
- Проставки для работы с цилиндрами меньшего размера.







[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка

Потребительские преимущества

- Эффективное и безопасное решение для работы с цилиндрами.
- Более быстрое и безопасное техническое обслуживание, ведущее к меньшим производственным потерям.
- Прочная конструкция, учитывающая условия горных работ.
- *Безопасность и производительность: плавный и точный захват и позиционирование цилиндра.*
- Постоянный захват цилиндра: груз не находится в подвешенном состоянии, нет риска внезапного выскальзывания или падения.
- Функциональность как у запястья руки человека.

| Грузоподъемность | | СН 4 | СН 10 |
|---|-----|---|---|
| Грузоподъемность (kg) | | 4000 | 10500 |
| Вес | | | |
| Общий вес (kg) | | 1850 | 3400 |
| Габаритные размеры | | | |
| Максимальный вылет (mm) | | 2221 | 2500 |
| Вес и размеры | | | |
| Общая высота (mm) | h17 | 1360 | 1195 |
| Общая длина (mm) | l1 | 2249 | 2525 |
| Ширина (mm) | | 1470 | 1780 |
| Минимальный диаметр / Максимальный диаметр (mm) | | 250 / 530 | 230 / 640 |
| Рабочие характеристики | | | |
| Оборудование машины | |  |  |
| Вращение 1 (°) | | 22.50 | 340 |
| Вращение 2 (°) | | 35 | 90 |

| Совместимость с машинами | СН 4 | СН 10 |
|-----------------------------|--------|--------|
| Артикул | 906450 | - |
| MHT-X 860 S2 OLD | X | - |
| Артикул E-RECO | 911968 | 939239 |
| MHT 790 Mining ST5 | X | - |
| MHT 790 ST5 | X | - |
| MHT 10135 ST5 | X | X |
| MHT 10160 ST5 | X | X |
| MHT 10200 ST5 | X | X |
| MHT 11250 Mining ST5 | X | X |
| MHT 11250 ST5 | X | X |
| MHT 12330 | X | X |
| MHT-X 790 ST3A | X | - |
| MHT-X 10135 ST3A | X | X |
| MHT-X 10160 ST3A | X | X |
| MHT-X 10200 ST3A | X | X |
| MHT-X 11250 Mining | X | X |
| MHT-X 11250 ST3A | X | X |
| MHT-X 12330 | X | X |
| MHT 790 OLD | X | - |
| MHT 10130 OLD | X | X |
| MHT 10180 OLD | X | X |
| MHT 10230 OLD | X | X |
| MHT-X 790 OLD | X | - |
| MHT-X 790 Mining OLD | X | - |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность |  | Гидравлическая линия |  | Гидравлическое возвращение в бак |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта