

Technisches Datenblatt :

UNDERGROUND MINING PLATFORM



Kundenvorteile




- Solution for specific applications in mining.
- Maximum safety when lifting people.

Technische Merkmale

- Robust and shielded structure with multiple protective bumpers
- Legaly aproved for 3 people
- Plain floor or meshed floor.

[The 3D picture at the top of this page is the reference PF 2000 / 1200 D MINING - 914730].

 **ATTACHMENTS**

| Technische Merkmale | | PF 2000 / 1200 D MINING | PF 2000 / 1200 D MINING (b) | PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS) | PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS) (b) |
|-----------------------------------|-----|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit inkl. Personen (kg) | | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Personenanzahl | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Abstand zum Schwerpunkt (mm) | | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 |
| Gewicht | | | | | |
| Gewicht (kg) | | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Gewicht und Abmessungen | | | | | |
| Gesamthöhe (mm) | h17 | 1922 | 1922 | 1922 | 1922 |
| Breite (mm) | | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Tiefe (mm) | p5 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Arbeitsparameter | | | | | |
| Maschinenausrüstung | |  |  |  |  |

| Machines compatibility | | PF 2000 / 1200 D MINING | PF 2000 / 1200 D MINING (b) | PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS) | PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS) (b) |
|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|--|--|
| Teile-Nummer | | 914730 | - | - | - |
| MFX 1033 A Mining | | X | - | - | - |
| Teile-Nummer E-RECO | | 5272778 | 52746231 | 52747070 | 52746962 |
| MHT 790 Mining ST5 | | - | X | - | X |
| MHT 790 ST5 | | - | X | - | X |
| MHT 10135 ST5 | | X | - | X | - |
| MHT 10160 ST5 | | X | - | X | - |
| MHT 10200 ST5 | | X | - | X | - |
| MHT 11250 Mining ST5 | | X | - | X | - |
| MHT 11250 ST5 | | X | - | X | - |
| MHT-X 790 ST3A | | - | X | - | X |
| MHT-X 10135 ST3A | | X | - | X | - |
| MHT-X 10160 ST3A | | X | - | X | - |
| MHT-X 10200 ST3A | | X | - | X | - |
| MHT-X 11250 Mining | | X | - | X | - |
| MHT-X 11250 ST3A | | X | - | X | - |
| MHT 790 OLD | | - | X | - | X |
| MHT-X 790 OLD | | - | X | - | X |
| MHT-X 790 Mining OLD | | - | X | - | X |

| TABELLE DER SYMBOLE | | | | | |
|---|---------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Keine Vorbereitung erforderlich |  | Hydraulikleitung |  | Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank |
|  | Elektrischer Anschluss |  | Arbeitsbühnen-Vorbereitung |  | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer |



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes