

Ficha técnica :

# UNDERGROUND MINING PLATFORM



## Customer benefits

- Efficient & safe cylinder handling solutions.
- Faster, safer maintenance leading to less production losses.
- Robust conception designed for mining sites conditions.
- Safety & Productivity: smooth and accurate cylinder catching and positioning.
- Permanent cylinder grip: no suspended load, no risk of sudden slippage or fall.
- As functional as a human wrist.







## Technical characteristics

- Robust and shielded structure with multiple protective bumpers
- Legaly aproved for 3 people
- Plain floor or meshed floor.

[The 3D picture at the top of this page is the reference PF 2000 / 1200 D MINING - 914730].

Technical characteristics		PF 2000 / 1200 D MINING	PF 2000 / 1200 D MINING (b)	PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS)	PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS) (b)
Capacity including people (kg)		1200	1200	1200	1200
Number of people		3	3	3	3
Distance to center of gravity (mm)		1035	1035	1035	1035
<b>Weight</b>					
Overall weight (kg)		1150	1150	1150	1150
<b>Weight and dimensions</b>					
Overall height (mm)	h17	1922	1922	1922	1922
Width (mm)		2000	2000	2000	2000
Depth (mm)	p5	1300	1300	1300	1300
<b>Working Parameters</b>					
Machine Equipment					

Compatibilidad de la máquina		PF 2000 / 1200 D MINING	PF 2000 / 1200 D MINING (b)	PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS)	PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS) (b)
Reference number		914730	-	-	-
MFT-X 1033 A Mining		X	-	-	-
Reference number E-RECO		5272778	52746231	52747070	52746962
MHT 790 Mining ST5		-	X	-	X
MHT 790 ST5		-	X	-	X
MHT 10135 ST5		X	-	X	-
MHT 10160 ST5		X	-	X	-
MHT 10200 ST5		X	-	X	-
MHT 11250 Mining ST5		X	-	X	-
MHT 11250 ST5		X	-	X	-
MHT-X 790 ST3A		-	X	-	X
MHT-X 10135 ST3A		X	-	X	-
MHT-X 10160 ST3A		X	-	X	-
MHT-X 10200 ST3A		X	-	X	-
MHT-X 11250 Mining		X	-	X	-
MHT-X 11250 ST3A		X	-	X	-
MHT 790 <b>OLD</b>		-	X	-	X
MHT-X 790 <b>OLD</b>		-	X	-	X
MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>		-	X	-	X

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes