

Scheda tecnica :

CESTELLI PER LAVORI MINERARI SOTTERRANEI







Specifiche tecniche

- Struttura estremamente robusta con smorzatori protettivi multipli.
- Approvata legalmente per 3 persone.
- Pavimento semplice o pavimento a maglie.







[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza PF 2000 / 1200 D MINING - 914730].

Vantaggi per i clienti

- Soluzione creata per un'applicazione specifica come il Mining.
- Massima sicurezza nel sollevamento di persone.

| Specifiche tecniche | | PF 2000 / 1200 D MINING | PF 2000 / 1200 D MINING (b) | PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS) | PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS) (b) |
|-------------------------------------|-----|---|---|---|---|
| Capacità persone incluse (kg) | | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Numero di persone | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Distanza dal centro di gravità (mm) | | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 |
| Weight | | | | | |
| Peso (kg) | | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Peso e dimensioni | | | | | |
| Altezza (mm) | h17 | 1922 | 1922 | 1922 | 1922 |
| Larghezza (mm) | | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Profondità (mm) | p5 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Parametri di funzionamento | | | | | |
| Equipaggiamento macchina | |  |  |  |  |

| Compatibilità della macchina | PF 2000 / 1200 D MINING | PF 2000 / 1200 D MINING (b) | PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS) | PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS) (b) |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|--|
| Codice | 914730 | - | - | - |
| Mt-X 1033 A Mining | X | - | - | - |
| Codice E-RECO | 52727778 | 52746231 | 52747070 | 52746962 |
| MHT 790 Mining ST5 | - | X | - | X |
| MHT 790 ST5 | - | X | - | X |
| MHT 10135 ST5 | X | - | X | - |
| MHT 10160 ST5 | X | - | X | - |
| MHT 10200 ST5 | X | - | X | - |
| MHT 11250 Mining ST5 | X | - | X | - |
| MHT 11250 ST5 | X | - | X | - |
| MHT-X 790 ST3A | - | X | - | X |
| MHT-X 10135 ST3A | X | - | X | - |
| MHT-X 10160 ST3A | X | - | X | - |
| MHT-X 10200 ST3A | X | - | X | - |
| MHT-X 11250 Mining | X | - | X | - |
| MHT-X 11250 ST3A | X | - | X | - |
| MHT 790 OLD | - | X | - | X |
| MHT-X 790 OLD | - | X | - | X |
| MHT-X 790 Mining OLD | - | X | - | X |

| TABELLA DEI SIMBOLI | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|---|--|
|  | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica |  | Ritorno idraulico al serbatoio |
|  | Predisposizione elettrica |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes