

Scheda tecnica :

# CESTELLI PER LAVORI MINERARI SOTTERRANEI



## Specifiche tecniche

- Struttura estremamente robusta con smorzatori protettivi multipli.
- Approvata legalmente per 3 persone.
- Pavimento semplice o pavimento a maglie.

[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza PF 2000 / 1200 D MINING - 914730].

## Vantaggi per i clienti

- Soluzione creata per un'applicazione specifica come il Mining.
- Massima sicurezza nel sollevamento di persone.

Specifiche tecniche		PF 2000 / 1200 D MINING	PF 2000 / 1200 D MINING (b)	PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS)	PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS) (b)	PM 2000 / 1200 FX D PF
Capacità persone incluse (kg)		1200	1200	1200	1200	1200
Numero di persone		3	3	3	3	3
Distanza dal centro di gravità (mm)		1035	1035	1035	1035	1035
<b>Weight</b>						
Peso (kg)		1150	1150	1150	1150	1150
<b>Peso e dimensioni</b>						
Altezza (mm)	h17	1922	1922	1922	1922	1922
Lunghezza totale (mm)	l1	-	-	-	-	2118
Larghezza (mm)		2000	2000	2000	2000	2246
Profondità (mm)	p5	1300	1300	1300	1300	1300
<b>Parametri di funzionamento</b>						
Equipaggiamento macchina						

Compatibilità della macchina		PF 2000 / 1200 D MINING	PF 2000 / 1200 D MINING (b)	PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS)	PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS) (b)	PM 2000 / 1200 FX D PF
Codice		914730	-	-	-	52869503
MTX 1033 A Mining <b>OLD</b>		X	-	-	-	-
Codice E-RECO		5272778	52746231	52747070	52746962	-
MHT 790 Mining ST5		-	X	-	X	-
MHT 790 ST5		-	X	-	X	-
MHT 10135 ST5		X	-	X	-	-
MHT 10160 ST5		X	-	X	-	-
MHT 10200 ST5		X	-	X	-	-
MHT 11250 Mining ST5		X	-	X	-	-
MHT 11250 ST5		X	-	X	-	-
MHT-X 790 ST3A		-	X	-	X	-
MHT-X 10135 ST3A		X	-	X	-	-
MHT-X 10160 ST3A		X	-	X	-	-
MHT-X 10200 ST3A		X	-	X	-	-
MHT-X 11250 Mining		X	-	X	-	-
MHT-X 11250 ST3A		X	-	X	-	-
MHT 790 <b>OLD</b>		-	X	-	X	-
MHT-X 790 <b>OLD</b>		-	X	-	X	-
MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>		-	X	-	X	-

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

Sede centrale  
MANITOU ITALIA Srl  
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes