

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТ







Технические характеристики

- Прочная и защищенная конструкция с несколькими защитными бамперами.
- Официально разрешенный подъем до 3-х человек.
- Сплошной или сетчатый пол.







[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка PF 2000 / 1200 D MINING - 914730].

Потребительские преимущества

- Решение для конкретного применения, например, в горнодобывающей промышленности.
- Максимальная безопасность при подъеме людей.

Технические характеристики		PF 2000 / 1200 D MINING	PF 2000 / 1200 D MINING (b)	PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS)	PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS) (b)
Грузоподъемность (с людьми) (kg)		1200	1200	1200	1200
Количество людей		3	3	3	3
Расстояние от центра тяжести (mm)		1035	1035	1035	1035
Вес					
Общий вес (kg)		1150	1150	1150	1150
Вес и размеры					
Общая высота (mm)	h17	1922	1922	1922	1922
Ширина (mm)		2000	2000	2000	2000
Глубина (mm)	p5	1300	1300	1300	1300
Рабочие характеристики					
Оборудование машины					

Совместимость с машинами	PF 2000 / 1200 D MINING	PF 2000 / 1200 D MINING (b)	PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS)	PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS) (b)
Артикул	914730	-	-	-
MТ-X 1033 A Mining	X	-	-	-
Артикул E-RECO	52727778	52746231	52747070	52746962
MHT 790 Mining ST5	-	X	-	X
MHT 790 ST5	-	X	-	X
MHT 10135 ST5	X	-	X	-
MHT 10160 ST5	X	-	X	-
MHT 10200 ST5	X	-	X	-
MHT 11250 Mining ST5	X	-	X	-
MHT 11250 ST5	X	-	X	-
MHT-X 790 ST3A	-	X	-	X
MHT-X 10135 ST3A	X	-	X	-
MHT-X 10160 ST3A	X	-	X	-
MHT-X 10200 ST3A	X	-	X	-
MHT-X 11250 Mining	X	-	X	-
MHT-X 11250 ST3A	X	-	X	-
MHT 790 OLD	-	X	-	X
MHT-X 790 OLD	-	X	-	X
MHT-X 790 Mining OLD	-	X	-	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



Головной офис

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта