

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

UNDERGROUND MINING PLATFORM



Customer benefits

- Solution for specific applications in mining.
- Maximum safety when lifting people.

Technical characteristics







- Robust and shielded structure with multiple protective bumpers
- Legaly aproved for 3 people
- Plain floor or meshed floor.

[The 3D picture at the top of this page is the reference PF 2000 / 1200 D MINING - 914730].

 **ATTACHMENTS**

Technical characteristics		PF 2000 / 1200 D MINING	PF 2000 / 1200 D MINING (b)	PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS)	PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS) (b)
Capacity including people (kg)		1200	1200	1200	1200
Number of people		3	3	3	3
Distance to center of gravity (mm)		1035	1035	1035	1035
Weight					
Overall weight (kg)		1150	1150	1150	1150
Weight and dimensions					
Overall height (mm)	h17	1922	1922	1922	1922
Width (mm)		2000	2000	2000	2000
Depth (mm)	p5	1300	1300	1300	1300
Working Parameters					
Machine Equipment					

Совместимость с машинами		PF 2000 / 1200 D MINING	PF 2000 / 1200 D MINING (b)	PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS)	PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS) (b)
Reference number		914730	-	-	-
MFT-X 1033 A Mining		X	-	-	-
Reference number E-RECO		5272778	52746231	52747070	52746962
MHT 790 Mining ST5		-	X	-	X
MHT 790 ST5		-	X	-	X
MHT 10135 ST5		X	-	X	-
MHT 10160 ST5		X	-	X	-
MHT 10200 ST5		X	-	X	-
MHT 11250 Mining ST5		X	-	X	-
MHT 11250 ST5		X	-	X	-
MHT-X 790 ST3A		-	X	-	X
MHT-X 10135 ST3A		X	-	X	-
MHT-X 10160 ST3A		X	-	X	-
MHT-X 10200 ST3A		X	-	X	-
MHT-X 11250 Mining		X	-	X	-
MHT-X 11250 ST3A		X	-	X	-
MHT 790 OLD		-	X	-	X
MHT-X 790 OLD		-	X	-	X
MHT-X 790 Mining OLD		-	X	-	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта