

Ficha técnica :

# UNDERGROUND MINING PLATFORM



## Customer benefits





- Solution for specific applications in mining.
- Maximum safety when lifting people.

## Technical characteristics







- Robust and shielded structure with multiple protective bumpers
- Legaly aproved for 3 people
- Plain floor or meshed floor.

[The 3D picture at the top of this page is the reference PF 2000 / 1200 D MINING - 914730].

 **ATTACHMENTS**

Technical characteristics		PF 2000 / 1200 D MINING	PF 2000 / 1200 D MINING (b)	PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS)	PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS) (b)
Distance to center of gravity (mm)		1035	1035	1035	1035
<b>Capacities</b>					
Capacity including people (kg)		1200	1200	1200	1200
Number of people		3	3	3	3
<b>Weight</b>					
Overall weight (kg)		1150	1150	1150	1150
<b>Weight and dimensions</b>					
Overall height (mm)	h17	1922	1922	1922	1922
Width (mm)		2000	2000	2000	2000
Depth (mm)	p5	1300	1300	1300	1300
<b>Working Parameters</b>					
Machine Equipment					

Compatibilidad de la máquina	PF 2000 / 1200 D MINING	PF 2000 / 1200 D MINING (b)	PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS)	PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS) (b)
Reference number	914730	-	-	-
MTX 1033 A Mining	X	-	-	-
Reference number E-RECO	52727778	52746231	52747070	52746962
MHT 790 Mining ST5	-	X	-	X
MHT 790 ST5	-	X	-	X
MHT 10135 ST5	X	-	X	-
MHT 10160 ST5	X	-	X	-
MHT 10200 ST5	X	-	X	-
MHT 11250 Mining ST5	X	-	X	-
MHT 11250 ST5	X	-	X	-
MHT-X 790 Mining	-	X	-	X
MHT-X 790 ST3A	-	X	-	X
MHT-X 10135 ST3A	X	-	X	-
MHT-X 10160 ST3A	X	-	X	-
MHT-X 10200 ST3A	X	-	X	-
MHT-X 11250 Mining	X	-	X	-
MHT-X 11250 ST3A	X	-	X	-
MHT 790 <b>OLD</b>	-	X	-	X
MHT-X 790 <b>OLD</b>	-	X	-	X

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retomo al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes