

Fiche technique :

UNDERGROUND MINING PLATFORM



Customer benefits





- Solution for specific applications in mining.
- Maximum safety when lifting people.

Technical characteristics







- Robust and shielded structure with multiple protective bumpers
- Legaly aproved for 3 people
- Plain floor or meshed floor.

[The 3D picture at the top of this page is the reference PF 2000 / 1200 D MINING - 914730].

 **ATTACHMENTS**

| Technical characteristics | | PF 2000 / 1200 D MINING | PF 2000 / 1200 D MINING (b) | PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS) | PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS) (b) |
|------------------------------------|-----|---|---|---|---|
| Distance to center of gravity (mm) | | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 |
| Capacities | | | | | |
| Capacity including people (kg) | | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Number of people | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Weight | | | | | |
| Overall weight (kg) | | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Weight and dimensions | | | | | |
| Overall height (mm) | h17 | 1922 | 1922 | 1922 | 1922 |
| Width (mm) | | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Depth (mm) | p5 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Working Parameters | | | | | |
| Machine Equipment | |  |  |  |  |

| Compatibilité machine | | PF 2000 / 1200 D MINING | PF 2000 / 1200 D MINING (b) | PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS) | PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS) (b) |
|-------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|--|--|
| Reference number | | 914730 | - | - | - |
| MTX 1033 A Mining | | X | - | - | - |
| Reference number E-RECO | | 5272778 | 52746231 | 52747070 | 52746962 |
| MHT 790 Mining ST5 | | - | X | - | X |
| MHT 790 ST5 | | - | X | - | X |
| MHT 10135 ST5 | | X | - | X | - |
| MHT 10160 ST5 | | X | - | X | - |
| MHT 10200 ST5 | | X | - | X | - |
| MHT 11250 Mining ST5 | | X | - | X | - |
| MHT 11250 ST5 | | X | - | X | - |
| MHT-X 790 Mining | | - | X | - | X |
| MHT-X 790 ST3A | | - | X | - | X |
| MHT-X 10135 ST3A | | X | - | X | - |
| MHT-X 10160 ST3A | | X | - | X | - |
| MHT-X 10200 ST3A | | X | - | X | - |
| MHT-X 11250 Mining | | X | - | X | - |
| MHT-X 11250 ST3A | | X | - | X | - |
| MHT 790 OLD | | - | X | - | X |
| MHT-X 790 OLD | | - | X | - | X |

| TABLEAU DES SYMBOLES | | | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|
|  | Aucune prédisposition requise |  | Ligne hydraulique en tête de flèche |  | Retour hydraulique au réservoir |
|  | Prédisposition électrique |  | Prédisposition nacelle |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes