Technisches Datenblatt:

SLIM TYRE HANDLER



Technische Merkmale

- Maximale Kapazität bis zu 2900 kg/6939 lbs.
- Klemmung mit Gabeln, 93 mm dünn.
- · Aufnahme einer Vielzahl von Reifendurchmessern.
- Kompakte Bauweise, der Schwerpunkt bleibt nahe am Teleskoplader.
- Körperdrehung: ± 360°.
- Konstante Seitenverschiebung: ± 100 mm.
- Steuerung: von der Kabine aus oder per Fernbedienung (MHT).

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz TH 35 / 2900 S - 939040].

Kundenvorteile

- Kompakte Lösung für alle schwer zugänglichen Reifendemontagearbeiten.
- Gabelbasiertes Konzept (2 Gabelpaare), geeignet für Muldenkipper.
- Perfekte Reifenhaftung, Gabeln mit rutschfestem Material abgedeckt.
- Verfügbar für verschiedene Teleskoplader-Modelle.
- Begrenzte Maschinenstillstandszeiten.



Kapazität		TH 33 / 2000 S	TH 35 / 2900 S		
Tragfähigkeit (kg)		2000	2900		
Gewicht					
Gewicht (kg)		1160	1345		
Gewicht und Abmessungen					
Gesamthöhe (mm)	h17	916	916		
Gesamtlänge (mm)	I1	1743	1841		
Gabelquerschnitt (mm)	s	93	107		
Breite (mm)		1360	1650		
Arm Länge (mm)		1149	1199		
Durchmesser Minimum / Durchmesser Maximum (mm)		480 / 2100	650 / 2650		
Arbeitsparameter					
Maschinenausrüstung			₽₽ ■		
rehung 1 (°)		360	360		
Offnung Minimum (mm)		470	640		
Öffnung Maximum (mm)		2120	2700		
Gabeln		4	4		

Teile-Nummer 939039 939040 MTX 733 Mining X - MTX 1033 A Mining X - MTX 1033 A Mining X - MHTX 860 S2 OLD X X MLT 845-100 H OLD X X MLT 845-120 OLD X X MLFX 845-120 OLD X X MLFX 845-120 H OLD X X MLFX 845-120 H OLD X X MHT 790 X X MHT 790 Mining ST5 X X MHT 790 ST5 X X MHTX 790 ST3A X X MHTX 790 OLD X X	
MTX 1033 Mining X - MTX 1033 A Mining X - MHTX 860 S2 OLD X X MLT 845-100 H OLD X X MLT 845-120 OLD X X MLTX 845-120 OLD X X MLTX 845-120 H OLD X X Teile-Nummer E-RECO 939039 939040 MHT 790 X X MHT 790 Mining ST5 X X MHT 790 ST5 X X MHTX 790 ST3A X X MHTX 790 OLD X X	
MFX 1033 A Mining X - MHTX 860 S2 OLD X X MLT 845-100 H OLD X X MLT 845-120 OLD X X MLFX 845-120 OLD X X MLFX 845-120 H OLD X X Teile-Nummer E-RECO 939039 939040 MHT 790 X X MHT 790 Mining ST5 X X MHT 790 ST5 X X MHTX 790 ST3A X X MHTX 790 OLD X X	
MHTX 860 S2 OLD X X MLT 845-100 H OLD X X MLT 845-120 OLD X X MLT-X 845-120 OLD X X MLT-X 845-120 H OLD X X Teile-Nummer E-RECO 939039 939040 MHT 790 X X MHT 790 Mining ST5 X X MHT 790 ST5 X X MHTX 790 ST3A X X MHTX 790 OLD X X	
MLT 845-100 H OLD X X MLT 845-120 OLD X X MLFX 845-120 OLD X X MLFX 845-120 H OLD X X Teile-Nummer E-RECO 939039 939040 MHT 790 X X MHT 790 Mining ST5 X X MHT 790 ST5 X X MHTX 790 ST3A X X MHTX 790 OLD X X	
MLT 845-120 OLD X X MLFX 845-120 OLD X X MLFX 845-120 H OLD X X Teile-Nummer E-RECO 939039 939040 MHT 790 X X MHT 790 Mining ST5 X X MHT 790 ST5 X X MHTX 790 ST3A X X MHTX 790 OLD X X	
MLT-X 845-120 OLD X X MLT-X 845-120 H OLD X X Teile-Nummer E-RECO 939039 939040 MHT 790 X X MHT 790 Mining ST5 X X MHT 790 ST5 X X MHT-X 790 ST3A X X MHT-X 790 OLD X X	
MLFX 845-120 H OLD X X Teile-Nummer E-RECO 939039 939040 MHT 790 X X MHT 790 Mining ST5 X X MHT 790 ST5 X X MHTX 790 ST3A X X MHTX 790 OLD X X	
Teile-Nummer E-RECO 939039 939040 MHT 790 X X MHT 790 Mining ST5 X X MHT 790 ST5 X X MHTX 790 ST3A X X MHTX 790 OLD X X	
MHT 790 X X MHT 790 Mining ST5 X X MHT 790 ST5 X X MHTX 790 ST3A X X MHTX 790 OLD X X	
MHT 790 Mining ST5 X X MHT 790 ST5 X X MHTX 790 ST3A X X MHTX 790 OLD X X	
MHT 790 ST5 X X MHTX 790 ST3A X X MHTX 790 OLD X X	
MHT-X 790 ST3A X X MHT-X 790 OLD X X	
MHTX 790 OLD X X	
MHTX 790 Mining OLD X X	
Teile-Nummer E-RECO 2 52721340 -	
MRT 2260 x -	
MRT 2260 e x -	
MRT 2570 x -	
MRT 2660 x -	
MRT 2660 e x -	
MRT 3060 x -	
MRT 3570 x .	
MRT 3570 ES x -	
MRTX 2260 x -	
MRT-X 2570 x -	
MRTX 2660 x -	

TABELLE DER SYMBOLE								
X	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank			
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer			

MRT-X 3060 MRT-X 3570 MRT-X 3570 ES





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken. MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)