

Technisches Datenblatt :

SLIM TYRE HANDLER



Customer benefits

- A compact solution for all limited-access tyre removal operations.
- Fork-based concept (2 pairs of forks), suitable for underground mining trucks.
- Perfect tyre holding, fork covered with anti-slip material.
- Available on several telehandler types.
- Limited machine downtime.

Technical characteristics

- Maximum capacity up to 2900 kg/6939 lbs.
- Clamping with forks, 93mm thin.
- Accept a wide variety of tyre diameters.
- Compact design, centre of gravity stays close to the telehandler.
- Body rotation : $\pm 360^\circ$.
- Constant side shift : ± 100 mm.
- Control: from cab or remote control (MHT).

[The 3D picture at the top of this page is the reference TH 35 / 2900 S - 939040].

| Capacities | | TH 33 / 2000 S | TH 35 / 2900 S |
|--|-----|---|---|
| Capacity (kg) | | 2000 | 2900 |
| Weight | | | |
| Overall weight (kg) | | 1160 | 1345 |
| Weight and dimensions | | | |
| Overall height (mm) | h17 | 916 | 916 |
| Overall length (mm) | l1 | 1743 | 1841 |
| Forks section (mm) | s | 93 | 107 |
| Width (mm) | | 1360 | 1650 |
| Arm length (mm) | | 1149 | 1199 |
| Diameter minimum / Diameter maximum (mm) | | 480 / 2100 | 650 / 2650 |
| Working Parameters | | | |
| Machine Equipment | |  |  |
| Rotation 1 (°) | | 360 | 360 |
| Side shift (mm) | | 100 | 100 |
| Forks | | 4 | 4 |
| Opening minimum (mm) | | 470 | 640 |
| Opening maximum (mm) | | 2120 | 2700 |

| Maschinenkompatibilitäten | TH 33 / 2000 S | TH 35 / 2900 S |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Reference number | 939039 | 939040 |
| MTX 733 Mining | X | - |
| MTX 1033 Mining | X | - |
| MTX 1033 A Mining | X | - |
| MHT-X 860 S2 OLD | X | X |
| MLT 845-100 H OLD | X | X |
| MLT 845-120 OLD | X | X |
| MLT-X 845-120 OLD | X | X |
| MLT-X 845-120 H OLD | X | X |
| Reference number E-RECO | 939039 | 939040 |
| MHT 790 Mining ST5 | X | X |
| MHT 790 ST5 | X | X |
| MHT-X 790 ST3A | X | X |
| MHT 790 OLD | X | X |
| MHT-X 790 OLD | X | X |
| MHT-X 790 Mining OLD | X | X |
| Reference number E-RECO 2 | 52721340 | - |
| MRT 2260 | X | - |
| MRT 2260 e | X | - |
| MRT 2570 | X | - |
| MRT 2660 | X | - |
| MRT 2660 e | X | - |
| MRT 3060 | X | - |
| MRT 3570 | X | - |
| MRT 3570 ES | X | - |
| MRT-X 2260 | X | - |
| MRT-X 2570 | X | - |
| MRT-X 2660 | X | - |
| MRT-X 3060 | X | - |
| MRT-X 3570 | X | - |
| MRT-X 3570 ES | X | - |

| TABELLE DER SYMBOLE | | | | | |
|---|---------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Keine Vorbereitung erforderlich |  | Hydraulikleitung |  | Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank |
|  | Elektrischer Anschluss |  | Arbeitsböhnen-Vorbereitung |  | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer |



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes