

Fiche technique :

SLIM TYRE HANDLER





Customer benefits

- A compact solution for all limited-access tyre removal operations.
- Fork-based concept (2 pairs of forks), suitable for underground mining trucks.
- Perfect tyre holding, fork covered with anti-slip material.
- Available on several telehandler types.
- Limited machine downtime.







Technical characteristics

- Maximum capacity up to 2900 kg/6939 lbs.
- Clamping with forks, 93mm thin.
- Accept a wide variety of tyre diameters.
- Compact design, centre of gravity stays close to the telehandler.
- Body rotation : $\pm 360^\circ$.
- Constant side shift : ± 100 mm.
- Control: from cab or remote control (MHT).

[The 3D picture at the top of this page is the reference TH 35 / 2900 S - 939040].

Capacities		TH 33 / 2000 S	TH 35 / 2900 S
Capacity (kg)		2000	2900
Weight			
Overall weight (kg)		1160	1345
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17	916	916
Overall length (mm)	l1	1743	1841
Forks section (mm)	s	93	107
Width (mm)		1360	1650
Arm length (mm)		1149	1199
Diameter minimum / Diameter maximum (mm)		480 / 2100	650 / 2650
Working Parameters			
Machine Equipment			
Rotation 1 (°)		360	360
Side shift (mm)		100	100
Forks		4	4
Opening minimum (mm)		470	640
Opening maximum (mm)		2120	2700

Compatibilité machine	TH 33 / 2000 S	TH 35 / 2900 S
Reference number	939039	939040
MTX 733 Mining	X	-
MTX 1033 Mining	X	-
MTX 1033 A Mining	X	-
MHT-X 860 S2 OLD	X	X
MLT 845-100 H OLD	X	X
MLT 845-120 OLD	X	X
MLT-X 845-120 OLD	X	X
MLT-X 845-120 H OLD	X	X
Reference number E-RECO	939039	939040
MHT 790 Mining ST5	X	X
MHT 790 ST5	X	X
MHT-X 790 ST3A	X	X
MHT 790 OLD	X	X
MHT-X 790 OLD	X	X
MHT-X 790 Mining OLD	X	X
Reference number E-RECO 2	52721340	-
MRT 2260	X	-
MRT 2260 e	X	-
MRT 2570	X	-
MRT 2660	X	-
MRT 2660 e	X	-
MRT 3060	X	-
MRT 3570	X	-
MRT 3570 ES	X	-
MRT-X 2260	X	-
MRT-X 2570	X	-
MRT-X 2660	X	-
MRT-X 3060	X	-
MRT-X 3570	X	-
MRT-X 3570 ES	X	-

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes