Scheda tecnica:

PINZE A PROFILO SOTTILE PER PNEUMATICI



Specifiche tecniche

- Portata massima fino a 2900 kg / 6939 lb.
- Bloccaggio con forche sottili da 93 mm / 4 in.
- Adatto per un'ampia varietà di diametri di pneumatici.
- Design compatto il baricentro rimane vicino al sollevatore telescopico.
- Rotazione del corpo: ± 360 °.
- Spostamento laterale costante: ± 100 mm / 4 in.
- Controllo: dalla cabina o dal telecomando (MHT).

[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza TH 35 / 2900 S - 939040].

Vantaggi per i clienti

- Soluzione compatta per tutte le operazioni di rimozione degli pneumatici ad accesso limitato.
- Concetto basato su forche (2 coppie di forche) adatto per camion di miniera in ambiente sotterraneo.
- Tenuta perfetta dei pneumatici grazie alle forche ricoperte di materiale antiscivolo.
- Disponibile su diversi modelli di sollevatori telescopici.
- Tempo di fermo macchina limitato.



Capacità		TH 33 / 2000 S	TH 35 / 2900 S		
Capacità (kg)		2000	2900		
Weight					
Peso (kg)		1160	1345		
Peso e dimensioni					
Altezza (mm)	h17	916	916		
Lunghezza totale (mm)	I1	1743	1841		
Sezione forche (mm)	s	93	107		
Larghezza (mm)		1360	1650		
Lunghezza braccio (mm)		1149	1199		
Diametro minimo / Diametro massimo (mm)		480 / 2100	650 / 2650		
Parametri di funzionamento					
Equipaggiamento macchina			₽₽ ■		
Rotazione 1 (°)		360	360		
Apertura minima (mm)		470	640		
Apertura massima (mm)		2120	2700		
Forche		4	4		

Compatibilità della macchina	TH 33 / 2000 S	TH 35 / 2900 S 939040		
Codice	939039			
MT-X 733 Mining	Х			
MT-X 1033 Mining	Х			
MT-X 1033 A Mining	X	·		
MHT-X 860 S2 OLD	Х	X		
MLT 845-100 H OLD	Х	X		
MLT 845-120 OLD	Х	Х		
MLT-X 845-120 OLD	Х	Х		
MLT-X 845-120 H OLD	X	Х		
Codice E-RECO	939039	939040		
MHT 790	X	Х		
MHT 790 Mining ST5	X	Х		
MHT 790 ST5	X	X		
MHT-X 790 ST3A	X	X		
MHT-X 790 OLD	Х	Х		
MHT-X 790 Mining OLD	Х	Х		
Codice E-RECO 2	52721340			
MRT 2260	X			
MRT 2260 e	X			
MRT 2570	X			
MRT 2660	X			
MRT 2660 e	X			
MRT 3060	X			
MRT 3570	X			
MRT 3570 ES	X			
MRT-X 2260	X	•		
MRT-X 2570	X			
MRT-X 2660	X			
MRT-X 3060	Х			

TABELLA DEI SIMBOLI							
X	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio		
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri		

MRT-X 3570 MRT-X 3570 ES





Sede centrale

MANITOU ITALIA SrI Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes