

Scheda tecnica :

PINZE A PROFILO SOTTILE PER PNEUMATICI



Specifiche tecniche

- Portata massima fino a 2900 kg / 6939 lb.
- Bloccaggio con forche sottili da 93 mm / 4 in.
- Adatto per un'ampia varietà di diametri di pneumatici.
- Design compatto - il baricentro rimane vicino al sollevatore telescopico.
- Rotazione del corpo: $\pm 360^\circ$.
- Spostamento laterale costante: ± 100 mm / 4 in.
- Controllo: dalla cabina o dal telecomando (MHT).

[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza TH 35 / 2900 S - 939040].

Vantaggi per i clienti

- Soluzione compatta per tutte le operazioni di rimozione degli pneumatici ad accesso limitato.
- Concetto basato su forche (2 coppie di forche) - adatto per camion di miniera in ambiente sotterraneo.
- Tenuta perfetta dei pneumatici grazie alle forche ricoperte di materiale antiscivolo.
- Disponibile su diversi modelli di sollevatori telescopici.
- Tempo di fermo macchina limitato.

Capacità		TH 33 / 2000 S	TH 35 / 2900 S
Capacità (kg)		2000	2900
Weight			
Peso (kg)		1160	1345
Peso e dimensioni			
Altezza (mm)	h17	916	916
Lunghezza totale (mm)	l1	1743	1841
Sezione forche (mm)	s	93	107
Larghezza (mm)		1360	1650
Lunghezza braccio (mm)		1149	1199
Diametro minimo / Diametro massimo (mm)		480 / 2100	650 / 2650
Parametri di funzionamento			
Equipaggiamento macchina			
Rotazione 1 (°)		360	360
Apertura minima (mm)		470	640
Apertura massima (mm)		2120	2700
Forche		4	4

Compatibilità della macchina		TH 33 / 2000 S	TH 35 / 2900 S
Codice		939039	939040
MHT-X 860 S2 OLD		X	X
MLT 845-100 H OLD		X	X
MLT 845-120 OLD		X	X
MLT-X 845-120 OLD		X	X
MLT-X 845-120 H OLD		X	X
MT-X 733 Mining OLD		X	-
MT-X 1033 Mining OLD		X	-
MT-X 1033 A Mining OLD		X	-
Codice E-RECO		939039	939040
MHT 790 Mining ST5		X	X
MHT-X 790 Mining OLD		X	X
Codice E-RECO 2		52721340	-
MRT 2260		X	-
MRT 2260 e		X	-
MRT 2570		X	-
MRT 2660		X	-
MRT 2660 e		X	-
MRT 3060		X	-
MRT 3570		X	-
MRT 3570 ES		X	-
MRT-X 2260		X	-
MRT-X 2570		X	-
MRT-X 2660		X	-
MRT-X 3060		X	-
MRT-X 3570		X	-
MRT-X 3570 ES		X	-

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale
MANITOU ITALIA Srl
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65
www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes