

技術シート：

SLIM TYRE HANDLER



諸元

- Maximum capacity up to 2900 kg / 6939 lb.
- Clamping with forks, 93 mm / 4 in thin.
- Accept a wide variety of tyre diameters.
- Compact design, centre of gravity stays close to the telehandler.
- Body rotation : $\pm 360^\circ$.
- Constant side shift : ± 100 mm / 4 in.
- Control: from cab or remote control (MHT).

[The 3D picture at the top of this page is the reference TH 35 / 2900 S - 939040].


お客様のメリット

- A compact solution for all limited-access tyre removal operations.
- Fork-based concept (2 pairs of forks), suitable for underground mining trucks.
- Perfect tyre holding, fork covered with anti-slip material.
- Available on several telehandler types.
- Limited machine downtime.

キャパシティ		TH 33 / 2000 S	TH 35 / 2900 S
諸元 (kg)		2000	2900
重量			
重量 (kg)		1160	1345
仕様			
全高 (mm)	h17	916	916
全長 (mm)	l1	1743	1841
フォーク厚 (mm)	s	93	107
幅 (mm)		1360	1650
アーム長 (mm)		1149	1199
最小直径 / 最大直径 (mm)		480 / 2100	650 / 2650
ワーキング パラメーター			
機械設備			
回転 1 (°)		360	360
最小開口 (mm)		470	640
最大開口 (mm)		2120	2700
フォーク		4	4

マシンの互換性		TH 33 / 2000 S	TH 35 / 2900 S
参照番号		939039	939040
MHT-X 860 S2 OLD		X	X
MLT 845-100 H OLD		X	X
MLT 845-120 OLD		X	X
MLTX 845-120 OLD		X	X
MLTX 845-120 H OLD		X	X
MT-X 733 Mining OLD		X	-
MT-X 1033 Mining OLD		X	-
MT-X 1033 A Mining OLD		X	-
参照番号 E-RECO		939039	939040
MHT 790 Mining ST5		X	X
MHTX 790 Mining OLD		X	X
参照番号 E-RECO 2		52721340	-
MRT 2260		X	-
MRT 2260 e		X	-
MRT 2570		X	-
MRT 2660		X	-
MRT 2660 e		X	-
MRT 3060		X	-
MRT 3570		X	-
MRT 3570 ES		X	-
MRT-X 2260		X	-
MRT-X 2570		X	-
MRT-X 2660		X	-
MRT-X 3060		X	-
MRT-X 3570		X	-
MRT-X 3570 ES		X	-

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes