技術シート:

## **SLIM TYRE HANDLER**



## 諸元

- Maximum capacity up to 2900 kg / 6939 lb.
- · Clamping with forks, 93 mm / 4 in thin.
- Accept a wide variety of tyre diameters.
- Compact design, centre of gravity stays close to the telehandler.
- Body rotation : ± 360°.
- Constant side shift: ± 100 mm / 4 in.
- Control: from cab or remote control (MHT).

[The 3D picture at the top of this page is the reference TH  $35 / 2900 \ S - 939040$ ].

## お客様のメリット

- A compact solution for all limited-access tyre removal operations.
- Fork-based concept (2 pairs of forks), suitable for underground mining trucks.
- Perfect tyre holding, fork covered with anti-slip material.
- Available on several telehandler types.
- Limited machine downtime.



キャパシティー		TH 33 / 2000 S TH 35 / 2900 S			
諸元 (kg)		2000	2900		
重量					
重量 (kg)		1160	1345		
仕様					
全高 (mm)	h17	916	916		
全長 (mm)	l1	1743	1841		
フォーク厚 (mm)	s	93	107		
幅 (mm)		1360	1650		
アーム長 (mm)		1149	1199		
最小直径 / 最大直径 (mm)		480 / 2100	650 / 2650		
ワーキング パラメーター					
機械設備		₽₽ <b> </b>	₽₽ <b> </b>		
回転 1 (°)		360	360		
最小開口 (mm)		470	640		
最大開口 (mm)		2120	2700		
フォーク		4	4		

マシンの互換性	TH 33 / 2000 S	TH 35 / 2900 S		
参照番号	939039	939040		
MT-X 733 Mining	Х	•		
MT-X 1033 Mining	Х			
MT-X 1033 A Mining	Х	•		
MHT-X 860 S2 <b>OLD</b>	Х	X		
MLT 845-100 H OLD	Х	X		
MLT 845-120 <b>OLD</b>	Х	Х		
MLT-X 845-120 OLD	X	X		
MLT-X 845-120 H OLD	X	Х		
参照番号 E-RECO	939039	939040		
MHT 790 Mining ST5	Х	Х		
MHT 790 ST5	Х	X		
MHT-X 790 ST3A	X	X		
MHT 790 OLD	Х	Х		
MHT-X 790 OLD	X	X		
MHT-X 790 Mining OLD	X	X		
参照番号 E-RECO 2	52721340	•		
MRT 2260	X			
MRT 2260 e	X	·		
MRT 2570	X	•		
MRT 2660	Х	•		
MRT 2660 e	X			
MRT 3060	Х	•		
MRT 3570	X			
MRT 3570 ES	Х			
MRT-X 2260	X			
MRT-X 2570	Х			
MRT-X 2660	X			
MRT-X 3060	X			
MRT-X 3570	X			
MRT-X 3570 ES	Х			

記号の表								
$\times$	前処理が不要	88	油圧ライン		タンクへの油圧リターン			
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークラン プ要素			





## 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes