

Technische fiche :

# COMPACTE BANDENKLEM





## Voordelen voor de klant

- Based on a bucket: cutting edge can be used to scrap packed material.

## Technische kenmerken

- Maximale capaciteit tot 2900 kg / 6939 lb.
- Knijpeffect door vorken - 93 mm / 4 in dikte.
- Is voorzien voor een brede waaier aan banden.
- Compact ontwerp, het zwaartepunt blijft dichtbij de verreiker.
- Rotatie van het werktuig :  $\pm 360^\circ$ .
- Constante zijdelingse verplaatsing :  $\pm 100$  mm / 4 in.
- Bediening: vanuit de cabine of via een afstandsbediening (MHT).

[De 3D-foto bovenaan deze pagina is to odniesienie TH 35 / 2900 S - 939040].

Hoedanigheid		TH 33 / 2000 S	TH 35 / 2900 S
Capaciteit (kg)		2000	2900
<b>Gewicht</b>			
Gewicht (kg)		1160	1345
<b>Gewicht en afmetingen</b>			
Totale hoogte (mm)	h17	916	916
Totale lengte (mm)	l1	1743	1841
Vorkgedeelte (mm)	s	93	107
Breedte (mm)		1360	1650
Lengte armen (mm)		1149	1199
Diameter minimum / Diameter maximum (mm)		480 / 2100	650 / 2650
<b>Operationele parameters</b>			
Machine-apparaat			
Rotatie 1 (*)		360	360
Zijverschuiving (mm) (mm)		100	100
Opening minimum (mm)		470	640
Opening maximum (mm)		2120	2700
Vorken		4	4

Machine compatibiliteit	TH 33 / 2000 S	TH 35 / 2900 S
<b>Referentienummer</b>	<b>939039</b>	<b>939040</b>
MTX 733 Mining	X	-
MTX 1033 Mining	X	-
MTX 1033 A Mining	X	-
MHT-X 860 S2 <b>OLD</b>	X	X
MLT 845-100 H <b>OLD</b>	X	X
MLT 845-120 <b>OLD</b>	X	X
MLT-X 845-120 <b>OLD</b>	X	X
MLT-X 845-120 H <b>OLD</b>	X	X
<b>Referentienummer E-RECO</b>	<b>939039</b>	<b>939040</b>
MHT 790 Mining ST5	X	X
MHT 790 ST5	X	X
MHT-X 790 ST3A	X	X
MHT 790 <b>OLD</b>	X	X
MHT-X 790 <b>OLD</b>	X	X
MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>	X	X
<b>Referentienummer E-RECO 2</b>	<b>52721340</b>	<b>-</b>
MRT 2260	X	-
MRT 2260 e	X	-
MRT 2570	X	-
MRT 2660	X	-
MRT 2660 e	X	-
MRT 3060	X	-
MRT 3570	X	-
MRT 3570 ES	X	-
MRT-X 2260	X	-
MRT-X 2570	X	-
MRT-X 2660	X	-
MRT-X 3060	X	-
MRT-X 3570	X	-
MRT-X 3570 ES	X	-

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes