

Technische fiche :

COMPACTE BANDENKLEM





Technische kenmerken

- Maximale capaciteit tot 2900 kg / 6939 lb.
- Knijpeffect door vorken - 93 mm / 4 in dikte.
- Is voorzien voor een brede waaier aan banden.
- Compact ontwerp, het zwaartepunt blijft dichtbij de verreiker.
- Rotatie van het werktuig : $\pm 360^\circ$.
- Constante zijdelingse verplaatsing : ± 100 mm / 4 in.
- Bediening: vanuit de cabine of via een afstandsbediening (MHT).



[De 3D-foto bovenaan deze pagina is tooniesienie TH 35 / 2900 S - 939040].

Voordelen voor de klant

General_purpose_bucket_uk

Hoedanigheid		TH 33 / 2000 S	TH 35 / 2900 S
Capaciteit (kg)		2000	2900
Gewicht			
Gewicht (kg)		1160	1345
Gewicht en afmetingen			
Totale hoogte (mm)	h17	916	916
Totale lengte (mm)	l1	1743	1841
Vorkgedeelte (mm)	s	93	107
Breedte (mm)		1360	1650
Lengte armen (mm)		1149	1199
Diameter minimum / Diameter maximum (mm)		480 / 2100	650 / 2650
Operationele parameters			
Machine-apparatuur			
Rotatie 1 (*)		360	360
Opening minimum (mm)		470	640
Opening maximum (mm)		2120	2700
Vorken		4	4

Machine compatibiliteit	TH 33 / 2000 S	TH 35 / 2900 S
Referentienummer	939039	939040
MHT-X 860 S2 OLD	X	X
MLT 845-100 H OLD	X	X
MLT 845-120 OLD	X	X
MLT-X 845-120 OLD	X	X
MLT-X 845-120 H OLD	X	X
MT-X 733 Mining OLD	X	-
MT-X 1033 Mining OLD	X	-
MT-X 1033 A Mining OLD	X	-
Referentienummer E-RECO	939039	939040
MHT 790 Mining ST5	X	X
MHT-X 790 Mining OLD	X	X
Referentienummer E-RECO 2	52721340	-
MRT 2260	X	-
MRT 2260 e	X	-
MRT 2570	X	-
MRT 2660	X	-
MRT 2660 e	X	-
MRT 3060	X	-
MRT 3570	X	-
MRT 3570 ES	X	-
MRT-X 2260	X	-
MRT-X 2570	X	-
MRT-X 2660	X	-
MRT-X 3060	X	-
MRT-X 3570	X	-
MRT-X 3570 ES	X	-

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes