Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

ЗАХВАТ ДЛЯ ШИН МАЛОГО ДИАМЕТРА



Технические характеристики

- Максимальная грузоподъемность до 2900 кг/6939 фунтов.
- Вилочный захват толщиной 93 мм.
- Подходит для широкого спектра шин различного диаметра.
- Благодаря компактной конструкции центр тяжести располагается вблизи телескопического погрузчика.
- Поворот корпуса: ± 360°.
- Постоянное боковое смещение: ± 100 мм.
- Управление: из кабины или с пульта дистанционного управления (МНТ).

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка ТН 35 / 2900 S - 939040].

Потребительские преимущества

- Компактное решение для всех операций по снятию шин в условиях ограниченного доступа.
- Концепция основывается на использовании двух пар вил, подходит для подземных карьерных самосвалов.
- Идеальное удержание шины, вилы покрыты противоскользящим материалом.
- Доступно для нескольких типов телескопических погрузчиков.
- Сокращает время простоя машины.



Грузоподъемность		TH 33 / 2000 S	TH 35 / 2900 S		
Грузоподъемность (kg)		2000	2900		
Bec					
Общий вес (kg)		1160	1345		
Вес и размеры					
Общая высота (mm)	h17	916	916		
Общая длина (mm)	l1	1743	1841		
Секция вил (mm)	s	93	107		
Ширина (mm)		1360	1650		
Длина плеча (mm)		1149	1199		
Минимальный диаметр / Максимальный диаметр (mm)		480 / 2100	650 / 2650		
Рабочие характеристики					
Оборудование машины		₽₽ <u></u>			
Вращение 1 (°)		360	360		
Минимальное раскрытие (mm)		470	640		
Максимальное раскрытие (mm)		2120	2700		
Вилы		4	4		

Совместимость с машинами	TH 33 / 2000 \$	TH 35 / 2900 S		
Артикул	939039	939040		
MT-X 733 Mining	Х			
MT-X 1033 Mining	Х			
MT-X 1033 A Mining	Х			
MHT-X 860 S2 OLD	Х	Х		
MLT 845-100 H OLD	Х	Х		
MLT 845-120 OLD	Х	Х		
MLT-X 845-120 OLD	Х	Х		
MLT-X 845-120 H OLD	Х	Х		
Артикул E-RECO	939039	939040		

Артикул E-RECO	939039	939040
MHT 790	Х	X
MHT 790 Mining ST5	Х	X
MHT 790 ST5	X	X
MHT-X 790 ST3A	Х	X
MHT-X 790 OLD	X	X
MHT-V 700 Mining OLD	V	V

WITH 1-X 790 WITHING OLD	X	Α
Артикул E-RECO 2	52721340	•
MRT 2260	Х	
MRT 2260 e	Х	
MRT 2570	Х	
MRT 2660	Х	
MRT 2660 e	X	
MRT 3060	X	
MRT 3570	X	
MRT 3570 ES	X	
MRT-X 2260	X	
MRT-X 2570	X	
MRT-X 2660	X	
MRT-X 3060	X	
MRT-X 3570	X	·
MRT-X 3570 ES	X	

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ						
X	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак	
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров	





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта