

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

SLIM TYRE HANDLER





Customer benefits

- A compact solution for all limited-access tyre removal operations.
- Fork-based concept (2 pairs of forks), suitable for underground mining trucks.
- Perfect tyre holding, fork covered with anti-slip material.
- Available on several telehandler types.
- Limited machine downtime.







Technical characteristics

- Maximum capacity up to 2900 kg/6939 lbs.
- Clamping with forks, 93mm thin.
- Accept a wide variety of tyre diameters.
- Compact design, centre of gravity stays close to the telehandler.
- Body rotation : $\pm 360^\circ$.
- Constant side shift : ± 100 mm.
- Control: from cab or remote control (MHT).

[The 3D picture at the top of this page is the reference TH 35 / 2900 S - 939040].

| Capacities | | TH 33 / 2000 S | TH 35 / 2900 S |
|--|-----|---|---|
| Capacity (kg) | | 2000 | 2900 |
| Weight | | | |
| Overall weight (kg) | | 1160 | 1345 |
| Weight and dimensions | | | |
| Overall height (mm) | h17 | 916 | 916 |
| Overall length (mm) | l1 | 1743 | 1841 |
| Forks section (mm) | s | 93 | 107 |
| Width (mm) | | 1360 | 1650 |
| Arm length (mm) | | 1149 | 1199 |
| Diameter minimum / Diameter maximum (mm) | | 480 / 2100 | 650 / 2650 |
| Working Parameters | | | |
| Machine Equipment | |  |  |
| Rotation 1 (°) | | 360 | 360 |
| Side shift (mm) | | 100 | 100 |
| Forks | | 4 | 4 |
| Opening minimum (mm) | | 470 | 640 |
| Opening maximum (mm) | | 2120 | 2700 |

| Совместимость с машинами | TH 33 / 2000 S | TH 35 / 2900 S |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Reference number | 939039 | 939040 |
| MTX 733 Mining | X | - |
| MTX 1033 Mining | X | - |
| MTX 1033 A Mining | X | - |
| MHT-X 860 S2 OLD | X | X |
| MLT 845-100 H OLD | X | X |
| MLT 845-120 OLD | X | X |
| MLT-X 845-120 OLD | X | X |
| MLT-X 845-120 H OLD | X | X |
| Reference number E-RECO | 939039 | 939040 |
| MHT 790 Mining ST5 | X | X |
| MHT 790 ST5 | X | X |
| MHT-X 790 ST3A | X | X |
| MHT 790 OLD | X | X |
| MHT-X 790 OLD | X | X |
| MHT-X 790 Mining OLD | X | X |
| Reference number E-RECO 2 | 52721340 | - |
| MRT 2260 | X | - |
| MRT 2260 e | X | - |
| MRT 2570 | X | - |
| MRT 2660 | X | - |
| MRT 2660 e | X | - |
| MRT 3060 | X | - |
| MRT 3570 | X | - |
| MRT 3570 ES | X | - |
| MRT-X 2260 | X | - |
| MRT-X 2570 | X | - |
| MRT-X 2660 | X | - |
| MRT-X 3060 | X | - |
| MRT-X 3570 | X | - |
| MRT-X 3570 ES | X | - |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность |  | Гидравлическая линия |  | Гидравлическое возвращение в бак |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта