

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ЗАХВАТ ДЛЯ ШИН МАЛОГО ДИАМЕТРА





Технические характеристики

- Максимальная грузоподъемность до 2900 кг/6939 фунтов.
- Вилочный захват толщиной 93 мм.
- Подходит для широкого спектра шин различного диаметра.
- Благодаря компактной конструкции центр тяжести располагается вблизи телескопического погрузчика.
- Поворот корпуса: $\pm 360^\circ$.
- Постоянное боковое смещение: ± 100 мм.
- Управление: из кабины или с пульта дистанционного управления (МНТ).







[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка TH 35 / 2900 S - 939040].

Потребительские преимущества

- Компактное решение для всех операций по снятию шин в условиях ограниченного доступа.
- Концепция основывается на использовании двух пар вилок, подходит для подземных карьерных самосвалов.
- Идеальное удержание шины, вилы покрыты противоскользящим материалом.
- Доступно для нескольких типов телескопических погрузчиков.
- Сокращает время простоя машины.

| Грузоподъемность | | ТН 33 / 2000 S | ТН 35 / 2900 S |
|---|-----|---|---|
| Грузоподъемность (kg) | | 2000 | 2900 |
| Вес | | | |
| Общий вес (kg) | | 1160 | 1345 |
| Вес и размеры | | | |
| Общая высота (mm) | h17 | 916 | 916 |
| Общая длина (mm) | l1 | 1743 | 1841 |
| Секция вил (mm) | s | 93 | 107 |
| Ширина (mm) | | 1360 | 1650 |
| Длина плеча (mm) | | 1149 | 1199 |
| Минимальный диаметр / Максимальный диаметр (mm) | | 480 / 2100 | 650 / 2650 |
| Рабочие характеристики | | | |
| Оборудование машины | |  |  |
| Вращение 1 (°) | | 360 | 360 |
| Минимальное раскрытие (mm) | | 470 | 640 |
| Максимальное раскрытие (mm) | | 2120 | 2700 |
| Вилы | | 4 | 4 |

| Совместимость с машинами | ТН 33 / 2000 S | ТН 35 / 2900 S |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Артикул | 939039 | 939040 |
| MHT-X 860 S2 OLD | X | X |
| MLT 845-100 H OLD | X | X |
| MLT 845-120 OLD | X | X |
| MHT-X 845-120 OLD | X | X |
| MHT-X 845-120 H OLD | X | X |
| MHT-X 733 Mining OLD | X | - |
| MHT-X 1033 Mining OLD | X | - |
| MHT-X 1033 A Mining OLD | X | - |
| Артикул E-RECO | 939039 | 939040 |
| MHT 790 Mining ST5 | X | X |
| MHT-X 790 Mining OLD | X | X |
| Артикул E-RECO 2 | 52721340 | - |
| MRT 2260 | X | - |
| MRT 2260 e | X | - |
| MRT 2570 | X | - |
| MRT 2660 | X | - |
| MRT 2660 e | X | - |
| MRT 3060 | X | - |
| MRT 3570 | X | - |
| MRT 3570 ES | X | - |
| MHT-X 2260 | X | - |
| MHT-X 2570 | X | - |
| MHT-X 2660 | X | - |
| MHT-X 3060 | X | - |
| MHT-X 3570 | X | - |
| MHT-X 3570 ES | X | - |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность |  | Гидравлическая линия |  | Гидравлическое возвращение в бак |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта