

Scheda tecnica :

PINZE A PROFILO SOTTILE PER PNEUMATICI



Vantaggi per i clienti

- Soluzione compatta per tutte le operazioni di rimozione degli pneumatici ad accesso limitato
- Concetto basato su forche (2 coppie di forche) - adatto per camion di miniera in ambiente sotterraneo
- Tenuta perfetta dei pneumatici grazie alle forche ricoperte di materiale antiscivolo
- Disponibile su diversi modelli di sollevatori telescopici
- Tempo di fermo macchina limitato

Specifiche tecniche

- Portata massima fino a 2900 kg / 6939 libbre
- Bloccaggio con forche sottili da 93 mm
- Adatto per un'ampia varietà di diametri di pneumatici.
- Design compatto - il baricentro rimane vicino al sollevatore telescopico
- Rotazione del corpo: $\pm 360^\circ$
- Spostamento laterale costante: ± 100 mm
- Controllo: dalla cabina o dal telecomando (MHT)

Capacità		TH 33 / 2000 S		TH 35 / 2900 S	
Capacità (kg)		2000		2900	
Weight					
Peso (kg)		1160		1345	
Peso e dimensioni					
Altezza (mm)	h17	916		916	
Lunghezza totale (mm)	l1	1743		1841	
Sezione forche (mm)	s	93		107	
Larghezza (mm)		1360		1650	
Lunghezza braccio (mm)		1149		1199	
Diametro minimo / Diametro massimo (mm)		480 / 2100		650 / 2650	
Parametri di funzionamento					
Equipaggiamento macchina					
Rotazione 1 (°)		360		360	
Traslatore (mm)		100		100	
Forche		4		4	
Apertura minima (mm)		470		640	
Apertura massima (mm)		2120		2700	

Compatibilità della macchina	TH 33 / 2000 S	TH 35 / 2900 S
Codice	939039	939040
MTX 733 Mining	X	-
MTX 1033 Mining	X	-
MTX 1033 A Mining	X	-
MHTX 860 S2 OLD	X	X
MLT 845-100 H OLD	X	X
MLT 845-120 OLD	X	X
MLTX 845-120 OLD	X	X
MLTX 845-120 H OLD	X	X
Codice E-RECO	939039	939040
MHT 790 Mining ST5	X	X
MHT 790 ST5	X	X
MHTX 790 Mining	X	X
MHTX 790 ST3A	X	X
MHT 790 OLD	X	X
MHTX 790 OLD	X	X
Codice E-RECO 2	52721340	-
MRT 2260	X	-
MRT 2260 e	X	-
MRT 2570	X	-
MRT 2660	X	-
MRT 2660 e	X	-
MRT 3060	X	-
MRT 3570	X	-
MRT 3570 ES	X	-
MRTX 2260	X	-
MRTX 2570	X	-
MRTX 2660	X	-
MRTX 3060	X	-
MRTX 3570	X	-
MRTX 3570 ES	X	-

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes