

Fiche technique :

# GODET AGRICOLE



## Caractéristiques techniques

- Large gamme de capacité de godet de 900 L / 32 ft<sup>3</sup> à 3000 L / 106 ft<sup>3</sup>.
- Godet agricole adapté à la manutention de matériaux avec une densité ≤ 1000 kg/m<sup>3</sup> / 62 lb/ft<sup>3</sup>.
- Structure renforcée (base, lame et côtés).
- Le sigle DA signifie que l'angle de déversement a été amélioré de 10°.
- En option : lame réversible 500 HB pour une durée de vie encore plus longue (1).
- Note : Kit de circulation routière obligatoire en Italie. Contactez votre revendeur.

## Bénéfices client

- Godet adapté à une utilisation quotidienne et soutenue.
- Idéal pour la manipulation des produits en vrac (céréales, plaquettes de bois, compléments).
- Forme conçue pour des actions de chargement et de déchargement rapides.

Caractéristiques techniques	CBA 900 / 1500	CBA 1500 / 2050	CBA 1500 / 2050 DA	CBA 1500 / 2450	CBA 1700L / 2100	CBA 2000 / 2450	CBA 2000L / 2250	CBA 2500L / 2450	CBA 3000 / 2500
Distance du centre de gravité (mm)	523	572	509	542	440	485	664	537	583
<b>Capacités</b>									
Capacité nominale (kg)	886	1500	1500	1529	1703	2010	1970	2526	3023
Capacité en dôme (l)	886	1500	1500	1529	1703	2010	1970	2526	3023
Capacité à ras (l)	672	1101	1101	1101	1271	1484	1456	1916	2342
<b>Poids</b>									
Poids (kg)	367	490	482	500	512	557	585	675	753
<b>Poids et dimensions</b>									
Hauteur hors tout (mm)	h17	1029	1119	1119	997	1150	1150	1104	1250
Longueur hors-tout (mm)	l1	1154	1147	1147	1170	1190	1204	1422	1733
Largeur (mm)	1500	2050	2050	2450	2100	2450	2250	2450	2500
<b>Paramètres de travail</b>									
Équipement machine requis	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗


Compatibilité machine	CBA 900 / 1500	CBA 1500 / 2050	CBA 1500 / 2050 DA	CBA 1500 / 2450	CBA 1700L / 2100	CBA 2000 / 2450	CBA 2000L / 2250	CBA 2500L / 2450	CBA 3000 / 2500
Numéro de référence	570543	570546	653035	570547	570549	570551	790540	570553	570555
Numéro de référence avec la lame d'usure boulonnée (LDR)	-	-	52000489	570548	52610570	570552	790541	570554	500701
Référence tablier Skid Steer	52658300	-	-	-	-	-	-	-	-
ALT950	-	-	-	X	-	X	X	-	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	-	-	X	-	X	X	-	-
MLT 420-60 H	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLT 625-75 H	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLT 625 e	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLT 630-115 (S1)	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 630-115 (S2)	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 630-115 V (S1)	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 630-115 V (S2)	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 630-115 V CP (S1)	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 630-115 V CP (S2)	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 635-130 PS+ (S1)	-	-	-	X	-	X	-	X	-
MLT 635-130 PS+ (S2)	-	-	-	X	-	X	-	X	X
MLT 635-140 V+ (S1)	-	-	-	X	-	X	-	X	-
MLT 635-140 V+ (S2)	-	-	-	X	-	X	-	X	X
MLT 730-115 V (S1)	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 730-115 V (S2)	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 730-115 V CP (S1)	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 730-115 V CP (S2)	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 733-115	-	-	-	X	X	X	X	X	-
MLT 733-115 (S2)	-	-	-	X	-	X	-	X	-
MLT 733-115 LSU (S1)	-	-	-	X	X	X	X	X	-
MLT 737-130 PS+ (S1)	-	-	-	X	X	X	X	X	X
MLT 738-130 PS+ (S1)	-	-	-	X	-	X	-	X	X
MLT 741-130 PS+ (S1)	-	-	-	X	X	X	X	X	X
MLT 741-140 V+ (S1)	-	-	-	X	X	X	X	X	X
MLT 742-130 PS+ (S1)	-	-	-	X	-	X	-	X	X
MLT 742-140 V+ (S1)	-	-	-	X	-	X	-	X	X
MLT 841-145 PS+	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLT 850-145 V+	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MLT 937-115 (S1)	-	-	-	X	-	X	X	X	-
MLT 940-140 V+ (S1)	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLT 940-140 V+ (S2)	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLTX 625-75 H	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLTX 732	-	-	-	X	-	X	-	X	-
MLTX 735 T LSU	-	-	-	X	-	X	-	X	-
MLTX 735 T LSU (70 KW)	-	-	-	X	-	-	-	X	-
MLTX 738-130 PS+ (S1)	-	-	-	X	-	X	-	X	X
MLTX 741 T LSU	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLTX 841 - 145 PS+	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLTX 850-145 V+	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MLTX 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLT 630-105 ST4 <span style="background-color: #d3d3d3; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 630-105 V CP ST4 <span style="background-color: #d3d3d3; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 630-105 V ST4 <span style="background-color: #d3d3d3; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 635-130 PS+ ST4 <span style="background-color: #d3d3d3; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	X	-	X	-	X	-
MLT 635-140 V+ ST4 <span style="background-color: #d3d3d3; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	X	-	X	X	X	-
MLT 730-115 V CP ST4 <span style="background-color: #d3d3d3; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 730-115 V ST4 <span style="background-color: #d3d3d3; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 733-115 LSU ST4 <span style="background-color: #d3d3d3; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	X	X	X	X	X	-
MLT 733-115 ST4 <span style="background-color: #d3d3d3; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	X	X	X	X	X	-
MLT 737-130 PS+ ST4 <span style="background-color: #d3d3d3; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	X	X	X	X	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 <span style="background-color: #d3d3d3; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	X	X	X	X	X	X
MLT 840-145 PS+ <span style="background-color: #d3d3d3; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLT 845-100 H <span style="background-color: #d3d3d3; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	X	-	X	-	X	X
MLT 845-120 <span style="background-color: #d3d3d3; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	X	-	X	-	X	X
MLT 940-140 V+ ST4 <span style="background-color: #d3d3d3; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLT 1040-145 PS+ L <span style="background-color: #d3d3d3; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	-	-	X	-	X	X

Compatibilité machine	CBA 900 / 1500	CBA 1500 / 2050	CBA 1500 / 2050 DA	CBA 1500 / 2450	CBA 1700L / 2100	CBA 2000 / 2450	CBA 2000L / 2250	CBA 2500L / 2450	CBA 3000 / 2500
MLT-X 737-130 PS+ (OLD)	-	-	-	X	X	X	X	X	X
MLT-X 737-130 PS+ (S2) (OLD)	-	-	-	X	X	X	X	X	-
MLT-X 741-140 V+ S1 (OLD)	-	-	-	X	X	X	X	X	X
MLTX 840-140 PS+ (OLD)	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLT-X 845-120 (OLD)	-	-	-	X	-	X	-	X	X
MLT-X 845-120 H (OLD)	-	-	-	X	-	X	-	X	X
MLTX 1035 LT LSU (OLD)	-	-	-	X	-	-	-	X	-
MLT-X 1040-140 PS+ L (OLD)	-	-	-	-	-	X	-	X	X

TABLEAU DES SYMBOLES

	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins

## Godet agricole - Schémas d'encombrement





**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes