Scheda tecnica:

BENNA CEREALI PER AGRICOLTURA



Specifiche tecniche

- Benna ad elevata capacità, da 900 L / 32 ft³ a 3000 L / 106 ft³.
- Benna per materiali leggeri, adatta alla movimentazione di materiali con una densità ≤ 1000 kg/m³ / 62 lb/ft³.
- Struttura rinforzata (base, lama e lati).
- "DA" = angolo della punta aumentato di 10°.
- Opzionale: lama opzionale imbullata di usura con durezza 500 HB per maggior durata.

Vantaggi per i clienti

- Benna utile per uso quotidiano.
- Benna ideale per prodotti sfusi (cereali, trucioli di legno, mangimi minerali ecc.).
- Forma progettata per operazioni di carico e scarico veloci.



Specifiche tecniche		CBA 900 / 1500	CBA 1500 / 2050	CBA 1500 / 2050 DA	CBA 1500 / 2450	CBA 1700L / 2100	CBA 2000 / 2450	CBA 2000L / 2250	CBA 2500L / 2450	CBA 3000 / 2500
Distanza dal centro di gravità (mm)		523	572	509	542	440	485	664	537	583
Capacità										
Capacità (kg)		886	1500	1500	1529	1703	2010	1970	2526	3023
Capacità della cupola (I)		886	1500	1500	1529	1703	2010	1970	2526	3023
Capacità a raso (I)		672	1101	1101	1101	1271	1484	1456	1916	2342
Weight										
Peso (kg)		367	490	482	500	512	557	585	675	753
Peso e dimensioni										
Altezza (mm)	h17	1029	1119	1119	997	1150	1150	1104	1250	1314
Lunghezza totale (mm)	I1	1154	1147	1147	1170	1190	1204	1422	1497	1733
Larghezza (mm)		1500	2050	2050	2450	2100	2450	2250	2450	2500
Parametri di funzionamento										
Equipaggiamento macchina		X	X	X	X	X	X	X	X	X


ompatibilità della macchina	CBA 900 / 1500	CBA 1500 / 2050	CBA 1500 / 2050 DA	CBA 1500 / 2450	CBA 1700L / 2100	CBA 2000 / 2450	CBA 2000L / 2250	CBA 2500L / 2450	CBA 3000 / 2
odice	570543	570546	653035	570547	570549	570551	790540	570553	570555
odice lama d'usura imbullonata reversibile		-	52000489	570548	52610570	570552	790541	570554	500701
LDR) odice piastra pala compatta	52658300	_				_			
LT950	52058300			- X		X	<u>-</u> X		
ILA-T 533-145 V+ - ST5				X		X	X		
ILT 420-60 H	Х			-		-	-		
ILT 625-75 H		х	х						
ILT 625 e		Х	Χ	-		-			
ILT 630-115 (S1)		-	-	х	Х	Х	Х		
ILT 630-115 (S2)		-		-	X	Х	Х		
ILT 630-115 V (S1)	-	-	-	X	Χ	Х	Х	-	-
ILT 630-115 V (S2)	-	-	-	-	Х	Х	X	-	-
ILT 630-115 V CP (S1)		-	-	X	Х	Х	Х		
ILT 630-115 V CP (S2)		-	-	-	X	Х	Х	-	
ILT 635-130 PS+ (S1)		-	-	Х		Х		Х	
ILT 635-130 PS+ (S2)	-	-	-	X	•	Х		X	Х
ILT 635-140 V+ (S1)			-	X		X	-	X	-
ILT 635-140 V+ (S2)	-			X	- V	X	- V	X	Х
ILT 730-115 V (S1) ILT 730-115 V (S2)				X	X	X X	X		
ILT 730-115 V (S2)				- X	X X	X	X		
ILT 730-115 V CP (S1)				X -	X	X	X		
ILT 733-115				X	X	X	X	X	
ILT 733-115 (S2)				X	-	X	-	X	
ILT 733-115 LSU (S1)		-	-	X	Х	X	Х	X	
ILT 737-130 PS+ (S1)				Х	Χ	Х	Х	Х	Х
ILT 738-130 PS+ (S1)		-	-	х		Х		х	Х
ILT 741-130 PS+ (S1)	-	-	-	X	Х	Х	Χ	х	Х
ILT 741-140 V+ (S1)		-	-	х	х	Х	х	х	х
ILT 742-130 PS+ (S1)	-	-	-	Х	-	Х		Х	Х
ILT 742-140 V+ (S1)		-	-	х		Х	-	х	Х
ILT 841-145 PS+	-	-	-	-	-	Х		x	Х
ILT 850-145 V+		-	-	-		-		Х	Х
ILT 937-115 (S1)	-		-	X	-	Х	X	X	
ILT 940-140 V+ (S1)		-	-	-	-	Х	-	Х	Х
ILT 940-140 V+ (S2)	-	-	-	-	•	Х		X	Х
ILT 1041-145 PS+L						Х		X	Х
ILT-X 625-75 H	-	Х	Х	•	•	-	•	-	•
ILT-X 732				X		X	-	X	
ILT-X 735 T LSU ILT-X 735 T LSU (70 KW)	-			X X	•	Х		X X	•
ILT-X 737-130 PS+ (S2)	-		-	X	X	X	X	X	
ILFX 737-130 F3+ (32)				X		X		X	X
ILFX 730-130 F3F (31)						X		X	X
ILT-X 841 - 145 PS+						X		X	X
ILT-X 850-145 V+					-	-		X	Х
ILT-X 1041-145 PS+L						Х	-	Х	Х
ILT 630-105 ST4 OLD				X	Χ	Х	Χ		
ILT 630-105 V CP ST4 OLD		-	-	X	Χ	Х	Х	-	
ILT 630-105 V ST4 OLD				X	Х	Х	X		
ILT 635-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	Х	-	Х	-	Х	
ILT 635-140 V+ ST4 OLD				Х		Х	Х	Х	
ILT 730-115 V CP ST4 OLD	-	-	-	Х	Х	Х	Х		
ILT 730-115 V ST4 OLD				Х	Χ	X	Х		
LT 733-115 LSU ST4 OLD	-	-	-	Х	Х	Х	Х	Х	-
ILT 733-115 ST4 OLD				Х	Χ	Χ	Х	Χ	
LT 737-130 PS+ ST4 OLD		-	-	Х	Х	Х	Х	Χ	Х
LT 741-140 V+ ST4 OLD				Х	Χ	Х	Х	Χ	Χ
ILT 840-145 PS+ OLD			-		-	Х		Х	Х
ILT 845-100 H OLD				Х		Х		Х	Χ
ILT 845-120 OLD				Х		Χ		X	X


BENNA CEREALI PER AGRICOLTURA creato il 9 novembre 2025 16:10 UTC

Compatibilità della macchina	CBA 900 / 1500	CBA 1500 / 2050	CBA 1500 / 2050 DA	CBA 1500 / 2450	CBA 1700L / 2100	CBA 2000 / 2450	CBA 2000L / 2250	CBA 2500L / 2450	CBA 3000 / 2500
MLT 1040-145 PS+ L OLD	-	-	-	-	-	Х	-	Х	Х
MLT-X 737-130 PS+ OLD				X	X	X	X	X	Χ
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	-	-	-	X	X	X	X	Х	X
MLT-X 840-140 PS+ OLD						X		X	Χ
MLT-X 845-120 OLD	-	-	-	X	-	X	-	Х	X
MLT-X 845-120 H OLD				X		X		X	Χ
MLT-X 1035 LT LSU OLD	-	-	-	X	-	-	-	X	-
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD						Χ		X	Χ

TABELLA DEI SIMBOLI									
×	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio				
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri				

Benna cereali per agricoltura - Disegno quotato









Sede centrale

MANITOU ITALIA SrI Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes