

Ficha técnica :

CAÇAMBA AGRÍCOLA



Características técnicas

- Grande variedade de capacidade de caçamba de 900 L / 32 ft³ a 3000 L / 106 ft³.
- Caçamba para materiais leves, adequada para manipulação de materiais com densidade $\leq 1000 \text{ kg/m}^3$ / 62 lb/ft³.
- Estrutura reforçada (base, lâmina e lados).
- "DA" = ângulo da ponta aumentado em 10°.
- Opcional: placa de desgaste reversível 500 HB.







Benefícios para o cliente

- Caçamba de uso diário e trabalho pesado.
- Caçamba ideal para produtos a granel (cereais, aparas de madeira, rações minerais etc.).
- Forma aprimorada projetada para operações rápidas de carga e descarga.

| Technical characteristics | | CBA 900 / 1500 | CBA 1500 / 2050 | CBA 1500 / 2050 DA | CBA 1500 / 2450 | CBA 1700 / 2100 | CBA 2000 / 2250 | CBA 2000 / 2450 | CBA 2500 / 2450 | CBA 3000 / 2500 |
|---------------------------------------|-----|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Distância do centro de gravidade (mm) | | 523 | 572 | 509 | 542 | 440 | 664 | 485 | 537 | 583 |
| Capacities | | | | | | | | | | |
| Capacidade (kg) | | 886 | 1500 | 1500 | 1529 | 1703 | 1970 | 2010 | 2526 | 3023 |
| Capacidade da cúpula (l) | | 886 | 1500 | 1500 | 1529 | 1703 | 1970 | 2010 | 2526 | 3023 |
| Capacidade nivelado (l) | | 672 | 1101 | 1101 | 1101 | 1271 | 1456 | 1484 | 1916 | 2342 |
| Weight | | | | | | | | | | |
| Peso (kg) | | 367 | 490 | 482 | 500 | 512 | 585 | 557 | 675 | 753 |
| Weight and dimensions | | | | | | | | | | |
| Altura total (mm) | h17 | 1029 | 1119 | 1119 | 997 | 1150 | 1104 | 1150 | 1250 | 1314 |
| Comprimento total (mm) | l1 | 1154 | 1147 | 1147 | 1170 | 1190 | 1422 | 1204 | 1497 | 1733 |
| Largura (mm) | | 1500 | 2050 | 2050 | 2450 | 2100 | 2250 | 2450 | 2450 | 2500 |
| Working Parameters | | | | | | | | | | |
| Equipamento da máquina | | × | × | × | × | × | × | × | × | × |

| Máquina de compatibilidades | CBA 900 / 1500 | CBA 1500 / 2050 | CBA 1500 / 2050 DA | CBA 1500 / 2450 | CBA 1700 / 2100 | CBA 2000 / 2250 | CBA 2000 / 2450 | CBA 2500 / 2450 | CBA 3000 / 2500 |
|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Número de referência | 570543 | 570546 | 653035 | 570547 | 570549 | 790540 | 570551 | 570553 | 570555 |
| Número de referência da lâmina de desgaste aparafusada (LDR) | - | - | 52000489 | 570548 | 52610570 | 790541 | 570552 | 570554 | 500701 |
| Referência quadro minicargadora | 52658300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALT950 | - | - | - | X | - | X | X | - | - |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5 | - | - | - | X | - | X | X | - | - |
| MLT 420-60 H | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MLT 625-75 H | - | X | X | - | - | - | - | - | - |
| MLT 625 e | - | X | X | - | - | - | - | - | - |
| MLT 630-115 (S1) | - | - | - | X | X | X | X | - | - |
| MLT 630-115 (S2) | - | - | - | - | X | X | X | - | - |
| MLT 630-115 V (S1) | - | - | - | X | X | X | X | - | - |
| MLT 630-115 V (S2) | - | - | - | - | X | X | X | - | - |
| MLT 630-115 V CP (S1) | - | - | - | X | X | X | X | - | - |
| MLT 630-115 V CP (S2) | - | - | - | - | X | X | X | - | - |
| MLT 635-130 PS+ (S1) | - | - | - | X | - | - | X | X | - |
| MLT 635-130 PS+ (S2) | - | - | - | X | - | - | X | X | X |
| MLT 635-140 V+ (S1) | - | - | - | X | - | - | X | X | - |
| MLT 635-140 V+ (S2) | - | - | - | X | - | - | X | X | X |
| MLT 730-115 V (S1) | - | - | - | X | X | X | X | - | - |
| MLT 730-115 V (S2) | - | - | - | - | X | X | X | - | - |
| MLT 730-115 V CP (S1) | - | - | - | X | X | X | X | - | - |
| MLT 730-115 V CP (S2) | - | - | - | - | X | X | X | - | - |
| MLT 733-115 | - | - | - | X | X | X | X | X | - |
| MLT 733-115 (S2) | - | - | - | X | - | - | X | X | - |
| MLT 733-115 LSU (S1) | - | - | - | X | X | X | X | X | - |
| MLT 737-130 PS+ (S1) | - | - | - | X | X | X | X | X | X |
| MLT 738-130 PS+ (S1) | - | - | - | X | - | - | X | X | X |
| MLT 741-130 PS+ (S1) | - | - | - | X | X | X | X | X | X |
| MLT 741-140 V+ (S1) | - | - | - | X | X | X | X | X | X |
| MLT 742-130 PS+ (S1) | - | - | - | X | - | - | X | X | X |
| MLT 742-140 V+ (S1) | - | - | - | X | - | - | X | X | X |
| MLT 841-145 PS+ | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| MLT 850-145 V+ | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 937-115 (S1) | - | - | - | X | - | X | X | X | - |
| MLT 940-140 V+ (S1) | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| MLT 940-140 V+ (S2) | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| MLT 1041-145 PS+L | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| MLFX 625-75 H | - | X | X | - | - | - | - | - | - |
| MLFX 732 | - | - | - | X | - | - | X | X | - |
| MLFX 735 T LSU | - | - | - | X | - | - | X | X | - |
| MLFX 735 T LSU (70 KW) | - | - | - | X | - | - | - | X | - |
| MLFX 738-130 PS+ (S1) | - | - | - | X | - | - | X | X | X |
| MLFX 741 T LSU | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| MLFX 841 - 145 PS+ | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| MLFX 850-145 V+ | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| MLFX 1035 LT LSU | - | - | - | X | - | - | - | X | - |
| MLFX 1041-145 PS+L | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| MLT 630-105 ST4 OLD | - | - | - | X | X | X | X | - | - |
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | - | - | - | X | X | X | X | - | - |
| MLT 630-105 V ST4 OLD | - | - | - | X | X | X | X | - | - |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | - | - | - | X | - | - | X | X | - |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | - | - | - | X | - | X | X | X | - |
| MLT 730-115 V CP ST4 OLD | - | - | - | X | X | X | X | - | - |
| MLT 730-115 V ST4 OLD | - | - | - | X | X | X | X | - | - |
| MLT 733-115 LSU ST4 OLD | - | - | - | X | X | X | X | X | - |
| MLT 733-115 ST4 OLD | - | - | - | X | X | X | X | X | - |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | - | - | - | X | X | X | X | X | X |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | - | - | - | X | X | X | X | X | X |
| MLT 840-145 PS+ OLD | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| MLT 845-100 H OLD | - | - | - | X | - | - | X | X | X |
| MLT 845-120 OLD | - | - | - | X | - | - | X | X | X |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | - | - | - | - | - | - | X | X | X |

| Máquina de compatibilidades | CBA 900 / 1500 | CBA 1500 / 2050 | CBA 1500 / 2050 DA | CBA 1500 / 2450 | CBA 1700 / 2100 | CBA 2000 / 2250 | CBA 2000 / 2450 | CBA 2500 / 2450 | CBA 3000 / 2500 |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MLT 1040-145 PS+ L OLD | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| MLT-X 737-130 PS+ OLD | - | - | - | X | X | X | X | X | X |
| MLT-X 737-130 PS+ (S2) OLD | - | - | - | X | X | X | X | X | - |
| MLT-X 741-140 V+ S1 OLD | - | - | - | X | X | X | X | X | X |
| MLT-X 840-140 PS+ OLD | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| MLT-X 845-120 OLD | - | - | - | X | - | - | X | X | X |
| MLT-X 845-120 H OLD | - | - | - | X | - | - | X | X | X |
| MLT-X 1040-140 PS+ L OLD | - | - | - | - | - | - | X | X | X |

| TABELA DE SÍMBOLOS | | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|---|---|
|  | Não é necessária predisposição |  | Linha hidráulica |  | Retorno hidráulico ao reservatório |
|  | Predisposição eléctrica |  | Predisposição da plataforma |  | Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros |

Caçamba agrícola - Esquemas dimensionais





 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes