Technisches Datenblatt:

MULTIFUNKTIONS-GREIFSCHAUFEL FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT-MS-



Technische Merkmale

- Welded teeth -WE.
- Handling materials with a density ≤ 1000 kg/m³ / 62 lb/ft³.
- Dismountable sides, spill guard and 500 HB bolt-on cutting edge standard.
- Reinforced construction (base, blade and grab).
- · Nitritized cylinders, all pins with "construction type" mounting.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BG 1850 / 1050 DA WE - 52647326].

Kundenvorteile

- Robust and versatile bucket suitable for diary use and different agricultural applications.
- Complete opening>90° and powerful jaw allows working flush with walls.
- · Perfect for handling wet manure, silage....
- Must-have tool for livestock farm.



Technische Merkmale		BG 1500 / 600 WE	BG 1500 / 850 WE	BG 1850 / 1050 DA WE	BG 2100 / 1200 WE	BG 2300 / 1350 WE	BG 2450 / 1400 WE	BG 2450 / 1700 WE
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		357	440	450	412	413	418	1021
Kapazität								
Tragfähigkeit (kg)		550	850	1059	1200	1335	1426	1695
Kuppelkapazität (I)		550	850	1059	1200	1335	1426	1695
Gestrichene Tragfähigkeit (I)		340	521	650	740	813	868	1150
Gewicht								
Gewicht (kg)		382	580	696	745	785	813	895
Gewicht und Reifengröße								
Gesamtlänge (mm)	l1	1142	1263	1288	1280	1280	1280	1377
Breite (mm)		1500	1500	1850	2100	2300	2450	2450
Geschlossene Greiferhöhe (mm)	h33	798	1039	1033	1032	1031	1033	1124
Offene Greiferhöhe (mm)	h34	1450	1777	1776	1776	1776	1776	1979
Arbeitsparameter								
Maschinenausrüstung		导导	台台	台台	88	台台	台台	88
Zinken		6	6	7	8	8	8	9
Gabelreichweite Minimum (mm)	b5	278	280	285	280	309	330	289
Gabelreichweite Maximum (mm)	b5	280	280	285	280	309	330	289
Sonstige Daten für Anbaugeräte								
Verschraubte Verschleißplatte (LDR)		Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig
Verschleißplatte Härte		500	500	500	500	500	500	500


Maschinenkompatibilitäten	BG 1500 / 600 WE	BG 1500 / 850 WE	BG 1850 / 1050 DA WE	BG 2100 / 1200 WE	BG 2300 / 1350 WE	BG 2450 / 1400 WE	BG 2450 / 1700 V
Teile-Nummer		52651959	52647326	52647328	52647330	52647332	52549720
Feile-Nummer Geräteträger Kompaktlader		52651960	-	-	-	-	-
All-Tach®	52736705	-	-	-	-	-	-
I-Punkt -Aufnahme	52742062	•	-	•	•	-	-
Euro-Aufnahme	52742063	-	-	-	-	-	-
L530	Х			-	-		-
LT950		-	-	-	Х	Х	Х
GCT 3-14	Х	-	-	-	-	-	-
GCT 3-14	Х			-		-	-
GCT 3-14+	Х			-	-		-
GCT 3-14 +	Х			-	-	-	-
MLA 5-50 H	X		-			-	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	-	-	-	Х	X	Х
ИLT 420-60 H		Х	-		-		-
ИLT 625-75 H	•	-	Х	-	-		-
ЛLT 625 e		-	Х				
ALT 630-115 (S1)		-		Х	Х	X	-
/ILT 630-115 (S2)				X	Х	X	
/ILT 630-115 V (S1)				Х	х	Х	-
/ILT 630-115 V (S2)		-		X	Х	Х	-
/ILT 630-115 V CP (S1)				Х	х	Х	
/ILT 630-115 V CP (S2)				X	Х	Х	-
/ILT 635-130 PS+ (S1)		-	-	-	-	Х	х
MLT 635-130 PS+ (S2)		-		-	-	Х	Х
MLT 635-140 V+ (S1)		-		-	-	Х	х
MLT 635-140 V+ (S2)		-		-	-	Х	Х
MLT 730-115 V (S1)				Х	Х	Х	-
MLT 730-115 V (S2)		-	-	Х	Х	Х	-
MLT 730-115 V CP (S1)				Х	Х	Х	-
MLT 730-115 V CP (S2)		-	-	Х	Х	Х	-
MLT 733-115						Х	х
MLT 733-115 (S2)		-	-			Х	Х
MLT 733-115 LSU (S1)						х	х
MLT 737-130 PS+ (S1)						Х	Х
MLT 738-130 PS+ (S1)						Х	Х
MLT 742-130 PS+ (S1)		-		-	-	Х	Х
MLT 742-140 V+ (S1)						х	Х
/ILT 841-145 PS+		-		-	-	Х	Х
//LT 850-145 V+							Х
MLT 937-115 (S1)						Х	Х
/LT 940-140 V+ (S1)					-	Х	Х
ILT 940-140 V+ (S2)						Х	Х
MLT 1041-145 PS+L						X	X
MLT-X 625-75 H			X				
/LT-X 732						Х	
MLT-X 735 T LSU				-		x	Х
MLT-X 737-130 PS+ (S2)						X	X
MLT-X 738-130 PS+ (S1)		-		-		x	X
MLT-X 741 T LSU						X	X
ILT-X 841 - 145 PS+						X	X
ILT-X 850-145 V+							X
ILT-X 1041-145 PS+L						X	X
LM 412 H	- X					. X	. X
LM 412 H	X						
LM 412 H					-		
	X						
LM 415 H ILT 630-105 ST4 OLD	X	•	•	- X	- X	- X	-


MULTIFUNKTIONS-GREIFSCHAUFEL FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT-MS- Erstellt am 8. November 2025 um 19:41 UTC

Maschinenkompatibilitäten	BG 1500 / 600 WE	BG 1500 / 850 WE	BG 1850 / 1050 DA WE	BG 2100 / 1200 WE	BG 2300 / 1350 WE	BG 2450 / 1400 WE	BG 2450 / 1700 WE
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	-		-	Х	X	Х	-
MLT 630-105 V ST4 OLD	-	-		X	X	Х	-
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD						X	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	-	-		-	-	Х	Х
MLT 730-115 V CP ST4 OLD				X	X	X	
MLT 730-115 V ST4 OLD	-	-		X	X	Х	-
MLT 733-115 LSU ST4 OLD						X	X
MLT 733-115 ST4 OLD	-	-		-	-	Х	Х
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD						X	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	-		-	-	Х	Х
MLT 840-145 PS+ OLD						X	X
MLT 845-100 H OLD	-	-		-	-	Х	Х
MLT 845-120 OLD						Х	Х
MLT 940-140 V+ ST4 OLD		-		-		Х	Х
MLT 1040-145 PS+ L OLD						Х	Х
MLT-X 737-130 PS+ OLD		-		-		Х	Х
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD						Х	Х
MLT-X 840-140 PS+ OLD		-				Х	X
MLT-X 845-120 OLD						Х	Х
MLT-X 845-120 H OLD		-				X	X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD						X	X

TABELLE DER SYMBOLE							
×	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank		
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer		

Multifunktions-Greifschaufel für die Landwirtschaft -MS- - Maßzeichnung









Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes