

Technisches Datenblatt :

# CONSTRUCTION BUCKET



## Customer benefits

- Durable bucket designed for an intensive use: digging, soil or rubble handling applications.
- Specially created for building site and earthwork.
- Very rigid structure that ensures excellent bucket longevity.
- Bucket fitted with teeth made for an easy and powerful penetration on earth.




## Technical characteristics

- Wide range of bucket capacities from 500 L / 18 ft<sup>3</sup> to 1500 L / 53 ft<sup>3</sup> / 18 ft<sup>3</sup>.
- Construction bucket suitable for handling materials with a density  $\leq 2100$  kg/m<sup>3</sup> / 131 lb/ft<sup>3</sup>.
- Bucket equipped with interchangeable teeth for better longevity.
- Bucket to be used on machines equipped with an integrated side shift carriage ("TSDL").

Technical characteristics		CBC 500L / 1500	CBC 650L / 1850	CBC 700L / 1950	CBC 750L / 2100	CBC 800L / 2250	CBC 900L / 2450	CBC 1000L / 2500	CBC 1500L / 2500
Distance to center of gravity (mm)		360	360	360	360	355	365	377	373
<b>Capacities</b>									
Capacity (kg)		1090	1419	1461	1613	1709	1875	2100	3150
Heaped capacity (l)		519	676	696	768	814	893	1000	1500
Struck capacity (l)		435	541	574	616	666	728	760	1159
<b>Weight</b>									
Overall weight (kg)		280	320	330	345	366	391	693	669
<b>Weight and dimensions</b>									
Overall height (mm)	h17	810	810	810	810	810	810	805	957
Overall length (mm)	l1	1048	1048	1048	1048	1026	1026	1001	1201
Width (mm)		1500	1850	1950	2100	2250	2450	2500	2500
<b>Working Parameters</b>									
Machine Equipment		×	×	×	×	×	×	×	×
Teeth		4	6	6	6	6	8	8	8
Fork spread minimum (mm)	b5	290	257	271	293	314	266	266	266

Maschinenkompatibilitäten	CBC 500L / 1500	CBC 650L / 1850	CBC 700L / 1950	CBC 750L / 2100	CBC 800L / 2250	CBC 900L / 2450	CBC 1000L / 2500	CBC 1500L / 2500
Reference number	654474	654473	654472	654475	654471	654470	-	-
Reference number TSDL	-	-	-	-	52000363	52000364	-	-
Skid Steer Carriage reference	52000784	-	-	-	-	-	-	-
MLT 420-60 H	X	-	-	-	-	-	-	-
MLT 630-115	-	-	-	X	X	-	-	-
MLT 630-115 V	-	-	-	X	X	-	-	-
MLT 630-115 V CP	-	-	-	X	X	-	-	-
MLT 635-130 PS+	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT 635-140 V+	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT 730-115 V	-	-	-	X	X	-	-	-
MLT 730-115 V CP	-	-	-	X	X	-	-	-
MLT 733-115 LSU	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT 737-130 PS+	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT 741-130 PS+	-	-	-	-	X	X	-	-
MLT 741-140 V+	-	-	-	-	X	X	-	-
MLT 841-145 PS+	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT 850-145 V+	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	X	-	-
MLFX 732	-	-	-	-	-	X	-	-
MLFX 735 T LSU	-	-	-	-	-	X	-	-
MLFX 737-130 PS+	-	-	-	-	-	X	-	-
MLFX 841 - 145 PS+	-	-	-	-	-	X	-	-
MLFX 850-145 V+	-	-	-	-	-	X	-	-
MLFX 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	X	-	-
MT 420 H	X	-	-	-	-	-	-	-
MT 625 H	-	X	-	-	-	-	-	-
MT 625 H Comfort	-	X	-	-	-	-	-	-
MT 625 HA	-	X	-	-	-	-	-	-
MT 730 H	-	-	X	-	-	-	-	-
MT 735 75D ST5	-	-	-	-	X	X	-	-
MT 930 H	-	-	X	-	-	-	-	-
MT 930 HA	-	-	X	-	-	-	-	-
MT 935 75D ST5	-	-	-	-	X	X	-	-
MT 1135 75 D	-	-	-	-	X	X	-	-
MT 1135 H 100D	-	-	-	-	X	X	-	-
MT 1335 75D ST5	-	-	-	-	X	X	-	-
MT 1335 100D ST5	-	-	-	-	X	X	-	-
MT 1335 H 75D ST5	-	-	-	-	X	X	-	-
MT 1335 H 100D ST5	-	-	-	-	X	X	-	-
MTX 420 H	X	-	-	-	-	-	-	-
MTX 733	-	-	-	-	-	X	-	-
MTX 1033	-	-	-	-	X	X	-	-
MTX 1440	-	-	X	-	X	X	-	-
MTX 1440 A	-	-	X	-	X	X	-	-
MTX 1840	-	-	-	-	X	X	-	-
MTX 1840 A	-	-	-	-	X	X	-	-
MXT 840 K	-	-	-	-	-	X	-	-
MXT 840 P	-	-	-	-	-	X	-	-
MXT 1740 K	-	-	-	-	-	X	-	-
MXT 1740 P	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	-	-	-
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	-	-	-
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	-	-	-
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	-	-	-
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	-	-	-
MLT 733-115 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-	-

Maschinenkompatibilitäten	CBC 500L / 1500	CBC 650L / 1850	CBC 700L / 1950	CBC 750L / 2100	CBC 800L / 2250	CBC 900L / 2450	CBC 1000L / 2500	CBC 1500L / 2500
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT 845-100 H <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-	-
MLT 845-120 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-	-
MLTX 737-130 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-	-
MLTX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-	-
MLTX 840-140 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-	-
MLTX 845-120 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-	-
MLTX 845-120 H <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-	-
MT 733 Easy <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-	-
MT 933 Easy <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-	-
MT 1033 easy <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-	-
MT 1135 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-	-
MT 1335 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-	-
MT 1440 <b>OLD</b>	-	-	X	-	X	X	-	-
MT 1440 A <b>OLD</b>	-	-	X	-	X	X	-	-
MT 1440 HA <b>OLD</b>	-	-	X	-	X	X	-	-
MT 1840 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-	-
MT 1840 A <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-	-
MT 1840 HA <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-	-
Reference number E-RECO	-	-	-	-	-	-	939163	939164
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT 790 ST5	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT 790 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 790 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	X	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes