

Fiche technique :

GODET DE CONSTRUCTION



Bénéfices client

- Godet adapté pour une utilisation intensive et durable.
- Spécialement conçu pour les chantiers et les travaux de terrassement.
- Structure très rigide conférant au godet une longévité accrue.
- Godet à dent assurant une pénétration facile et puissante dans la terre.







Caractéristiques techniques

- Large gamme de godet de capacité de 500 L / 18 ft³ à 1500 L / 53 ft³ / 18 ft³.
- Godet construction adapté pour la manutention de matériaux avec une densité ≤ 2100 kg/m³ / 131 lb/ft³.
- Godet équipé de dents interchangeables.
- Godet destiné à être utilisé sur des machines équipées d'un chariot à déplacement latéral intégré ("TSDL").

| Caractéristiques techniques | | CBC 500L / 1500 | CBC 650L / 1850 | CBC 700L / 1950 | CBC 750L / 2100 | CBC 800L / 2250 | CBC 900L / 2450 | CBC 1000L / 2500 | CBC 1500L / 2500 |
|--------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Distance du centre de gravité (mm) | | 360 | 360 | 360 | 360 | 355 | 365 | 377 | 373 |
| Capacités | | | | | | | | | |
| Capacité nominale (kg) | | 1090 | 1419 | 1461 | 1613 | 1709 | 1875 | 2100 | 3150 |
| Capacité en dôme (l) | | 519 | 676 | 696 | 768 | 814 | 893 | 1000 | 1500 |
| Capacité à ras (l) | | 435 | 541 | 574 | 616 | 666 | 728 | 760 | 1159 |
| Poids | | | | | | | | | |
| Poids (kg) | | 280 | 320 | 330 | 345 | 366 | 391 | 693 | 669 |
| Poids et dimensions | | | | | | | | | |
| Hauteur hors tout (mm) | h17 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 805 | 957 |
| Longueur hors-tout (mm) | l1 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1026 | 1026 | 1001 | 1201 |
| Largeur (mm) | | 1500 | 1850 | 1950 | 2100 | 2250 | 2450 | 2500 | 2500 |
| Paramètres de travail | | | | | | | | | |
| Equipement Machine | | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Dents | | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Écartement minimal des fourches (mm) | b5 | 290 | 257 | 271 | 293 | 314 | 266 | 266 | 266 |

| Compatibilité machine | CBC 500L / 1500 | CBC 650L / 1850 | CBC 700L / 1950 | CBC 750L / 2100 | CBC 800L / 2250 | CBC 900L / 2450 | CBC 1000L / 2500 | CBC 1500L / 2500 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Numéro de référence | 654474 | 654473 | 654472 | 654475 | 654471 | 654470 | - | - |
| Numéro de référence TSDL | - | - | - | - | 52000363 | 52000364 | - | - |
| Référence tablier Skid Steer | 52000784 | - | - | - | - | - | - | - |
| MLT 420-60 H | X | - | - | - | - | - | - | - |
| MLT 630-115 | - | - | - | X | X | - | - | - |
| MLT 630-115 V | - | - | - | X | X | - | - | - |
| MLT 630-115 V CP | - | - | - | X | X | - | - | - |
| MLT 635-130 PS+ | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT 635-140 V+ | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT 730-115 V | - | - | - | X | X | - | - | - |
| MLT 730-115 V CP | - | - | - | X | X | - | - | - |
| MLT 733-115 LSU | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT 737-130 PS+ | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT 741-130 PS+ | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MLT 741-140 V+ | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MLT 841-145 PS+ | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT 850-145 V+ | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT 1041-145 PS+L | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLFX 732 | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLFX 735 T LSU | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLFX 737-130 PS+ | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLFX 841 - 145 PS+ | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLFX 850-145 V+ | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLFX 1041-145 PS+L | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MT 420 H | X | - | - | - | - | - | - | - |
| MT 625 e | - | X | - | - | - | - | - | - |
| MT 625 H | - | X | - | - | - | - | - | - |
| MT 625 H Comfort | - | X | - | - | - | - | - | - |
| MT 625 HA | - | X | - | - | - | - | - | - |
| MT 730 H | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MT 735 75D ST5 | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MT 930 H | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MT 930 HA | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MT 935 75D ST5 | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MT 1135 75 D | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MT 1135 H 100D | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MT 1335 75D ST5 | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MT 1335 100D ST5 | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MT 1335 H 75D ST5 | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MT 1335 H 100D ST5 | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MTFX 420 H | X | - | - | - | - | - | - | - |
| MTFX 735 | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MTFX 1135 | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MTFX 1440 | - | - | X | - | X | X | - | - |
| MTFX 1440 A | - | - | X | - | X | X | - | - |
| MTFX 1840 | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MTFX 1840 A | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MXT 840 K | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MXT 840 P | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MXT 1740 K | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MXT 1740 P | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT 630-105 ST4 OLD | - | - | - | X | X | - | - | - |
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | - | - | - | X | X | - | - | - |
| MLT 630-105 V ST4 OLD | - | - | - | X | X | - | - | - |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT 730-115 V CP ST4 OLD | - | - | - | X | X | - | - | - |
| MLT 730-115 V ST4 OLD | - | - | - | X | X | - | - | - |
| MLT 733-115 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT 733-115 LSU ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT 733-115 ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - |

| Compatibilité machine | CBC 500L / 1500 | CBC 650L / 1850 | CBC 700L / 1950 | CBC 750L / 2100 | CBC 800L / 2250 | CBC 900L / 2450 | CBC 1000L / 2500 | CBC 1500L / 2500 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MLT 840-145 PS+ OLD | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT 845-100 H OLD | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT 845-120 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT-X 737-130 PS+ OLD | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MLT-X 741-140 V+ S1 OLD | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MLT-X 840-140 PS+ OLD | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT-X 845-120 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MLT-X 845-120 H OLD | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MT 733 Easy OLD | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MT 933 Easy OLD | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MT 1033 easy OLD | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MT 1135 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MT 1335 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MT 1440 OLD | - | - | X | - | X | X | - | - |
| MT 1440 A OLD | - | - | X | - | X | X | - | - |
| MT 1440 HA OLD | - | - | X | - | X | X | - | - |
| MT 1840 OLD | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MT 1840 A OLD | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MT 1840 HA OLD | - | - | - | - | X | X | - | - |
| MT-X 733 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MT-X 1033 OLD | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Numéro de référence E-RECO | - | - | - | - | - | - | 939163 | 939164 |
| MHT 790 Mining ST5 | - | - | - | - | - | - | X | X |
| MHT 790 ST5 | - | - | - | - | - | - | X | X |
| MHT-X 790 ST3A | - | - | - | - | - | - | X | X |
| MHT 790 OLD | - | - | - | - | - | - | X | X |
| MHT-X 790 OLD | - | - | - | - | - | - | X | X |
| MHT-X 790 Mining OLD | - | - | - | - | - | - | X | X |

| TABLEAU DES SYMBOLES | | | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|
|  | Aucune prédisposition requise |  | Ligne hydraulique en tête de flèche |  | Retour hydraulique au réservoir |
|  | Prédisposition électrique |  | Prédisposition nacelle |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes