Fiche technique:

GODET DE CONSTRUCTION



Caractéristiques techniques

- Large gamme de godet de capacité de 500 L / 18 ft³ à 1500 L / 53 ft³ / 18 ft³.
- Godet construction adapté pour la manutention de matériaux avec une densité ≤ 2100 kg/m³ / 131 lb/ft³.
- Godet équipé de dents interchangeables.
- Godet destiné à être utilisé sur des machines équipées d'un chariot à déplacement latéral intégré ("TSDL").

Bénéfices client

- Godet adapté pour une utilisation intensive et durable.
- Spécialement conçu pour les chantiers et les travaux de terrassement.
- Structure très rigide conférant au godet une longévité accrue.
- Godet à dent assurant une pénétration facile et puissante dans la terre.



Caractéristiques techniques		CBC 500L / 1500	CBC 650L / 1850	CBC 700L / 1950	CBC 750L / 2100	CBC 800L / 2250	CBC 900L / 2450	CBC 1000L / 2500	CBC 1500L / 2500
Distance du centre de gravité (mm)		360	360	360	360	355	365	377	373
Capacités									
Capacité nominale (kg)		1090	1419	1461	1613	1709	1875	2100	3150
Capacité en dôme (I)		519	676	696	768	814	893	1000	1500
Capacité à ras (I)		435	541	574	616	666	728	760	1159
Poids									
Poids (kg)		280	320	330	345	366	391	693	669
Poids et dimensions									
Hauteur hors tout (mm)	h17	810	810	810	810	810	810	805	957
Longueur hors-tout (mm)	l1	1048	1048	1048	1048	1026	1026	1001	1201
Largeur (mm)		1500	1850	1950	2100	2250	2450	2500	2500
Paramètres de travail									
Équipement machine requis		X	X	X	X	X	X	X	X
Dents		4	6	6	6	6	8	8	8
Écartement minimal des fourches (mm)	b5	290	257	271	293	314	266	266	266

Ecartement minimal des fourches (mm)	b5	290	257	271	293	314	266	266	266
Compatibilité machine		CBC 500L / 1500	000 (50) / 1050	000 7001 / 1050	000 7501 / 0100	000 0001 / 0050	000 0001 / 0450	ODO 1000L / 0500	000 15001 / 050
Compatibilité machine Numéro de référence			CBC 650L / 1850	CBC 700L / 1950	CBC 750L / 2100	CBC 800L / 2250	CBC 900L / 2450	CBC 1000L / 2500	CBC 1500L / 250
		654474	654473	654472	654475	654471	654470	-	-
Référence tablier Skid Steer		52000784	-	-	-	-	-	-	-
MLT 420-60 H		X	-	-		-	-	-	-
MLT 630-115 (S1)		-	-	-	X	X	-		-
MLT 630-115 (S2)			-		X	X			
MLT 630-115 V (S1)					Х	х			
MLT 630-115 V (S2)		-			Х	X			
MLT 630-115 V CP (S1)					Х	Х			
MLT 630-115 V CP (S2)					x	X			
MLT 635-130 PS+ (S1)				-		-	X		
MLT 635-130 PS+ (S2)		•	•	•	•	•	X	•	-
MLT 635-140 V+ (S1)		-				-	X		
MLT 635-140 V+ (S2)		•		-	-	-	X	-	-
MLT 730-115 V (S1)		-		-	Х	Х	-		-
MLT 730-115 V (S2)			-	-	X	X		-	-
MLT 730-115 V CP (S1)		-	-	-	X	X	-		-
MLT 730-115 V CP (S2)			-		X	X			
MLT 733-115		-					Х		-
MLT 733-115 (S2)						-	X		
MLT 733-115 LSU (S1)		-				-	X		
MLT 737-130 PS+ (S1)							X		
				-					
MLT 738-130 PS+ (S1)							X		
MLT 741-130 PS+ (S1)		•		•	-	X	X	•	•
MLT 741-140 V+ (S1)		-				X	X		
MLT 742-130 PS+ (S1)		-	•	•	•	-	X	•	-
MLT 742-140 V+ (S1)		-				-	Х		-
MLT 841-145 PS+		-	-			-	X		-
MLT 850-145 V+		-	-		-	-	Х		-
MLT 1041-145 PS+L		-				-	X		-
MLT-X 732							Х		
MLT-X 735 T LSU		-					X		-
MLT-X 737-130 PS+ (S2)							X		
MLT-X 738-130 PS+ (S1)							X		
MLT-X 841 - 145 PS+							X		
MLT-X 850-145 V+		•		•	•	-	X	•	•
MLT-X 1041-145 PS+L		•				-	X		
MT 420 H		X				-			•
MT 625 e		•	Х						-
MT 625 H		-	X			-	-		-
MT 625 H Comfort		-	Χ		-	-	-		-
MT 625 HA		-	Х			-			-
MT 730 H				Х					-
MT 735 75D ST5						Х	X		
MT 930 H				Х		-			
MT 930 HA				X					
MT 935 75D ST5		•		-	-	X	X		
MT 1135 75 D		•		•	•	X	X	•	-
MT 1135		-		-	-	-	Х		-
MT 1135 H 100D			-			X	X		-
MT 1335 75D ST5		-	-		-	X	X	-	-
MT 1335 100D ST5		-				X	X		-
MT 1335							Х		
MT 1335 H 75D ST5						X	X		
MT 1335 H 100D ST5				-		X	X		
MT 1335 HA 75D ST5						X	X		
					-				
MT 1335 HA 100D ST5		•				X	X		-
MT 1440		-		Х	-	X	X	-	•
MT 1440 A		-		Х		Х	X		
MT 1440 e		Х		-	-	X	X	-	
MT 1440 HA		-	-	Х	-	Х	Х	-	
MT 1840		-	-	-	-	X	X		-
						X	X		

GODET DE CONSTRUCTION Document créé le 30 octobre 2025 à 15:55 UTC

Compatibilité machine	CBC 500L / 1500	CBC 650L / 1850	CBC 700L / 1950	CBC 750L / 2100	CBC 800L / 2250	CBC 900L / 2450	CBC 1000L / 2500	CBC 1500L / 250
MT 1840 e	х				Х	Х		-
MT 1840 HA					Х	X		
MT-X 420 H	Х							
MT-X 735					Х	X		
MT-X 1135					Х	Х		
MT-X 1440		-	Х		Х	Х		
MT-X 1440 A			Х		Х	Х		
MT-X 1840					Х	X		
MT-X 1840 A					Х	Х		
MXT 840 P						X		
MXT 1740 P						X		
MLT 630-105 ST4 OLD		-		Х	X	-		
MLT 630-105 V CP ST4 OLD				Χ	X			
MLT 630-105 V ST4 OLD		-		X	X			
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD						X		
MLT 635-140 V+ ST4 OLD		-				X		
MLT 730-115 V CP ST4 OLD				Χ	Χ			
MLT 730-115 V ST4 OLD		-		Х	X	-		
MLT 733-115 LSU ST4 OLD						X		
MLT 733-115 ST4 OLD		-				X		
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD						X		
MLT 741-140 V+ ST4 OLD		-			X	X		
MLT 840-145 PS+ OLD						X		
MLT 845-100 H (OLD)		-	-			X		
MLT 845-120 OLD						X		
MLT-X 737-130 PS+ OLD					X	X		
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD					X	X		
MLT-X 840-140 PS+ OLD		-				X		
MLT-X 845-120 OLD						X		
MLT-X 845-120 H OLD		-				X		
MT 733 Easy OLD						X		
MT 933 Easy OLD		-	-			X		
MT 1033 easy OLD					X	X		
MT-X 733 OLD		-				X		
MT-X 1033 OLD					Х	X		
Numéro de référence E-RECO						-	939163	939164
MHT 790							X	Х
MHT 790 Mining ST5							X	X
MHT 790 ST5							X	X
MHT-X 790 ST3A							X	X
MHT-X 790 OLD							X	Х
MHT-X 790 Mining OLD							X	X

TABLEAU DES SYMBOLES									
X	Aucune prédisposition requise	88	Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir				
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins				





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes