

Technisches Datenblatt :

# GENERAL PURPOSE BUCKET



## Customer benefits

- General purpose attachment for a daily use.
- Basic attachment for loading and unloading operations.
- Robust and easy to use this bucket meets the needs of very different work fields.
- Ideal bucket for handling bulk materials: sand & gravel, earth, broken glass etc.

## Technical characteristics

- Wide range of bucket capacities.
- Recovery bucket suitable for handling materials with a density  $\leq 2,1$ .
- Reinforced structure (base, blade, sides).
- Optional "LDR" 500 HB bolt-on wear plate.
- TSDL : Bucket to be used on machines equipped with an integrated side shift carriage.
- Note: road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CBR 730 / 1850 - 52000369].

Capacities		CBR 600 / 1500	CBR 730 / 1850	CBR 780 / 1950	CBR 850 / 2100	CBR 900 / 2250	CBR 1000 / 2450	CBR 1000 / 2500
Capacity (kg)		1224	1543	1634	1770	1898	2079	2100
Heaped capacity (l)		583	735	778	843	904	990	1000
Struck capacity (l)		487	600	663	685	736	804	822
Weight								
Overall weight (kg)		274	318	328	358	360	381	664
Weight and dimensions								
Overall height (mm)	h17	776	794	775	775	775	775	815
Overall length (mm)	l1	845	815	815	838	815	815	960
Width (mm)		1500	1850	1950	2100	2250	2450	2500
Working Parameters								
Machine Equipment		✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Other Data for Attachments								
Bolted wearplate (LDR)		Not Standard	Not Standard	Not Standard	Not Standard	Not Standard	Not Standard	Standard

Maschinenkompatibilitäten	CBR 600 / 1500	CBR 730 / 1850	CBR 780 / 1950	CBR 850 / 2100	CBR 900 / 2250	CBR 1000 / 2450	CBR 1000 / 2500
Reference number	570614	571831	570613	653047	653749	654716	-
Reference number with bolted wearplate (WP)	52584881	52000369	-	-	-	52000370	52645107
Reference number TSDL	-	-	-	-	52000365	52000366	-
Skid Steer Camage reference	52000783	-	-	-	-	-	-
ALT950	-	-	-	-	-	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	-	-	-	-	X	-
MLT 420-60 H	X	-	-	-	-	-	-
MLT 625-75 H	-	X	-	-	-	-	-
MLT 630-115	-	-	-	X	X	-	-
MLT 630-115 V	-	-	-	X	X	-	-
MLT 630-115 V CP	-	-	-	X	X	-	-
MLT 635-130 PS+	-	-	-	-	-	X	-
MLT 635-140 V+	-	-	-	-	-	X	-
MLT 730-115 V	-	-	-	X	X	-	-
MLT 730-115 V CP	-	-	-	X	X	-	-
MLT 733-115 LSU	-	-	-	-	-	X	-
MLT 737-130 PS+	-	-	-	-	-	X	-
MLT 741-130 PS+	-	-	-	-	-	X	-
MLT 741-140 V+	-	-	-	-	-	X	-
MLT 841-145 PS+	-	-	-	-	-	X	-
MLT 850-145 V+	-	-	-	-	-	X	-
MLT 940-140 V+	-	-	-	-	-	X	-
MLT 961-160 V+ L	-	-	-	-	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	X	-
MLFX 625-75 H	-	X	-	-	-	-	-
MLFX 732	-	-	-	-	-	X	-
MLFX 735 T LSU	-	-	X	-	X	X	-
MLFX 735 T LSU (70 KW)	-	-	-	-	-	X	-
MLFX 737-130 PS+	-	-	-	-	-	X	-
MLFX 741 T LSU	-	-	-	-	-	X	-
MLFX 841 - 145 PS+	-	-	-	-	-	X	-
MLFX 850-145 V+	-	-	-	-	-	X	-
MLFX 961-160 V+ L	-	-	-	-	-	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	X	-
MT 420 H	X	-	-	-	-	-	-
MT 625 H	-	X	-	-	-	-	-
MT 625 H Comfort	-	X	-	-	-	-	-
MT 625 HA	-	X	-	-	-	-	-
MT 730 H	-	-	X	-	-	-	-
MT 735 75D ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 930 H	-	-	X	-	-	-	-
MT 930 HA	-	-	X	-	-	-	-
MT 935 75D ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1135 75 D	-	-	-	-	X	X	-
MT 1135 H 100D	-	-	-	-	X	X	-
MT 1335 75D ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1335 100D ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1335 H 75D ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1335 H 100D ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1440 A ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1440 easy ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1440 HA ST5	-	-	-	-	-	X	-
MT 1440 ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1840 A 100D ST5 S1	-	-	-	-	X	X	-
MT 1840 easy ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1840 HA	-	-	-	-	X	X	-
MT 1840 ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT-X 733	-	-	-	-	-	X	-
MT-X 733 Mining	-	-	X	-	X	X	-
MT-X 1033	-	-	-	-	X	X	-
MT-X 1033 Mining	-	-	-	-	X	X	-
MT-X 1033 A Mining	-	-	-	-	X	X	-
MT-X 1440	-	-	X	-	X	X	-
MT-X 1440 A	-	-	X	-	X	X	-

Maschinenkompatibilitäten	CBR 600 / 1500	CBR 730 / 1850	CBR 780 / 1950	CBR 850 / 2100	CBR 900 / 2250	CBR 1000 / 2450	CBR 1000 / 2500
MTX 1840	-	-	-	-	X	X	-
MTX 1840 A	-	-	-	-	X	X	-
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	-	-
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	-	-
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	-	-
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	-	-
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	-	-
MLT 733-115 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLT 845-100 H <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLT 845-120 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLTX 737-130 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLTX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>	-	-	X	-	X	X	-
MLTX 845-120 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLTX 845-120 H <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MT 733 Easy <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MT 933 Easy <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
MT 1033 easy <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
MT 1135 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
MT 1135 easy ST5 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
MT 1135 H easy ST5 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
MT 1135 HA Easy ST5 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MT 1135 ST5 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MT 1335 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MT 1335 ST5 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MT 1440 <b>OLD</b>	-	-	X	-	X	X	-
MT 1440 A <b>OLD</b>	-	-	X	-	X	X	-
MT 1440 HA <b>OLD</b>	-	-	X	-	X	X	-
MT 1840 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MT 1840 A <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
MT 1840 HA <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
<b>Reference number E-RECO</b>	-	-	-	-	921281	-	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes