

Fiche technique :

GODET DE REPRISE



Bénéfices client

- L'accessoire godet de reprise à usage général pour une utilisation quotidienne.
- Accessoire de base pour les opérations de chargement et de déchargement.
- Robuste et facile à utiliser, ce godet répond aux besoins de travail très différents.
- Godet idéal pour la manutention de matériaux en vrac : sable et gravier, terre, verre brisé, etc.

Caractéristiques techniques







- Large gamme de capacité de godet.
- Godet de récupération adapté à la manutention de matériaux d'une densité $\leq 2100 \text{ kg/m}^3 / 131 \text{ lb/ft}^3$.
- Structure renforcée (base, lame, côtés).
- Plaque d'usure boulonnée "LDR" de 500 HB en option.
- TSDL : Godet à utiliser sur des machines équipées d'un chariot à déplacement latéral intégré.
- Note : Kit de circulation routière obligatoire en Italie. Contactez votre revendeur.

[La photo 3D en haut de cette page est la référence CBR 730 / 1850 - 52000369].

| Capacités | | CBR 600 / 1500 | CBR 730 / 1850 | CBR 780 / 1950 | CBR 850 / 2100 | CBR 900 / 2250 | CBR 1000 / 2450 | CBR 1000 / 2500 |
|-------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Capacité nominale (kg) | | 1224 | 1543 | 1634 | 1770 | 1898 | 2079 | 2100 |
| Capacité en dôme (l) | | 583 | 735 | 778 | 843 | 904 | 990 | 1000 |
| Capacité à ras (l) | | 487 | 600 | 663 | 685 | 736 | 804 | 822 |
| Poids | | | | | | | | |
| Poids (kg) | | 274 | 318 | 328 | 358 | 360 | 381 | 664 |
| Poids et dimensions | | | | | | | | |
| Hauteur hors tout (mm) | h17 | 776 | 794 | 775 | 775 | 775 | 775 | 815 |
| Longueur hors-tout (mm) | l1 | 845 | 815 | 815 | 838 | 815 | 815 | 960 |
| Largeur (mm) | | 1500 | 1850 | 1950 | 2100 | 2250 | 2450 | 2500 |
| Paramètres de travail | | | | | | | | |
| Equipement Machine | | × | × | × | × | × | × | × |
| Autres données pour les accessoires | | | | | | | | |
| Plaque d'usure boulonnée (LDR) | | Non standard | Non standard | Non standard | Non standard | Non standard | Non standard | Standard |

| Compatibilité machine | CBR 600 / 1500 | CBR 730 / 1850 | CBR 780 / 1950 | CBR 850 / 2100 | CBR 900 / 2250 | CBR 1000 / 2450 | CBR 1000 / 2500 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Numéro de référence | 570614 | 571831 | 570613 | 653047 | 653749 | 654716 | - |
| Numéro de référence avec la lame d'usure boulonnée (LDR) | 52584881 | 52000369 | - | - | - | 52000370 | 52645107 |
| Numéro de référence TSDL | - | - | - | - | 52000365 | 52000366 | - |
| Référence tablier Skid Steer | 52000783 | - | - | - | - | - | - |
| ALT950 | - | - | - | - | - | X | - |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5 | - | - | - | - | - | X | - |
| MLT 420-60 H | X | - | - | - | - | - | - |
| MLT 625-75 H | - | X | - | - | - | - | - |
| MLT 630-115 | - | - | - | X | X | - | - |
| MLT 630-115 V | - | - | - | X | X | - | - |
| MLT 630-115 V CP | - | - | - | X | X | - | - |
| MLT 635-130 PS+ | - | - | - | - | - | X | - |
| MLT 635-140 V+ | - | - | - | - | - | X | - |
| MLT 730-115 V | - | - | - | X | X | - | - |
| MLT 730-115 V CP | - | - | - | X | X | - | - |
| MLT 733-115 LSU | - | - | - | - | - | X | - |
| MLT 737-130 PS+ | - | - | - | - | - | X | - |
| MLT 741-130 PS+ | - | - | - | - | - | X | - |
| MLT 741-140 V+ | - | - | - | - | - | X | - |
| MLT 841-145 PS+ | - | - | - | - | - | X | - |
| MLT 850-145 V+ | - | - | - | - | - | X | - |
| MLT 937-115 | - | - | - | - | - | X | - |
| MLT 940-140 V+ | - | - | - | - | - | X | - |
| MLT 961-160 V+ L | - | - | - | - | - | - | X |
| MLT 1041-145 PS+L | - | - | - | - | - | X | - |
| MLFX 625-75 H | - | X | - | - | - | - | - |
| MLFX 732 | - | - | - | - | - | X | - |
| MLFX 735 T LSU | - | - | X | - | X | X | - |
| MLFX 735 T LSU (70 KW) | - | - | - | - | - | X | - |
| MLFX 737-130 PS+ | - | - | - | - | - | X | - |
| MLFX 741 T LSU | - | - | - | - | - | X | - |
| MLFX 841 - 145 PS+ | - | - | - | - | - | X | - |
| MLFX 850-145 V+ | - | - | - | - | - | X | - |
| MLFX 961-160 V+ L | - | - | - | - | - | - | X |
| MLFX 1041-145 PS+L | - | - | - | - | - | X | - |
| MT 420 H | X | - | - | - | - | - | - |
| MT 625 e | - | X | - | - | - | - | - |
| MT 625 H | - | X | - | - | - | - | - |
| MT 625 H Comfort | - | X | - | - | - | - | - |
| MT 625 HA | - | X | - | - | - | - | - |
| MT 730 H | - | - | X | - | - | - | - |
| MT 735 75D ST5 | - | - | - | - | X | X | - |
| MT 930 H | - | - | X | - | - | - | - |
| MT 930 HA | - | - | X | - | - | - | - |
| MT 935 75D ST5 | - | - | - | - | X | X | - |
| MT 1135 75 D | - | - | - | - | X | X | - |
| MT 1135 H 100D | - | - | - | - | X | X | - |
| MT 1335 75D ST5 | - | - | - | - | X | X | - |
| MT 1335 100D ST5 | - | - | - | - | X | X | - |
| MT 1335 H 75D ST5 | - | - | - | - | X | X | - |
| MT 1335 H 100D ST5 | - | - | - | - | X | X | - |
| MT 1440 A ST5 | - | - | - | - | X | X | - |
| MT 1440 easy ST5 | - | - | - | - | X | X | - |
| MT 1440 HA ST5 | - | - | - | - | - | X | - |
| MT 1440 ST5 | - | - | - | - | X | X | - |
| MT 1840 A 100D ST5 S1 | - | - | - | - | X | X | - |
| MT 1840 easy ST5 | - | - | - | - | X | X | - |
| MT 1840 HA | - | - | - | - | X | X | - |
| MT 1840 ST5 | - | - | - | - | X | X | - |
| MTX 733 Mining | - | - | X | - | X | X | - |
| MTX 735 | - | - | - | - | X | X | - |
| MTX 1033 Mining | - | - | - | - | X | X | - |
| MTX 1033 A Mining | - | - | - | - | X | X | - |

| Compatibilité machine | CBR 600 / 1500 | CBR 730 / 1850 | CBR 780 / 1950 | CBR 850 / 2100 | CBR 900 / 2250 | CBR 1000 / 2450 | CBR 1000 / 2500 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| MTX 1135 | - | - | - | - | X | X | - |
| MTX 1440 | - | - | X | - | X | X | - |
| MTX 1440 A | - | - | X | - | X | X | - |
| MTX 1840 | - | - | - | - | X | X | - |
| MTX 1840 A | - | - | - | - | X | X | - |
| MLT 630-105 ST4 OLD | - | - | - | X | X | - | - |
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | - | - | - | X | X | - | - |
| MLT 630-105 V ST4 OLD | - | - | - | X | X | - | - |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | - |
| MLT 730-115 V CP ST4 OLD | - | - | - | X | X | - | - |
| MLT 730-115 V ST4 OLD | - | - | - | X | X | - | - |
| MLT 733-115 OLD | - | - | - | - | - | X | - |
| MLT 733-115 ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | - |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | - |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | - |
| MLT 840-145 PS+ OLD | - | - | - | - | - | X | - |
| MLT 845-100 H OLD | - | - | - | - | - | X | - |
| MLT 845-120 OLD | - | - | - | - | - | X | - |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | - |
| MLT 1040-145 PS+ L OLD | - | - | - | - | - | X | - |
| MLT-X 737-130 PS+ OLD | - | - | - | - | - | X | - |
| MLT-X 741-140 V+ S1 OLD | - | - | X | - | X | X | - |
| MLT-X 845-120 OLD | - | - | - | - | - | X | - |
| MLT-X 845-120 H OLD | - | - | - | - | - | X | - |
| MT 733 Easy OLD | - | - | - | - | - | X | - |
| MT 933 Easy OLD | - | - | - | - | X | X | - |
| MT 1033 easy OLD | - | - | - | - | X | X | - |
| MT 1135 OLD | - | - | - | - | X | X | - |
| MT 1135 easy ST5 OLD | - | - | - | - | X | X | - |
| MT 1135 H easy ST5 OLD | - | - | - | - | X | X | - |
| MT 1135 HA Easy ST5 OLD | - | - | - | - | X | - | - |
| MT 1135 ST5 OLD | - | - | - | - | - | X | - |
| MT 1335 OLD | - | - | - | - | - | X | - |
| MT 1335 ST5 OLD | - | - | - | - | - | X | - |
| MT 1440 OLD | - | - | X | - | X | X | - |
| MT 1440 A OLD | - | - | X | - | X | X | - |
| MT 1440 HA OLD | - | - | X | - | X | X | - |
| MT 1840 OLD | - | - | - | - | X | - | - |
| MT 1840 A OLD | - | - | - | - | X | X | - |
| MT 1840 HA OLD | - | - | - | - | X | X | - |
| MTX 733 OLD | - | - | - | - | - | X | - |
| MTX 1033 OLD | - | - | - | - | X | X | - |
| Numéro de référence E-RECO | - | - | - | - | 921281 | - | - |
| MRT 2150 Privilège Plus OLD | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT 2470 Privilège Plus OLD | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT 2550 Privilège Plus OLD | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT 3050 Privilège Plus OLD | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT-X 2150 Privilège Plus OLD | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT-X 2470 Privilège Plus OLD | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT-X 2550 Privilège Plus OLD | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT-X 3050 Privilège Plus OLD | - | - | - | - | X | - | - |

| TABLEAU DES SYMBOLES | | | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|
|  | Aucune prédisposition requise |  | Ligne hydraulique en tête de flèche |  | Retour hydraulique au réservoir |
|  | Prédisposition électrique |  | Prédisposition nacelle |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes