Technisches Datenblatt:

BUCKET 4 IN 1



Technische Merkmale

- 4 in 1 Schaufel, geeignet für die Handhabung von Materialien mit einer Dichte ≤ 2,1.
- Rückseitig angeschraubtes Gegenmesser für die Nivellierung.
- Krallen auf der Rückseite des beweglichen Teils helfen bei der Handhabung von zylindrischen Objekten wie Stangen, Rohren usw.
- · Verstärkte Struktur (Boden, Messer und Seiten).
- Umkehrbare Zähne.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz B4x1 340 / 1500 -52707200].

Kundenvorteile

- Vielseitige und sehr robuste Schaufel.
- Zeitsparendes Anbaugerät, es ist ein echtes Schweizer Messer.
- Konzipiert für die Ausführung verschiedener Arbeiten:
 - -> Be- und Entladevorgänge
 - -> Schieben von Materialien
 - -> Einebnen von Böden
 - -> Auffüllen von Gräben
 - -> Einklemmen von Objekten



Technische Merkmale		B4x1 340 / 1500	CB4x1 400L / 1500	CB4x1 700L / 1950	CB4x1 850L / 2300	CB4x1 900L / 2450	
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		310	439	364	374	380	
Kapazität							
Tragfähigkeit (kg)		705	844	1470	1783	1888	
Kuppelkapazität (I)		336	402	700	849	899	
Gestrichene Tragfähigkeit (I)		263	313	524	628	672	
Gewicht							
Gewicht (kg)		341	535	608	682	714	
Gewicht und Abmessungen							
Gesamthöhe (mm)	h17	855	899	890	890	890	
Gesamtlänge (mm)	I1	976	1106	1107	1107	1110	
Breite (mm)		1525	1525	1950	2300	2450	
Arbeitsparameter							
Maschinenausrüstung		88	88	88	88	春春	
Zähne		4	4	5	6	7	

fachines compatibility	B4x1 340 / 1500	CB4x1 400L / 1500	CB4x1 700L / 1950	CB4x1 850L / 2300	CB4x1 900L / 2450
eile-Nummer		52551750	751402	751401	751465
eile-Nummer Geräteträger Kompaktlader	52707200	52000785			
point Carriage	52742064	•	•		
uro Carriage	52742065				
CT 3-14	X				
CT 3-14 +	X				-
LT 420-60 H	•	X			
LT 625-75 H			Х		-
LT 625 e	•		X	•	•
LT 635-130 PS+ (S1)					Х
LT 635-130 PS+ (S2)	•		•	•	X
LT 635-140 V+ (S1)					Х
LT 635-140 V+ (S2)	•		•	•	X
LT 733-115	·				X
LT 733-115 (S2)	•		•	•	X
LT 733-115 LSU (S1)					Х
LT 737-130 PS+ (S1)	•				Х
LT 738-130 PS+ (S1)					Х
LT 741-130 PS+ (S1)					Х
LT 741-140 V+ (S1)					Х
LT 742-130 PS+ (S1)					Х
LT 742-140 V+ (S1)					Х
LT 841-145 PS+					Х
ILT 850-145 V+			-	-	Х
ILT 940-140 V+ (S1)					Х
ILT 940-140 V+ (S2)			-	-	Х
LT 1041-145 PS+L					Х
LT-X 625-75 H			Х	-	-
LT-X 735 T LSU					Х
LT-X 737-130 PS+ (S2)			-	-	X
ILT-X 738-130 PS+ (S1)					Х
LT-X 841 - 145 PS+			-	-	X
ILT-X 850-145 V+					Х
ILT-X 1041-145 PS+L			-	-	Х
IT 420 H		X			-
T 625 e			X	-	-
IT 625 H			X		
IT 625 H Comfort			X	•	•
IT 625 HA			X		-
T 730 H			X	•	•
T 735 75D ST5				X	X
Т 930 Н			Х		-
T 930 HA			Х		-
T 935 75D ST5				X	X
T 1135 75 D				X	X
T 1135					Х
T 1135 H 100D				Х	Х
T 1135 easy ST5					Х
T 1135 H easy ST5					Х
T 1135 HA Easy ST5					Х
T 1135 ST5					Х
T 1335 75D ST5				X	Х
T 1335 100D ST5				X	X
T 1335					X
T 1335 easy ST5					X
T 1335 H 75D ST5				χ	Х
T 1335 H 100D ST5				X	X
T 1335 H easy ST5				-	X
T 1335 HA 75D ST5				Х	X
T 1335 HA 100D ST5				X	X
T 1335 HA easy ST5				^	X
T 1335 NA easy 515					X
	-	-	-	-	^

		BUCKET 4 IN 1 Erstellt am 9. November 2025 um 19:4						
Machines compatibility	B4x1 340 / 1500	CB4x1 400L / 1500	CB4x1 700L / 1950	CB4x1 850L / 2300	CB4x1 900L / 2450			
MT 1440 A				Х	Х			
MT 1440 A ST5				X	Х			
MT 1440 e					Х			
MT 1440 easy ST5				Χ	Х			
MT 1440 HA				Χ	Х			
MT 1440 HA ST5				Х	Х			
MT 1440 ST5				Х	Х			
MT 1840				Х	χ			
MT 1840 A 100D ST5 S1				Х	Х			
MT 1840 A				X	X			
MT 1840 e					Χ			
MT 1840 easy ST5				X	Χ			
MT 1840 HA				X	χ			
MT 1840 HA				X	χ			
MT 1840 ST5				X	χ			
MT-X 420 H		χ						
MT-X 735				Χ	Χ			
MT-X 1135				X	X			
MT-X 1440				X	X			
MT-X 1440 A				X	X			
MT-X 1840				X	X			
MT-X 1840 A				X	X			
MXT 840 P					X			
MXT 1740 P					X			
RS 4-14		Х						
ULM 412 H	X	^						
ULM 412 H	X				-			
ULM 415 H	X				-			
ULM 415 H	X							
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	^		·		X			
MLT 635-130 PSF 314 OLD					X			
MLT 733-115 LSU ST4 (OLD)					X			
MLT 733-115 LSU 314 OLD					X			
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD								
MLT 741-140 V+ ST4 OLD					X			
MLT 840-145 PS+ OLD					X X			
				-				
MLT 845-100 H OLD				X	X			
MLT 845-120 OLD				Х	X			
MLT 940-140 V+ ST4 OLD					X			
MLT-X 737-130 PS+ OLD					X			
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD					X			
MLT-X 840-140 PS+ OLD					X			
MLT-X 845-120 OLD				Х	Х			
MLT-X 845-120 H OLD				X	X			
MT 733 Easy OLD					Х			
MT 933 Easy OLD					X			
MT 1033 easy OLD					X			
MT-X 733 OLD					X			
MT-X 1033 OLD					X			

TABELLE DER SYMBOLE					
X	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)